



**TOTAL NETWORK
SOLUTION PROVIDER**

1403 / S3



تاریخچه مجموعه کاوش داده پردازان (کی دی تی)

History Of Kavosh Dadeh Pardazan (KDT) Corp



کاوش داده پردازان از سال ۱۳۸۲ در حوزه دوربین های مداربسته تحت شبکه به عنوان مجری پروژه های بزرگ شروع به کار نمود. برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ نسبت به تولید سوئیچ شبکه PoE جهت مصارف پروژه ای خود اقدام کرد و در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار در نمایشگاه اپیاس شرکت نمود. برنده تجاري کی دی تی به سرعت توسعه پیدا کرده و با استخدام مهندسین جدید اقدام به گسترش واحد طراحی سخت افزار خود نمود و تنوع سوئیچ های آن افزایش پیدا کرد. سپس در سال ۱۳۹۲ نسل اول دوربین های مداربسته تحت شبکه خود را در کشور عرضه نمود، کی دی تی در سال های بعدی مساحت کارخانه خود را در تهران دائما گسترش داد و پرسنل بیشتری را به خدمت گرفت تا بتواند نیاز بازار را تأمین کند. سبد کالای کی دی تی متناسب با نیاز مشتریان گسترش یافت و سپس توانست ماهیت دانش بنیان خود را نیز ثبت کند و با جلب نظر معاونت علمی محترم ریاست جمهوری و بازدید از کارخانه کوچک خود در یزد روند توسعه سریع تری را در پیش گیرد، سپس در تیر ماه سال ۱۴۰۱ توانست بزرگ ترین، پیشرفته ترین و پیچیده ترین کارخانه تولید تجهیزات شبکه خاورمیانه را در شهرک صنعتی یزد به بهره برداری برساند.

نگینی درخشنان در دل کویر ایران که امروزه با تمام تجهیزات بروز دنیا و با به خدمت گیری جمعی از مهندسین جوان کشورمان مشغول تولید گروه بزرگی از سوئیچ های شبکه، دوربین های مداربسته تحت شبکه، اسپیکرهاي شبکه، سیستم های اعلام سرقت و بسیاری از تجهیزات مرتبط با حوزه شبکه می باشد. طراحی و ساخت محصولات خاص در کنار اخذ گواهینامه های کیفیت و امنیت در این زمینه توانسته تمام نیازهای مصرف کننده را تأمین کند، کی دی تی همواره بر محور مشتری مداری پافشاری نموده و مفتخر است که از ابتدا تا امروز به عنوان بنیان گذار و مجری ضمانت تعویض بی قید و شرط در این حوزه مطرح باشد و سطح خدمات پس از فروش را برای مصرف کننده معنایی تازه ببخشد.

توانایی رقابت کیفی و قیمتی با کالاهای قاچاق نقطه قوت این مجموعه دانش بنیان صنعتی است و بیش از ۱۴۰ نیروی خلاق و جوان کی دی تی ضامن آرامش خاطر مصرف کنندگان است.

چرا ما می توانیم نیازهای شما را تامین کنیم

نقشه قوت اصلی کی دی تی دارا بودن تیم تحقیق و توسعه توانمندی است که می تواند نسبت به درخواست های شما عملیات سفارش سازی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و همچنین توانایی طراحی تا تولید هر نوع محصولی را که مرتبط صنعت الکترونیک باشد دارد.

- کی دی تی خدمات خاصی را همچون تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از محصول و گارانتی بی قید و شرط و پشتیبانی کامل تا به بهره برداری رسیدن را ارائه می دهد.
 - کی دی تی خطوط تولید و آزمایشگاه های کافی را در اختیار دارد و هدف بزرگ تری را غیر از فروش دنبال می کند.
 - کی دی تی به سیستم ها و روش ها اعتقاد دارد و همواره سازمانی پویا و به روز نگهداری خود سعی می کند رفاه و آرامش بیشتر مصرف کنندگان را تأمین نماید.
- پایگاه داده و انبارها و تیم های خود را در دو مکان مجزا استقرار داده است تا در صورت بروز حوادث قهری بتواند سیستم خدمات خود را حفظ کند و ریسک مصرف کننده را کاهش دهد.
- کی دی تی بیش از ۲۰ درصد درآمد خالص سالانه خود را صرف تحقیق و توسعه می کند و از نظر توان مالی همواره رویکردی آینده نگرانه را دنبال می کند.
 - کی دی تی بیش از ۱۵ سال است که پیوسته در حال خدمات دهنده است و در سخت ترین تنفس های دوران، ثبات قدم و پایداری خود را حفظ نموده است.
 - کی دی تی هم اکنون با تولید محصولات امنیتی مجهز به فرم ور های مخصوص در بسیاری از نقاط حساس و امنیتی کشور نصب گردیده و رزومه قدرتمند آن گویای توانمندی های این برنده است.



لوگوی انگلیسی

لوگوی (KDT) متعلق به شرکت کاوش داده پردازان است که در سال ۱۳۹۲ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید و کلیه حقوق مادی و معنوی این برنده ایرانی متعلق به این مجموعه می باشد.
فلسفه انتخاب نام کاوش داده پردازان از کاوش به معنای «تحقیق» در زمینه پردازش داده های دیجیتالی می باشد.
انتخاب واژه کی دی تی از حروف ابتدایی کلمات کاوش (K) داده پردازان (D) و تهران (T) انتخاب شده است.
(کلمه تهران در گذشته در انتهای نام شرکت مورد استفاده قرار می گرفته که به دلیل محدودیت در استفاده از کلمات «تهران» و «ایران» این واژه حذف گردیده است).
طراحی این لوگو تا به امروز با حفظ شکل و فرم ظاهری و گاهآ بنا به صلاحیت مدیران با تغییرات در رنگ به کار خود ادامه داده است.
امروز این برنده ایرانی فراتر از یک برنده صرف می باشد و به لحاظ تجاری دارای اهمیت خاصی در منطقه خاورمیانه است.

کی‌دی‌تی

لوگوی فارسی

لوگوی (کی‌دی‌تی) فارسی نیز متعلق به شرکت کاوش داده پردازان سفیر است که طراحی آن برگرفته از تایپوگرافی لوگوی انگلیسی آن و به رنگ سازمانی شرکت بوده و در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است.



تاریخچه مجموعه کاوش داده پردازان (کی دی تی) History Of Kavosh Dadeh Pardazan (KDT) Corp



Kavosh Dadeh Pardazan has been working in the field of network-based CCTV cameras since 2003, executing large-scale projects. In 2009, for the first time, The company began producing PoE network switches for its projects and participated in the IPAS exhibition in 2011. The KDT brand quickly expanded, hiring new engineers and expanding its hardware design unit, increasing the variety of its switches. In 2013, the company introduced its first generation of IP CCTV cameras in the country.

In subsequent years, KDT continuously expanded its factory in Tehran and hired more personnel to meet market demands. The product range of KDT expanded to meet customer needs, and the company registered its knowledge-based nature. Vice-Presidenc for Science and Technology observed KDT in Yazd, then KDT accelerated its development. In July 2022, KDT inaugurated the largest, most advanced, and most complex network equipment manufacturing plant in the Middle East in the Yazd Industrial Park.

This magnificent factory in Yazd is now equipped with the latest global technologies and employs a group of young Iranian engineers, producing a wide range of network switches, network-based CCTV cameras, network speakers, alarm systems, and many another network-related equipment. The design and manufacture of specialized products, along with obtaining quality and security certifications, have enabled KDT to meet all consumer needs. KDT has always insisted on customer-centricity and is proud to be the founder and executor of unconditional replacement guarantees in this field, redefining after-sales service for consumers.

The ability to compete in quality and price with smuggled goods is a strength of this knowledge-based industrial complex, and more than 140 creative and young KDT employees ensure consumer peace of mind.



Why we can meet your needs

The main strength of KDT lies in its capable research and development team, which can customize operations based on your requests in the shortest possible time. Additionally, KDT can design and produce any type of product related to the electronics industry.

- KDT offers special services such as a money-back guarantee if you are not satisfied with the product, an unconditional warranty, and full support until the product is operational.
- KDT has sufficient production lines and laboratories and pursues a goal beyond more sales.
- KDT believes in systems and methods and is always a dynamic and up-to-date organization that strives to ensure greater comfort and peace of mind for consumers by keeping itself updated.
- It has established its databases, warehouses, and teams in two separate locations to maintain its service system and reduce consumer risk in the event of force majeure.
- KDT allocates more than 20% of its annual net income to research and development and always follows a forward-looking financial approach.
- KDT has been continuously providing services for over 15 years and has maintained its stability and resilience during the toughest times.
- Currently, KDT's security products, equipped with special firmware, are installed in many sensitive and secure locations across the country, and its strong resume demonstrates the capabilities of this brand.

English logo



The (KDT) logo belongs to Kavosh Dadeh Pardazan Company, which was registered in the Organization for Registration of Deeds and Properties in 2013. All material and intellectual rights of this Iranian brand belong to this company.

The philosophy behind the name Kavosh Dadeh Pardazan comes from "Kavosh," meaning research in the field of digital data processing. The term KDT is derived from the initials of Kavosh (K), Dadeh Pardazan (D), and Tehran (T).

(The word Tehran was previously used at the end of the company's name but was removed due to restrictions on the use of the words "Tehran" and "Iran.")

The design of this logo has continued to this day, maintaining its shape and form, and occasionally changing colors based on managerial discretion.

Today, this Iranian brand is more than just a brand and holds special commercial significance in the Middle East region.

Persian logo



The Persian logo (کد پاردازان) also belongs to Kavosh Dadeh Pardazan Safir Company. Its design is derived from the typography of the English logo and the company's corporate colour, and it was registered in 2024.



طراحی و اجرای این مجتمع صنعتی اسفند سال ۱۳۹۹ همزمان با عقد قرارداد خرید زمینی به مساحت ۵۲۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی یزد آغاز گردید و فاز اول آن با مساحت زیر بنای ۴۳۰۰ متر مربع در ۲ طبقه سازه بتونی تخصصی سنگین در تیرماه ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید که رکورد ساخت و بهره برداری کمتر از ۱۸ ماه را به جای گذاشت. در این مجتمع ۱۴۰۰ مترمربع انبار مکانیزه و کنترل شده از نظر دما و رطوبت، ۸۰۰ متر مربع سالن تولید ایزوله کلاس ۸ و ۳۰۰ متر سالن مونتاژ برد مدار چاپی ایزوله کلاس ۱۰ و ۴۰۰ متر مربع سالن تولید برد مدار چاپی و ۱۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی رفاهی در حال استفاده است. جدیدترین ماشین الات، ابزار دقیق و ازمایشگاهی به همراه تیم مدیریت چند بخشی و کنترل کیفیت بر خط از امکانات این مجتمع است مساحت فاز دوم این مجتمع نیز ۱۲۰۰ متر فضای تولیدی و رفاهی از فروردین ۱۴۰۳ آغاز گردیده است.

The design and construction of this industrial complex began in March 2021, coinciding with the signing of a contract to purchase a 5,200-square-meter plot of land in the Yazd Industrial Park. The first phase, with a built-up area of 4,300 square meters over two floors of specialized heavy concrete structures, was inaugurated in July 2022, setting a record for construction and operation in less than 18 months.

This complex includes:

- 1,400 square meters of mechanized and temperature- and humidity-controlled warehouse space
- 800 square meters of Class 8 isolated production hall
- 300 square meters of Class 10 isolated PCB assembly hall
- 400 square meters of PCB production hall
- 1,000 square meters of educational and recreational space

The latest precision machinery and laboratory equipment, along with a multi-departmental management team and online quality control, are among the facilities of this complex.

The second phase of this complex, covering 1,200 square meters of production and recreational space, began in April 2024.

1 IP Camera Smart Titanium Series

• محصولات نظارت تصویری

دوربین‌های تحت شبکه سری پیشرفته اسمارت تیتانیوم

FISH EYE IPC

32-33

دوربین‌های چشم ماهی تحت شبکه

SPEED DOME IPC

34-39

دوربین‌های اسپیدام تحت شبکه

DOME IPC

13-17

دوربین‌های دام تحت شبکه

BULLETP IPC

18-31

دوربین‌های بولت تحت شبکه

2 IP Camera Smart Molybdenum Series

• محصولات نظارت تصویری

دوربین‌های تحت شبکه سری اسمارت مولیبدنیوم

BULLETP IPC

45-49

دوربین‌های بولت تحت شبکه

DOME IPC

41-44

دوربین‌های دام تحت شبکه

3 IP Camera Light Molybdenum Series

• محصولات نظارت تصویری

دوربین‌های تحت شبکه سری لایت مولیبدنیوم

SPEED DOME IPC

57

دوربین‌های اسپیدام تحت شبکه

PINEHOLE IPC

51-52

دوربین‌های پین‌هول تحت شبکه

EXPLOSION PROOF

58-59

دوربین‌های ضد انفجار تحت شبکه

LPR IPC

53-55

دوربین‌های پلاک خوان تحت شبکه

TERMAL IPC

56

دوربین‌های ترمال

4 IP Camera Smart Ecoline Series

• محصولات نظارت تصویری

دوربین‌های تحت شبکه سری اقتصادی اسمارت اکولاین

DOME IPC

67-75

دوربین‌های دام تحت شبکه

BULLETP IPC

61-66

دوربین‌های بولت تحت شبکه

5 IP Camera Smart Light Ecoline Series

• محصولات نظارت تصویری

دوربین‌های تحت شبکه سری اسمارت لایت اکولاین

DOME IPC

80-81

دوربین‌های دام تحت شبکه

BULLETP IPC

77-79

دوربین‌های بولت تحت شبکه

6 8K NVR Neodymium Series

• رکوردرهای تحت شبکه

8K NVR
83-84

رکوردهای تحت شبکه 8K

7 4K NVR Beryllium Series

رکوردرهای تحت شبکه

4K NVR
86-109

رکوردهای تحت شبکه سری 4K

8 FULL HD NVR
Millennium Series

• رکوردهای تحت شبکه •

رکوردهای تحت شبکه سری اقتصادی میلینیوم

FULL HD NVR
111-112

FULLHD تحت شبکه کوردرهای

9 NETWORK SWITCH Platinum Series

سوانح های شبکه

سويچهای شبکه سری پلاتینیوم

سرویس های شبکه
Non PoE

NETWORK PoE SWITCH 114-129

سوئیچ‌های PoE

سرویس های شبکه Core | 139-141

INDUSTRIAL & MANAGEMENT NETWORK PoE SWITCH سوئیچ های شبکه PoE سری صنعتی و مدیریتی ۱۳۰-۱۳۴

MEDIA CONVERTER 142 مديا كانверت

INDUSTRIAL POWER 135-136

10 IP SPEAKER Germanium Series

مكتبة مصر الرقمية

اسپیکرهای تحت شبکه سری ژرمانیوم

CENTRAL NETWORK MANAGEMENT

سیستم مرکزی مدیریت شبکه

WALL AND COLUMN IP SPEAKERS اسیک های دیواری و ستونی، تحت شکه ۱۴۵-۱۴۷

CEILING IP SPEAKERS

11 DEEP LEARNING Rhodium Series

• تجهیزات مبتنی بر هوش مصنوعی
نرم افزارهای آنالیز تصاویر سری رودیم

VIDEO MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE
158-160 نرم افزار مدیریت تصویر

AUTOMATIC FACE RECOGNITION SOFTWARE
154-155 نرم افزار تشخیص چهره

AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNITION SOFTWARE
156-157 نرم افزار پلاک خوان خودرویی

12 BURGLAR ALARM SYSTEM Rhenium Series

• تجهیزات امنیتی و اعلان سرقت
سری رنیوم

BURGLAR ALARM EXPANTION MODULE
165 ماژول های توسعه

BURGLAR ALARM SYSTEM
162 کنترل پنل مرکزی

BURGLAR ALARM EQUIPMENT
163-164 چشمی و ریموت و آذیر

13 PASSIVE NETWORK EQUIPMENT Cuprium Series

• تجهیزات جانبی شبکه
تجهیزات جانبی شبکه سری کوپریوم

RACK AND POWER
174 رک و پاور

NETWORK CABLE CUPRIUM SERIES
168-169 کابل های شبکه سری کوپریوم

FIBER OPTIC PATCH PANEL
175-176 پچ پنل فیبر نوری

NETWORK PATCH CORD
170 پچ کورد شبکه

FIBER OPTIC CABLE
177-178 کابل فیبر نوری

NETWORK KEYSTONE
171 کیستون شبکه

FIBER OPTIC EQUIPMENT
179 تجهیزات فیبر نوری

NETWORK SOCKET
172 سوکت شبکه

MINI-GBIC
180-181 مینی جیبیک

NETWORK METAL PANEL
173 پنل فلزی شبکه

14 OTHER PRODUCTS

• سایر محصولات

JUNCTION BOX
185 جانکشن باکس

CONTROLLER KEYBOARD NETWORK
183 کیبورد کنترلی شبکه

HOUSING
184 محفظه



IP CAMERA

SMART TITANIUM Series


A Review of Technology

Smart Titanium Series

KI-D15ST60F-i30TSMU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E50B



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تمیز در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog ANR
- پشتیبانی از ضبط افتخاری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر گرماشی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تعدد شمار هوشمند
- نشانه گرمایی

Camera

Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens (@F1.6, (2.8 mm Optional)
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (3 pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (3 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux (AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 89°-(108°), V-FOV: 46°-(58°), D-FOV: 106°-(128°)
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
13 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*91.8 mm
Weight	852g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-D25ST60A-i50TSLM


White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E501



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6mm ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog, ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری

قابلیت های هوشمند:

- ت辨یم حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص صدای عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص پرسه زن افراد
- ت辨یم چهره
- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تردد شمار افراد

Camera	
Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	50~60 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 110°~37°, V-FOV: 58°~22°, D-FOV: 130°~42°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
11 Smart Function	
Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Face Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics,	
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	141*119 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-D15ST80F-i30TSMU

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

E50B




Dual Light

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انقلاب تمویل در ایران H.264+ / H.265 + از 2.6
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب موشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر گرماشی



قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تعدد نشانه هوشمند
- نشانه گرمایی

1403-S3

Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6, (2.8 mm Optional)
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (3 pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (3 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 89°-(108°), V-FOV: 46°-(58°), D-FOV: 106°-(128°)
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
(60Hz)Frame Rate	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
13 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*91.8 mm
Weight	852g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-D25ST80A-i50TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E503

IP CAMERA



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از 2.6 متر وزن ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیه حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص صدای غیر عادی
- خروج از منطقه
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص چهاره

Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	50~60 M Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 112°~36°, V-FOV: 58°~20°, D-FOV: 129°~39°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
Intelligent Function	11 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Face Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics,
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	141*119 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series


KI-D25ST80A-i60TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

E14C

White Light



5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تسویه در ایران H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیص پارک غیر مجاز خودرو
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- نمودن اشیاء
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تفسیص انسان
- تفسیص خودرو
- تفسیص حرکت سریع افراد

Camera

Image Sensor	8MP Super Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.4 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	60~70 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR Cut Filter With Auto Switch
Min illumination	Color: 0.0008 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 116°~52°, V-FOV: 63°~32°, D-FOV: 127°~37°
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 58dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
(60Hz)Frame Rate	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 60fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	141*119 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B35ST40F-TCSM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Full Color



E511



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog, ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری
- پشتیبانی از قابلیت 130db, Wide Dynamic Range

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص چهره
- تشخیص تغییر زاویه دوربین

Camera	Function
Image Sensor 4MP Full color(OmniVision-USA)Progressive scan Cmos Sensor(1/1.8")	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHz	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Lens 2.8 mm Fixed Lens @F1.0	All Intelligent Function
Resolution 2688*1520 (4MP)	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Available Warm Light Range 20~25 m, 2Pcs, Warm light LED Technology	Smart Motion Detection, Video Shelter
D/N Filter Color	6 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Scene Change Detection, Face Detection
Min illumination Color: 0.0001 lux (Color) - 0.0 Lux(Warm Light On)	
Angle of View H-FOV: 112°, V-FOV: 60°, D-FOV: 131°	
Night Vision Full Color Technology	
Picture Adjust	Interface
Picture Function 130dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog	Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto	External Audio Audio Out, Audio in
Image Parameter Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)	Internal Audio Internal Mic
D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off	Alarm Alarm In, Alarm Out
S/N > 56dB	CVBS N/A
Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue	Power PoE LAN, DC In
Video / Audio	Reset Button Yes (Optional)
Video Compression H.264+(Ultra H.264), H-265+ (Ultra H-265) , MJPEG	Memory Slot Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
Audio Compression G-711A, G-711U	General
Frame Rate(60Hz) 30fps@ 4MP(2688*1520), 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP	Protection Rating IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Transmission Stream Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)	Power Supply DC12V ± 10%
Network	POE Supply IEEE802.3af - Max 10 Watt
Protocols TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP	Web Language English, Persian
Compatibility Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API	Dimension 215*75 mm
Streaming Method Unicast, Multicast	Weight 980 g
Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome	Operation Humidity Humidity 95% or less (non-condensing)
Smart Device IOS, Android Phone & Tablet	Operation Temp -30°C ~ +60°C
Guarantee	Product Guarantee 5 Years Gold Guarantee
	MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
	Certificates EN, CN, FCC, CFR


Smart Titanium Series

KI-B85ST40A-TCSM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Full Color



E511



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورنز
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog, ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری
- پشتیبانی از قابلیت 130db, Wide Dynamic Range

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- وروود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص چهره
- تشخیص تغییر زاویه دوربین

Camera

Image Sensor 4MP Full color(Omnivision-USA)Progressive scan Cmos Sensor(1/1.8")

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz

Lens 2.8*12.5 mm, Motorized Fast Auto Focus Lens @F1.0

Resolution 2592*1520 (4MP)

Available Warm Light Range 85~90 m, 4Pcs, Warm light LED Technology

D/N Filter Color

Min illumination Color: 0.0001 lux(Color) - 0.0 Lux(Warm Light On)

Angle of View H-FOV: 105°~ 56° , V-FOV: 54°~ 31° , D-FOV: 131°~ 65°

Night Vision Full Color Technology

Picture Adjust

Picture Function 130 db WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog

Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto

Image Parameter Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off

S/N > 56dB

Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG

Audio Compression G.711A, G.711U

Frame Rate(60Hz) 30fps@ 4MP(2592*1520), 30fps@ 2MP

Transmission Stream Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)

Network

Protocols TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, **ANR**

Record Type Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers All Intelligent Function

Event Action Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message

Event Smart Motion Detection, Video Shelter

Intelligent Function 6 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Scene Change Detection, Face Detection

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

External Audio Audio Out, Audio in

Internal Audio Internal Mic

Alarm Alarm In, Alarm Out

CVBS N/A

Power PoE LAN, DC In

Reset Button Yes (**Optional**)

Memory Slot Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (**256 Gb Max**) (ANR Support)

General

Protection Rating IP67, IK10, 6KV Surge Protection

Back Box Yes

Power Supply DC12V ± 10%

POE Supply IEEE802.3af - Max 13 Watt

Web Language English, Persian

Dimension 360*140 mm

Weight 2.9 Kg

Operation Humidity Humidity 95% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee 5 Years Gold Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B35ST60F-i40TSMU

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Dual Light



E50B



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی هوشمند نقشه گرامایشی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- نقشه گرامایی
- تفسیه حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص چهره
- تعدد شمار هوشمند
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند

Camera

Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6, (2.8 mm Optional)
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux (AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 89°-(108°), V-FOV: 46°-(58°), D-FOV: 106°-(128°)
Night Vision	Dual Light Technology

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Stabilization	Yes (EIS)
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IPv4, v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter

13 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, **Heat Map**

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	980 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B35ST60F-TCSM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Full Color



E501



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قيد و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و زنگ 2.6
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت دید در شب ROI و ROI 8
- پشتیبانی از خصوصیات ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره

Camera

Image Sensor 6MP Full color (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz

Lens 2.8 mm Fixed Lens @F1.0, (3.6 mm Optional)

Resolution 3200*1800 (6MP)

Available Warm Light Range 20~25 m, 4Pcs, Warm light LED Technology

D/N Filter Color

Min illumination Color: 0.0003 lux(AGC on) - 0.0 Lux(Warm Light On)

Angle of View H-FOV: 81°-(106°), V-FOV: 64°-(58°), D-FOV: 95°-(110°)

Night Vision Full Color Technology

Picture Adjust

Picture Function 120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog

Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto

Image Parameter Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off

S/N > 56dB

Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) MJPEG

Audio Compression G.711A, G.711U

Frame Rate(60Hz) 30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP

Transmission Stream Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)

Network

Protocols TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, **ANR**

Record Type Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers All Intelligent Function

Event Action Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message

Event Smart Motion Detection, Video Shelter

Intelligent Function 11 Smart Function
Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

External Audio Audio Out, Audio in

Internal Audio Internal Mic

Alarm Alarm In, Alarm Out

CVBS N/A

Power PoE LAN, DC In

Reset Button Yes (**Optional**)

Memory Slot Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (**256 Gb Max**) (**ANR Support**)

General

Protection Rating IP67, IK10, 6KV Surge Protection

Power Supply DC12V ± 10%

POE Supply IEEE802.3af - Max 10 Watt

Web Language English, Persian

Dimension 220*76 mm

Weight 980 g

Operation Humidity Humidity 95% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee 5 Years Gold Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B55ST60A-i70TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

White Light



E500



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند و WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثابت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی هوشمند نقشه گرامایشی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تردد شمار هوشمند
- نقشه گرامایی
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص مدار غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره

Camera

Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	70~80 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 112°~36°, V-FOV: 58°~20°, D-FOV: 120°~39°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 5MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast

بدون اطلاع قبلی حق تغییر در شکل ظاهری و ارتقا مشخصات فنی محفوظ می باشد.

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
13 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Smart People Counting, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-B55ST60A-i70TSMU



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA



AI ISP

Dual Light



E14F



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکروفون SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و TAA ناچیه
- پشتیبانی از ضبط اطهاری ANR
- دارای قابلیت پردازش هوشمند تصویر (AI ISP)
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از قابلیت 140db, Wide Dynamic Range

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیه حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص مسایق غیرعادی
- خروج از منطقه
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره

Camera

Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz (AI ISP)
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	70~80 m Smart IR SMD Technology (4pcs IR SMD) 50 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.0001 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 112°~36°, V-FOV: 58°~20°, D-FOV: 120°~39°
Night Vision	Dual Light Technology

Picture Adjust

Picture Function	140dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP[3200*1800], 30fps@ 5MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	10 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loiting Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (512 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series



KI-B85ST60A-i100TSMR

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

E50B

Red & Blue



5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- IP67, IK10
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورژن ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از نقشه گرامی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خودرو
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص اندادی غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند
- تشخیص گمایی
- تشخیص انسان
- تردد شمار هوشمند

1403-S3

Camera

Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	5~50 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3200*1800 (6MP)
Available IR Range	100~110 m Smart IR SMD(8PCS)(Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR cut Filter with Auto Switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 48.3°~9.1°, V-FOV: 27.1°~5.1°, D-FOV: 54°~10.5°
Night Vision	Color /IR
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 58dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 6MP(3200*1800), 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Back Box	Yes
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 15 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	360*140 mm
Weight	2.9 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B35ST80F-i40TSMU

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Dual Light



E50B



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی هوشمند نقشه گرامایش

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص چهره
- تردد شمار هوشمند
- نقشه گرامایش

Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6, (2.8 mm Optional)
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 lux(AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 89°-(108°), V-FOV: 46°-(58°), D-FOV: 106°-(128°)
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
13 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	980 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-B55ST80F-i60TSMPUR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E50B



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قيد و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از خسته اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- خروج از منطقه
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد

Camera

Image Sensor 8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz

Lens 2.8 mm Fixed Lens @F1.0

Resolution 2880*1620 (5MP)

Available IR Range 60~70 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD)
30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light)
Smart Light Technology

D/N Filter IR cut filter with auto switch

Min illumination Color: 0.001 lux(AGC on) -B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light On)

Angle of View H-FOV: 103°, V-FOV: 55°, D-FOV: 122°

Night Vision Dual Light Technology

Active Deterrence

Red/Blue Light Warning Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low

Sound Warning Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB

Picture Adjust

Picture Function 120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate

Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto

Image Parameter Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off

S/N > 56dB

Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG

Audio Compression G.711A, G.711U

Frame Rate(60Hz) 30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP

Transmission Stream Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)

Network

Protocols TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP

Compatibility Onvif Ver.2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer

IE, Edge, Firefox, Chrome

Smart Device

IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, **ANR**

Record Type Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers All Intelligent Function

Event Action Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light

Event Smart Motion Detection, Video Shelter

11 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Parking Detection

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

External Audio Audio Out, Audio in

Internal Audio Internal Mic ,Internal Speaker

Alarm Alarm In, Alarm Out

CVBS N/A

Power PoE LAN, DC In

Reset Button Yes (**Optional**)

Memory Slot Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (**256 Gb Max**) (**ANR Support**)

General

Protection Rating IP67, IK10, 6KV Surge Protection

Power Supply DC12V ± 10%

POE Supply IEEE802.3af - Max 13 Watt

Web Language English, Persian

Dimension 265*100 mm

Weight 1.4 g

Operation Humidity Humidity 95% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee 5 Years Gold Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B55ST80A-i70TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

White Light



5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و وزن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی هوشمند نقشه گرامایشی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- نقشه گرامایی
- تفسیس حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- خرج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص پرسه زن افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند
- تردد شمار هوشمند

1403-S3

Camera

Image Sensor **8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")**

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@**900 MHz**

Lens **2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens**

Resolution **3840*2160 (8MP)**

Available IR Range **70~80 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology**

D/N Filter IR cut filter with auto switch

Min illumination Color: **0.001 lux**(AGC on)-B/W: 0.0 Lux(IR on)

Angle of View H-FOV: **112°~36°**, V-FOV: **58°~20°**, D-FOV: **129°~39°**

Night Vision Color /IR

Picture Adjust

Picture Function **120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog**

Image Stabilization **Yes (EIS)**

Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto

Image Parameter Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off

S/N > 56dB

Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression **H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) MJPEG**

Audio Compression G.711A, G.711U

Frame Rate(60Hz) **30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP**

Transmission Stream **Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)**

Network

Protocols TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, **P2P**, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP

Compatibility **Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API**

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording **FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR**

Record Type Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers All Intelligent Function

Event Action Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light

Event Smart Motion Detection, Video Shelter

14 Smart Function

Intelligent Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Face Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, **Heat Map**

Interface

Network **1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port**

External Audio **Audio Out, Audio in**

Internal Audio **Internal Mic**

Alarm **Alarm In, Alarm Out**

CVBS **N/A**

Power **PoE LAN, DC In**

Reset Button **Yes (Optional)**

Memory Slot **Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (**256 Gb Max**) (ANR Support)**

General

Protection Rating **IP67, IK10, 6KV Surge Protection**

Power Supply **DC12V ± 10%**

POE Supply **IEEE802.3af - Max 13 Watt**

Web Language **English, Persian**

Dimension **265*100 mm**

Weight **1.4 Kg**

Operation Humidity **Humidity 95% or less (non-condensing)**

Operation Temp **-30°C ~ +60°C**

Guarantee

Product Guarantee **5 Years Gold Guarantee**

MTBF **100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)**

Certificates **EN, CN, FCC, CFR**

Smart Titanium Series

KI-B55ST80A-i70TSMU




قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

AI ISP

Dual Light

IP CAMERA



سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6 وزن 800g
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از خیاط اضطراری ANR
- دارای قابلیت پردازش هوشمند تصویر (AI ISP)
- 140db, Wide Dynamic Range

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص پرسه زنی افراد

5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قيد و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

1403-S3

Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz (AI ISP)
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	70~80 m Smart IR SMD Technology (4pcs IR SMD) 50 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.0001 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light on)
Angle of View	H-FOV: 112°~36°, V-FOV: 58°~20°, D-FOV: 129°~39°
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	140dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 90fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
10 Smart Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Face Detection, Audio Exception Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (512 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-B55ST80A-i80TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA



White Light

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تmovیر در ایران H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هشتمند
- پشتیبانی از خپل اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی هوشمند نقشه گرامایشی

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- نقشه گرامایی
- قنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- پشتیبانی از زنی افراد
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص عدم قوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص انسان
- تردد شمار هوشمند

Camera

Image Sensor	8MP Super Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.4 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	80~90 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR Cut Filter With Auto Switch
Min Illumination	Color: 0.0008 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 116°~52°, V-FOV: 63°~32°, D-FOV: 127°~37°
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 58dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 60fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver.2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
18 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring, Heat Map

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

E50E





1403-S3

Smart Titanium Series

KI-B85ST80A-i100TSMR

Red & Blue

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E14E

IP CAMERA



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورژن ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پرسه زن افراد
- تشخیص چهره
- تعدد شمار هوشمند
- تشخیص انسان
- تشخیص خودرو
- تشخیص تراکم جمعیت هوشمند

Camera

Image Sensor	8MP Super Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	8~32 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Aperature	DC Iris
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	100~110 m Smart IR SMD(8pcs)(Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.0008 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 42.5°~15.1°, V-FOV: 23.6°~8.6°, D-FOV: 47.7°~17.4°
Night Vision	Super Starlight Technology
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 58dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
(60Hz)Frame Rate	30fps@ 8MP(3840*2160), 30fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 60fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~16 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP(v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
	14 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Back Box	Yes
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 15 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	360*140 mm
Weight	2.9 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Titanium Series

KI-B95ST80F-TCSMPR

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

ED02



Active Deterrence



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورنز
- پشتیبانی از ROI و WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت دید در شب هوشمند
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از قابلیت 140db, Wide Dynamic Range

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه

1403-S3

Camera	
Image Sensor	Dual 4MP Full color (OmniVision-USA) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7 @ 900 MHz
Lens	4 mm Fixed Lens @ F1.0
Resolution	5120*1440 (8MP)
Available Warm Light Range	40~45 m, 4Pcs, Warm light LED Technology
D/N Filter	Color
Min illumination	Color: 0.0001 lux (Color) - 0.0 Lux (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 180°, V-FOV: 44°, D-FOV: 287°
Night Vision	Full Color Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	140dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP(5120*1440)
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate: 11 Kbps~6 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 11 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	327*105 mm
Weight	1.9 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-F25ST60F-i10TSMP


قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

EC03



1403-S3



**5 years
Gold
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- IP67, IK10
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه سرور انقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه


Camera	
Image Sensor	6MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.5")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	1.68 mm Fixed Lens @F2.0
Resolution	2560*2560 (6MP)
Available IR Range	10~20 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter With Auto Switch
Min illumination	Color: 0.005 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 180°, V-FOV: 180°, D-FOV: 180°
Night Vision	Color / IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	FishEye(2560*2560@30fps) 4CH@ePTZ(640*480@30fps) FishEye+Panoramic+3CH@ePTZ(2560*2560+1920*1080+640*480@30fps) FishEye + 4CH@ePTZ(2560*2560 +640*480@30fps) Panoramic+4CH@ePTZ(2560*2560+640*480@15fps)
Transmission Stream	Six Stream, 6View Mode KDT Protocols (Code Rate: 128kb-10mb)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast
Compatibility	Onvif Ver.2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	152*53 mm
Weight	724 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

FC01



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67, IK10
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبر از خط
- فنس مجازی

1403-S3

Camera	
Image Sensor	12MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	1.85 mm Fixed Lens @F2.0
Resolution	4000*3000 (12MP)
Available IR Range	10~20 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter With Auto Switch
Min illumination	Color: 0.005 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 180°, V-FOV: 180°, D-FOV: 180°
Night Vision	Color / IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	FishEye(3000*4000@25fps) 4CH@ePTZ(1600*1200@30fps) FishEye+Panoramic+3CH@ePTZ(1920*1080+2560*1080+1280*960@15fps) FishEye + 4CH@ePTZ(1920*1920 +1280*960@15fps) Panoramic+4CH@ePTZ(2560*1080+1280*960@15fps)
Transmission Stream	Six Stream, 6View Mode KDT Protocols (Code Rate: 128kb-16mb)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast


Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	2 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	152*53 mm
Weight	724 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Titanium Series

KI-S150ST20Z25-i200TS

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA



EEOC



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- پدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تمویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و ANR
- پشتیبانی از خوبی اضطراری

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص اشیاء

Camera

Image Sensor 2MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")

CPU Dual-Core ARM Cortex A7@900MHZ

Lens 25X Optical Lens (4.7~117mm)

Resolution 1920*1080 (2MP)

Available IR Range 200~210 m Smart IR 6pcs Aray

D/N Filter IR Cut Filter Switch (ICR)

Min illumination Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)

PTZ Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~120°/S
Tilt Range: -10°~90° Auto Flip - Tilt Speed: 0.1°~60°/S
Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes

Night Vision Color/IR

Picture Adjust

Picture Function 120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog

Digital Zoom 16X

Shutter Speed Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto

Image Control Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)

D/N Control Timing, Auto, Color on, Color off

S/N > 56dB

Image Setting Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)

Audio Compression G.711A, G.711U

Frame Rate(60Hz) 30fps@ 1080P(1920*1080), 30fps@ 960P,30fps@ 720P

Transmission Stream Triple Stream (Code Rate: 11Kbps-8mbps)

Network

Protocols TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,RTMP

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Function

Recording FTP, NVR, CMS,VMS, NAS, SD Card, ANR

Record Type

Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers

All Intelligent Function

Event Action

Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message

Event

Smart Motion Detection, Video Shelter

Intelligent Function

Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, People Gathering Detection

Interface

Network RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port

External Audio Audio Out, Audio in

Internal Audio N/A

Alarm Alarm Out, Alarm In

CVBS N/A

Power PoE LAN, DC/AC In

Reset Button Yes (Optional)

Memory Slot Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (128 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating IP67, IK10, 6KV Surge Protection

Cover Lens Nano Glass

Power Supply DC12 V ± 25% (3A Max)

POE Supply IEEE802.3af-Max 15 Watt

Web Language English, Persian

Dimension 276*375 mm

Weight 4.3 kg

Case Size 5"

Operation Humidity Max Up to 95%RH(Non Condensing)

Operation Temp -40°C ~ +70°C



Guarantee

Product Guarantee 5 Years Gold Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Smart Titanium Series

KI-S250ST20Z60-i500TS



5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتزی‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بندن ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265 + 2.6
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوزه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوی و فوکوس 140db, Wide Dynamic Range
- پشتیبانی از قابلیت

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- نمایش افراد
- نمایش عدم فوکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص انسان
- تشخیص خودرو
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد

EECB

IP CAMERA



1403-S3

Camera	
Image Sensor	2MP Starlight (Sony-Japan) Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	60X Optical Lens (6~360 mm) (F-Stop F1.5~F6.1)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	500~550 m Smart Laser IR 12pcs Array
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~120°/S Tilt Range: -10~90° Auto Flip - Tilt Speed: 0.1~60°/S Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	140dB WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@(1920x1080)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kbps-16mbps)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	
Event Action	All Intelligent Function
Event	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Auto Track	Smart Motion Detection, Video Shelter
3D Position/3D Zoom	Yes
Intelligent Function	
17 Smart Function	
Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection	
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	N/A
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	AC24 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	237*335 mm
Weight	5.2 kg
Case Size	8"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



Smart Titanium Series

KI-S250ST50Z32-i250TS

EEOD

IP CAMERA

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تمویر در ایران H.264+ / H.265 + ONVIF 2.6
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از خطا اطمینان
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوژه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوم و فوکوس

قابلیت های هوشمند:

- تبیین حرکت سریع افراد
- تفصیل تغییر زاویه دوربین
- تباخ پارک خودرو
- تبیین پرسه زن افراد
- تبیین بسیار غیر عادی
- تبیین عدم فوکوس لنز
- تبیین شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تبیین تجمع افراد
- عبور از خط
- تفسی مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- نمایش اندیشه
- اضافه شدن اشیاء



1403-S3

Camera	
Image Sensor	5MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex A7@900MHZ
Lens	32X Optical Lens (4.8~158mm) (F-Stop F1.5~F3.8)
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	250~260 m Smart IR 12pcs Array
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~120°/S Tilt Range: -10~90° Auto Flip - Tilt Speed: 0.1~60°/S Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Color / IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32Kbps-16mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR

Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
Intelligent Function	
14 Smart Function	
Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics	
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	N/A
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	AC24 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	237*335 mm
Weight	5.2 kg
Case Size	8"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Smart Titanium Series

KI-S250ST80Z38-i250TS



IP CAMERA

- EECB
-
-
-
- 1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تمویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوزه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زو و فوکوس

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص انسان
- تشخیص خودرو
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد

Camera	
Image Sensor	8MP Super Starlight (Sony-Japan)Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex A7@900MHz
Lens	38X Optical Lens (6~228mm) (F-Stop F1.5~F4.8)
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	250~260 m Smart IR 12pcs Array
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.0008 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~120°/S Tilt Range: -10°~90° Auto Flip - Tilt Speed: 0.1°~60°/S Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern:8 - Park Action: Yes
PTZ	
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Digital Zoom	16X
Image Stabilization	Yes (EIS)
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 8 MP(3840*2160), 30fps@ 6 MP, 60fps@ 2 MP
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32Kbps-16mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR

Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
Intelligent Function	17 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics, Face Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	N/A
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	AC24 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	237*335 mm
Weight	5.2 kg
Case Size	8"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



Smart Titanium Series

KI-S300ST50Z32-i150TS

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

EE13



1403-S3

5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی

- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از شب هوشمند
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog تا 8 ناحیه ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوزه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوم و فوکوس

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیم حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص تجمع افراد

Camera	
Image Sensor	5MP Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex A7@900MHz
Lens	32X Optical Lens (4.8~154mm) (F-Stop F1.5~F3.8)
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	150~160 m Smart IR 4pcs Array
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.005 Lux(AGC on)-B/W: 0.0005 Lux(IR ON) Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1~150/S Tilt Range: -15~90° Auto Flip - Tilt Speed: 1.8~75/S Number of Preset: 255 - Patrol:32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
PTZ	
Night Vision	Starlight
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32Kbps-16Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR



Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
14 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Unattended Object, Object Missing, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	N/A
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	DC36 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	423*289 mm
Weight	7 kg
Case Size	5"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Smart Titanium Series

KI-S300ST50Z32-i150TSMPUR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



EE13

IP CAMERA



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+/H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog و ROI
- قابلیت دید در شب هوشمند
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR
- پشتیبانی از تکنولوژی ثبت تصویر EIS
- پشتیبانی از تکنولوژی تعقیب سوزه هوشمند
- پشتیبانی از تکنولوژی طرح سه بعدی در زوم و فوکوس

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیه تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تردد شمار افراد
- تشخیص تجمع افراد

Camera	
Image Sensor	SMP Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex A7@900MHz
Lens	32X Optical Lens (4.8~154mm) (F-Stop F1.5~F3.8)
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	150~160 m Smart IR SMD Technology (4pcs IR SMD) 80 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.005 Lux (AGC on) -B/W:0.0 lux (IR on)(Warm Light On)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~150°/S Tilt Range: -15°~90° Auto Flip - Tilt Speed: 1.8°~75°/S Number of Preset: 255 - Patrol32 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Image Stabilization	Yes (EIS)
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32Kbps-16Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTP/RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Auto Track	Yes
3D Position/3D Zoom	Yes
Intelligent Function	
14 Smart Function	
Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Unattended Object, Object Missing, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Crossing Line Statistics	
Interface	
Network	RJ45(10/100Mbps) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic, Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Power Supply	DC36 V ± 25% (3A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 25 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	423*289 mm
Weight	7 kg
Case Size	5"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



IP CAMERA

SMART MOLYBDENUM Series

A Review of Technology




Smart Molybdenum Series

KI-D15SM50F-i30TSMU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E50F



5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب موشمند قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری

قابلیت های هوشمند:

- عبر از خط
- تفسیص پرسه زنی افراد
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تعدد شمار هوشمند
- تشخیص چهره
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند
- تشخیص حرکت سریع افراد

Camera	
Image Sensor	SMP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	2880*1620 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (3 pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (3 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 92°, V-FOV: 47°, D-FOV: 110°
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H-265+(Ultra H-265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2880*1620), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
12 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Face Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Fast Moving, Loitering Detection, Audio Exception Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring	
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Internal Mic , Audio Out, Audio in
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*91.8 mm
Weight	852g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Molybdenum Series

KI-D25SM50A-i50TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E805



1403-S3

5 years
Gold
Guarantee

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog و ROI
- قابلیت دید در شب هشتمند
- پشتیبانی از ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- خروج از منطقه

Camera

Image Sensor	5MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHZ
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6 Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	50~60 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 94°~34° , V-FOV: 69°~24° , D-FOV: 123°~39°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2592*1944) , 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP(v1,v2,v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
8 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Face Detection, Crossing Line Statistics, Blurred Detection

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General



Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	141*119 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Molybdenum Series

KI-D30SM50F-i50TSMPUR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E50C



1403-S3



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 و وزن ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص چهره
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تغییر زاویه دوربین

Camera	
Image Sensor	5MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.0
Resolution	2880*1620 (5MP)
Available IR Range	50~60 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 103°, V-FOV: 55°, D-FOV: 122°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2880*1620), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
7 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Face Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic, Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	11.35*14.45 mm
Weight	852g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Molybdenum Series

KI-D15SM80F-i30TSMU

Dual Light




قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

**5 years
Gold
Guarantee**

- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265 + پشتیبانی از ONVIF ورن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه
- پشتیبانی از خپط اضطراری ANR



IP CAMERA

E50D



1403-S3

قابلیت های هوشمند:

- تبغیص تغییر زاویه دوربین
- تفسیل پرسه زنی افراد
- تبغیص مداری غیر عادی
- ورود به منطقه
- تبغیص عدم فووس لنز
- خروج از منطقه
- تبغیص حرکت سریع افراد
- تبغیص چهره
- تعدد شمار هوشمند

Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (3 pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (3 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 92°, V-FOV: 47°, D-FOV: 110°
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
12 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Face Detection, Blurred Detection, Loitering Detection, Scene Change Detection, Audio Exception, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio In
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 8.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	110*91.8 mm
Weight	852g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Molybdenum Series

KI-B35SM50F-i40TSMU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E50F
-
-
-
-
-
- 1403-S3



- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- پشتیبانی از خاصیت اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- فنس مجازی
- تشنخیص عدم فوکوس لنز
- ورود به منطقه
- تشنخیص زاویه دوربین
- خروج از منطقه
- ترد شمار هوشمند
- تشنخیص پرسه زن افراد
- تشنخیص چهره
- تشنخیص تراکم جمیعت هوشمند

Camera

Image Sensor	SMP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	2592*1944 (SMP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 92°, V-FOV: 47°, D-FOV: 110°
Night Vision	Dual Light Technology

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB

Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
12 Smart Function	
Intelligent Function	Line crossing, Area intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving Loitering Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Face Detection, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Internal Mic , Audio Out, Audio in
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	980 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Molybdenum Series

KI-B55SM50F-i60TSMPUR

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Active Deterrence



5 years Gold Guarantee

- پنج سال گارانتی طلایی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ورژن ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت دید در شب WDR, BLC, HLC, Defog و ROI
- پشتیبانی از خپط اضطراری ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص چهره
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تغییر زاویه دوربین

E50C



1403-S3

Camera	
Image Sensor	5MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.0
Resolution	2880*1620 (5MP)
Available IR Range	60~70 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 103°, V-FOV: 55°, D-FOV: 122°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265), MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP(2880*1620) , 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver 2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
Line Crossing	7 Smart Function
Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Face Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection	
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic, Internal Speaker
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Molybdenum Series

KI-B55SM50A-i70TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

White Light



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ورنن ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog, ANR
- پشتیبانی از خپط اضطراری

قابلیت های هوشمند:

- عبر از خط
- تردد شمار افراد
- تشخیص چهره
- نفس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه

E805



1403-S3

Camera	
Image Sensor	SMP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	2592*1944 (SMP)
Available IR Range	70~80 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 94°~34°, V-FOV: 69°~24°, D-FOV: 103°~39°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	8 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Face Detection, Crossing Line Statistics, Blurred Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Molybdenum Series

KI-B35SM80F-i40TSMU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E80D



1403-S3



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قيد و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF
- وزن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و ANR تا 8 ناحیه
- پشتیبانی از ضبط اضطراری

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص میادی غیر عادی
- تعدد شمار هوشمند
- تشخیص تراکم جمیعت هوشمند
- تشخیص چهره

Camera

Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.0
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)(Warm Light on)
Angle of View	H-FOV: 89° , V-FOV: 47° , D-FOV: 90°
Night Vision	Dual Light Technology

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB

Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
-----------------	--

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160) , 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~13 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
12 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Face Detection, Blurred Detection, Audio exception Detection, Scene Change Detection, Audio Exceptions, Smart People Counting, Crowd Density Monitoring

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio In
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 11 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



Smart Molybdenum Series

KI-B55SM80A-i70TSLM

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

White Light



- پنج سال گارانتی طلبی بدون قید و شرط کی دی تی
- شش سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ورن 2.6 ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog, Rotate
- پشتیبانی از خیط اضطراری ANR


قابلیت های هوشمند:

- تعدد شمار افراد
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- عبور از خط
- فنss مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه



Camera	
Image Sensor	8MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	70~80 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 108°~38°, V-FOV: 58°~21°, D-FOV: 127°~42°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 56dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~13 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NAS, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	8 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Face Detection, Crossing Line Statistics, Blurred Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm In, Alarm Out
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	265*100 mm
Weight	1.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	5 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR




IP CAMERA

LIGHT MOLYBDENUM Series

A Review of Technology



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر



IP CAMERA

**سایر برتری‌ها:**

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128Gb
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورژن ONVIF
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

1403-S3


Camera	
Image Sensor	2MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	N/A
D/N Filter	Yes-Image Algorithm
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
Angle of View	H-FOV: 96° , V-FOV: 79° , D-FOV: 110°
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264, H.265
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 2MP(1920*1080), 30fps@ 960P
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128 kbps-8 mbps)
Network	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (128 Gb Max)
General	
Protection Rating	IP44
Power Supply	DC12 V ± 25% (1A Max)
POE Supply	N/A
Web Language	English, Persian
Dimension	31*33*33 mm
Weight	170 g
Operation Humidity	Max Up to 90%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +65°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Light Molybdenum Series

KI-P01LM20F-SM

IP CAMERA



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128Gb
- H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از 2.6 ONVIF ورژن
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

Camera	
Image Sensor	2MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	N/A
D/N Filter	Yes-Image Algorithm
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.001 Lux(AGC on)
Angle of View	H-FOV: 96° , V-FOV: 79° , D-FOV: 110°
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR, DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264, H.265
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 2MP(1920*1080), 30fps@ 960P
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128 kbps-8 mbps)
Network	
Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer


Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (128 Gb Max)
General	
Protection Rating	IP44
Power Supply	DC12 V ± 25% (1A Max)
POE Supply	IEEE802.3af - Max 2 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	31*33*33 mm
Weight	170 g
Operation Humidity	Max Up to 90%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-35°C ~ +65°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Light Molybdenum Series

KI-L55LM20A-i100TS



IP CAMERA



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدهی ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 متر ONVIF
- قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog و ROI تا ۸ ناحیه



1403-S3


Camera	
Image Sensor	2MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400 MHz
Lens	7~22mm Motorized 3X Optical Zoom(F-Stop F1.6~F2.8) Fast Auto Focus Lens
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	100~110 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 40°~16° , V-FOV: 23°~9° , D-FOV: 46°~19°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	140 dB WDR/DWDR, Defog, AWB, EIS, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	90fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Transmission Stream	Dual Stream (Code Rate: 256kbps-16mbps)
Network	
Protocols	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, QoS
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S/G/Q/T, API, SDK, CGI
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Back Box	Yes
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	285*126 mm
Weight	2 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Light Molybdenum Series

KI-L55LM40A-i180TS

IP CAMERA



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بدهه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- 2.6 ورژن ONVIF
- پشتیبانی از قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت ROI تا 8 ناحیه
- WDR, BLC, HLC, Defog و قابلیت تصویر



1403-S3

Camera	
Image Sensor	4MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/1.8")
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400 MHz
Lens	8~32mm Motorized 3X Optical Zoom(F-Stop F1.6-F1.8) Fast Auto Focus Lens
Resolution	2688*1520 (4MP)
Available IR Range	180~190 m Smart IR SMD (Osram-Germany) Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.002 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 44°~13° , V-FOV: 25°~7° , D-FOV: 45°~15°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	140 dB WDR/DWDR, Defog, AWB, EIS, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	60fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
Transmission Stream	Dual Stream (Code Rate: 256kbps-16mbps)
Network	
Protocols	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, QoS
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S/G/Q/T, API, SDK, CGI
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out, Buzzer, Pop up, Show Message
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Back Box	Yes
Power Supply	DC12V ± 25%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 13 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	320*126 mm
Weight	2 Kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Light Molybdenum Series

KI-L45LM30A-L


IP CAMERA



Full Color



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر



سایر برتری‌ها:

- پدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.4
- WDR, BLC, HLC قابلیت




1403-S3

Camera	
Image Sensor	3MP (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8") Ultral-Low-illumination
CPU	Dual-Core ARM 2 x A53@1400 MHz
Lens	5~50mm Motorized 10X Optical ZoomFast Auto Focus Lens
Resolution	2304*1296 (3MP)
Available IR Range	40~50 m White Light Technology (6 pcs White Light)
D/N Filter	Color
Min illumination	Color: 0.003 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(White Light on)
Angle of View	H-FOV: 50°~3.6°, V-FOV: 36°~2°, D-FOV: 69°~5°
Night Vision	Full Color
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/8,000), Auto (Image Algorithm)
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264, H.265, MJPEG
Audio Compression	N/A
Frame Rate(60Hz)	30fps@(2304x1296)
Transmission Stream	Dual Stream (Code Rate: 128kbps-10mbps)
Network	
Protocols	RTSP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
Compatibility	Onvif Ver2.4, Profile S
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	N/A
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	N/A
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 11 Watt
Web Language	English
Dimension	275*102 mm
Weight	1.2 Kg
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

IP CAMERA



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256GB
- بندۀ ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 متر ONVIF
- قابلیت دید در شب هشتمند
- قابلیت ROI و WDR، BLC، HLC، Defog


Camera	
Detector Type	Uncooled VOx
Array Pixel	640*512
Pixel Pitch	17um
Lens	37mm Fixed @F1.1
field Of View	16.8° - 12.8°
Picture Function	
Effective Distance	Vehicle (2.3*2.3m): Detection 3300m Recognition 830m, Identification: 420m Human (1.85*0.5m): Detection 1400m, recognition 350m, Identification: 180m
Image Stabilization	Support Electronic Image Stabilization
Digital Zoom	16X
Electrical Zoom	4X
Video / Audio	
Frame Rate(50Hz)	25fps@640x480
Network	
Protocols	HTTP, TCP/IP V4, RTSP, NTP
Compatibility	Onvif, Ver2.6
Web Viewer	Internet Explorer
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

General	
IP Rating	IP66
Wiper	Yes
Power Supply	AC24V ± 15%
Power Consumption	60W(Normal Work Under Normal Temperation)
POE Supply	N/A
Web Language	English
Dimension	280*80 mm
Weight	1.4 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +60°C
Storage Temp	-45°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Light Molybdenum Series

KI-S500LM20Z38-i600TSW

IP CAMERA



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 128GB
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF و زن 2.6
- پشتیبانی از چشم‌گشتن در شب هوشمند
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت ROI و WDR, BLC, HLC, Defog و تا ۸ ناحیه



1403-S3



Camera	
Image Sensor	2MP Super Starlight (Sony-Japan) Progressive scan Cmos Sensor (1/2")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900MHz
Lens	38X Optical Lens (6.8~260 mm) (F-Stop F1.5~F4.8)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	600 m Smart Optical Laser IR Technology
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.0001 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
PTZ	Pan Range: 360° Endless - Pan Speed: 0.1°~240°/S Tilt Range: -10°~100° - Tilt Speed: 0.1°~180°/S Number of Preset: 255 - Patrol: 4 - Pattern: 8 - Park Action: Yes
Night Vision	Super Starlight Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR, DWDR, BLC, HLC, Ofog, ROI
Image Stabilization	Yes(DIS)
Optical Defog	Yes
Digital Zoom	16X
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Setting	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@(1920x1080)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 128kbps-16mbps)
Network	
Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS,VMS, SD Card
Record Type	Manual, Motion Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Alarm Out
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio Out, Audio In
Alarm	Alarm Out, Alarm In
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC/AC In
Reset Button	N/A
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (128 Gb Max)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Cover Lens	Nano Glass
Wiper	Yes
Power Supply	AC24 V ± 25% (4A Max)
POE Supply	IEEE802.3at-Max 30 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	380*235 mm
Weight	8 kg
Case Size	8"
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-40°C ~ +70°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Light Molybdenum Series

KI-AXZ100LM20A-TS

IP CAMERA



Explosion Proof



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- IP68 بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IK10
- بند ضد ضربه با استاندارد IECEx
- ضد انفجار
- جنس بدنه از استیل ۳۱۶
- جنس پایه از استیل ۳۰۴
- جنس شیشه از کواتر مقاوم در برابر دما H.264 / H.265 / MJPEG
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog




1403-S3

Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
Lens Mount	N/A
Lens	2.8~12 mm Motorized
Resolution	1920x1080 (2MP)
Angle of View	H-FOV: 112°~28° , V-FOV: 60°~15° , D-FOV: 146°~33°
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(F1.6, AGC ON)
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR, BLC, HLC, ROI, 2D/3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.265, H.264, MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.722.1, G.7726, MP2L2
Frame Rate(60Hz)	30fps@(1920x1080), 30fps@(1280x960), 30fps@(1280x720)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32kbps-8mbps)
Network	
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Web Viewer	Multi Browser
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection
Event Action	N/A
Intelligent Function	N/A

Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	1 x Audio Out, 1 x Audio In (Optional)
Alarm	1 x Alarm Out, 2 x Alarm In (Optional)
CVBS	YES (Optional)
Power	PoE LAN / Power IN
Control	1 x RS485 (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD Slot (256 Gb Max) (Optional)
Camera Housing Box	
Type	Explosion Proof
IP Rating	IP68, IK10, EX Protection, 6KV Surge Protection
Housing	Stainless Steel 304 (optional 316L)
Cooling Water	N/A
Cooling Air	N/A
Sun-Shield	YES / (Optional)
Bracket	YES / Stainless Steel 304 / 2.5 Kg / Wall or poll
EX Flexible Tube	YES / Explosion Proof Cable / 1500 mm
EX Cable Gland	YES / Explosion Proof Cable Gland
General	
Power Supply	DC24V, AC24V, AC220V
POE Supply	IEEE802.3bt-Max 60 Watt
Web Language	English
Dimension	524*215 mm
Package Weight	12.5 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-48°C ~ +60°C
Certificate Of Case	
Certificate Mark	EX IIC T6 GB / EX TD A21 IP68 T80°C
Certificate Number	CNEx16-2708
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

IP CAMERA



Explosion Proof



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP68
- بدنه ضد ضربه با استاندارد IK10
- ضد انفجار
- جنس بدنه از استیل
- قابلیت اتصال به سیستم فشار هوا و آب جهت خنک نگه داشتن بدنه
- جنس پایه از استیل F ۳۰۴ با ۱۶ میلی‌متر
- جنس شیشه از کوارتز مقاوم در برابر دما H.264 / H.265 / MJPEG
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog

1403-S3

Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
Lens Mount	N/A
Lens	2.8~12 mm Motorized
Resolution	1920x1080 (2MP)
Angle of View	H-FOV: 112°~28° , V-FOV: 60°~15° , D-FOV: 146°~33°
Available IR Range	N/A
D/N Filter	IR Cut Filter Switch (ICR)
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(F1.6, AGC ON)
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR, BLC, HLC, ROI, 2D/3D DNR
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.265, H.264, MJPEG
Audio Compression	G.711A, G.722.1, G.7726, MP2L2
Frame Rate(60Hz)	30fps@(1920x1080), 30fps@(1280x960), 30fps@(1280x720)
Transmission Stream	Triple Stream (Code Rate: 32kbps-8mbps)
Network	
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Web Viewer	Multi Browser
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	Motion Detection
Event Action	N/A
Intelligent Function	N/A

Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	N/A
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN / Power IN
Control	1 x RS485 (Optional)
Memory Slot	N/A
Camera Housing Box	
Type	Explosion Proof
IP Rating	IP68, IK10, EX Protection, 6KV Surge Protection
Housing	Stainless Steel 304 (optional 316L)
Cooling Water	YES / Circulate Running Water (Optional)
Cooling Air	N/A
Sun-Shield	YES / (Optional)
Bracket	YES / Stainless Steel 304 / 2.5 Kg / Wall or poll
EX Flexible Tube	YES / Explosion Proof Cable / 1500 mm
EX Cable Gland	YES / Explosion Proof Cable Gland
General	
Power Supply	DC24V, AC24V, AC220V
POE Supply	IEEE802.3at/af-Max 30 Watt
Web Language	English
Dimension	356*158 mm
Package Weight	9 kg
Operation Humidity	Max Up to 95%RH(Non Condensing)
Operation Temp	-48°C ~ +80°C
Certificate Of Case	
Certificate Mark	EX IIC T6 GB / EX TDA21 IP68 T80°C
Certificate Number	CNEx16-2708
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



IP CAMERA

SMART ECOLINE Series

A Review of Technology

Smart Ecoline Series


KI-B27SE20F-i30SLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

E504



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ONVIF
- قابلیت دید در شب هشتمند
- WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فیس‌محاذی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع



1403-S3

Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A9@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 94°, V-FOV: 69°, D-FOV: 96°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H-265+ (Ultra H-265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 1080P(1920*1080), 30fps@ 960P, 30fps@ 720P
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	
	5 Smart Function
	Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving,
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67 , 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	177*68 mm
Weight	415 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-B27SE50F-i30SMU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E506



1403-S3

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورنر ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبر از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع افراد

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.0
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.003 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 91°, V-FOV: 50°, D-FOV: 106°
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	25fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	iOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67 , 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	177*68
Weight	415 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-B27SE50F-i30SMPUR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E50F



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورنز
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- نفس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	30*40 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.003 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 110°, V-FOV: 60°, D-FOV: 132°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast



Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 9 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	180.5*66.1
Weight	490 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-B47SE50A-i50SLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E506



1403-S3

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بندنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورنز
- قابلیت دید در شب هوشمند
- WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع افراد

Camera

Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	50~60 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 94°, V-FOV: 69°, D-FOV: 96°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10-000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	25fps@ 5MP (2592*1944), 25fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General



Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 11 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E803
-
-
-
-
-
- 1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدهه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 وزن ONVIF
- قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط افطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- ورود به منطقه
- خرچه از منطقه
- نمودن اشیاء
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص چهره

Camera	
Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30*40 m Smart IR SMD Technology (2pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 112°, V-FOV: 61°, D-FOV: 121°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~13 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast



Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
14 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Face Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67 , 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 9 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	180.5*66.1 mm
Weight	490 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-B47SE80A-i50TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E803
-
-
-
-
-
- 1403-S3

2
years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+/H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- پشتیبانی از 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- خروج از منطقه
- تشخیص پرسه زن افراد
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تردد شمار افراد

Camera

Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	50~60 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 86°~30°, V-FOV: 50°~19°, D-FOV: 105°~60°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H-265+(Ultra H-265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP

Transmission Stream

Network	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
---------	--

Protocols

Protocols	TCP/IPv4, V6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
-----------	--

Compatibility

Compatibility	Onvif Ver 2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	---

Streaming Method

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Smart Device

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter

Intelligent Function

14 Smart Function	
-------------------	--

Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Face Detection

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 11 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	220*76 mm
Weight	850 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee


Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D17SE20F-i30SLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E504

IP CAMERA



1403-S3

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- IP67 بدنی ضد آب و گرد و غبار با درجه سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265 + پشتیبانی از 2.6
- پشتیبانی از WDR, BLC, HLC, Defog قابلیت دید در شب هشتمند
- پشتیبانی از ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فیس‌محاذی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع

Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A9@900 MHZ
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.6, (2.8 mm Optional)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 81°-(96°), V-FOV: 64°-(79°), D-FOV: 95°-(110°)
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps @ 2 MP (1920*1080), 30fps@ 960P, 30fps@ 720P
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	103*84 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D05SE50F-i15TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

E506



2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با طرفیت 256Gb
- IP67 بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 وزن ONVIF
- قابلیت دید در شب هشتمند WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس‌مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع

Camera

Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	15~25 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 96°, V-FOV: 79°, D-FOV: 119°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120db WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G-711A, G-711U
Frame Rate(60Hz)	25fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP(v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10 , 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	105*52 mm
Weight	380 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR


Smart Ecoline Series

KI-D17SE50F-i30SMU

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA

Dual Light



E506



1403-S3

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 وزن ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فیس‌هنجاری
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F1.0
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (2pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.003 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 91°, V-FOV: 50°, D-FOV: 106°
Night Vision	Dual Light Technology
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	25fps@ 5MP (2592*1944), 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Internal Mic
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	103*84 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR


Smart Ecoline Series

KI-D17SE50F-i30SMPUR



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد

IP CAMERA



Active Deterrence

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ابران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6 ورنز
- پشتیبانی از ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند
- قابلیت WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه

E50F



1403-S3

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHZ
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.003 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 110°, V-FOV: 60°, D-FOV: 132°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps at 5MP (2592*1944) , 30fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast

Web Viewer	
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 9 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	103*84 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series


KI-D27SE50A-i40TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA



E502



1403-S3

2
years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورنز 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ضبط افتخاری ANR
- پشتیبانی از ضبط افتخاری

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنیس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.8")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 94°, V-FOV: 69°, D-FOV: 96°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	25fps@ 5MP (2592*1944), 25fps@ 3MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet


Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	4 Smart Function Line Crossing Detection, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	140*110 mm
Weight	765 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D17SE80F-i30SLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E80



1403-S3

2
years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+/H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- قابلیت ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- ورود به منطقه
- تثخیص تغییر زاویه دوربین
- خروج از منطقه
- شخیص محدودیت غیر عادی
- تردد شمار افراد

Camera

Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 114°, V-FOV: 58°, D-FOV: 120°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB

Image Parameter Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@8MP (3840*2160), 20fps@6MP, 30fps@4MP, 30fps@2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~11 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
-----------	--

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter

14 Smart Function

Line crossing detection, Area intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People, Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	103*84 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee


Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D17SE80F-i30SMPUR

Active Deterrence

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E80F

IP CAMERA



1403-S3

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ابران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6m ONVIF
- پشتیبانی از Defog, Fog, WDR, BLC, HLC
- قابلیت دید در شب هوشمند ANR
- پشتیبانی از ضبط اضطراری

قابلیت‌های هوشمند:

- تشخصیص چهره
- تشخصیص تغییر زاویه دوربین
- تشخصیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخصیص پرسه زی افراد
- تشخصیص مسایع غیر عادی
- تشخصیص عدم فوکوس لنز
- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- کم شدن اشباع
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد

Camera	
Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (2pcs IR SMD) 20 m Warm Light Technology (2 pcs Warm Light) Smart Light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on) (Warm Light On)
Angle of View	H-FOV: 112°, V-FOV: 61°, D-FOV: 121°
Night Vision	Dual Light Technology
Active Deterrence	
Red/Blue Light Warning	Flash: 5 s~30 s; frequency: high/medium/low
Sound Warning	Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s~30 s; 106 dB
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160) , 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~13 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast


Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Function	
Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
14 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio Exception Detection, Face Detection
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic ,Internal Speaker
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 9 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	103*84 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D21SE80F-i30SLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



E80

IP CAMERA



1403-S3

2 years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+/H.265+
- پشتیبانی از ONVIF 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- آنر ANR

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- نمودن اشیاء
- گم شدن اشیاء
- ورود به منطقه
- تشخیص عدم فعالیت لنز
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- تشخیص صدای غیر عادی
- تردد شمار افراد

Camera

Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.8 mm Fixed Lens @F1.6
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 114°, V-FOV: 58°, D-FOV: 120°
Night Vision	Color /IR
Picture Adjust	
Picture Function	120dB WDR/DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast, RTMP
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function


Recording	FTP, NVR, CMS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
14 Smart Function	
Intelligent Function	Line crossing detection, Area intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People, Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)
General	
Protection Rating	IP67, IK10, 6KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 7 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	112*87.5 mm
Weight	450 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Ecoline Series

KI-D27SE80A-i40TSLM

White Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E803
-
-
-
-
-
- 1403-S3

2
years
Silver
Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از میکرو SD با ظرفیت 256Gb
- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از 2.6mm ONVIF
- یشتیابی از قابلیت دید در شب هوشمند WDR, BLC, HLC, Defog
- پشتیبانی از ضبط اضطراری ANR

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تشخیص حرکت سریع افراد
- تشخیص پرسه زن افراد
- اضافه شدن اشیاء
- گم شدن اشیاء
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- شناسی صدای غیر عادی
- تردد شمار افراد

Camera

Image Sensor	8MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	2.7~13.5 mm @F1.6, Motorized Fast Auto Focus Lens
Resolution	3840*2160 (8MP)
Available IR Range	40~50 m Smart IR SMD Technology Smart White light Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.006 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 108°~37°, V-FOV: 58°~21°, D-FOV: 126°~41°
Night Vision	Color /IR

Picture Adjust

Picture Function	120dB WDR/DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10,000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 8MP (3840*2160), 20fps@ 6MP, 30fps@ 4MP, 30fps@ 2MP

Transmission Stream

Network	TCP/IP(v4, v6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, SNMP (v1, v2, v3), UDP, NAT, Multicast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, ANR
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	All Intelligent Function
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message, Smart Light
Event	Motion Detection, Video Shelter

14 Smart Function
Line crossing detection, Area intrusion, Unattended Object, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People, Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, Audio exception Detection, Crossing Line Statistics

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	Audio Out, Audio in
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes (Optional)
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) (ANR Support)

General

Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 10 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	140*110 mm
Weight	765 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C

Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR



IP CAMERA

SMART LIGHT ECOLINE Series

A Review of Technology


Smart Light Ecoline Series

KI-B22LE20F-i30M

EF03

IP CAMERA

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس‌محاذی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع

Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.9")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F2.0
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 82°, V-FOV: 43°, D-FOV: 95°
Night Vision	IR
Picture Adjust	
Picture Function	DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 1080P(1920*1080), 30fps@ 960P, 30fps@ 720P
Transmission Stream	Dual Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet



Function	
Recording	NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	152*65 mm
Weight	330 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Light Ecoline Series

KI-B22LE20F-i30MU

Dual Light

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



EFO3

IP CAMERA



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- H.264+ / H.265 +
- پشتیبانی از 2.6 ورژن ONVIF
- قابلیت دید در شب هوشمند

قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس‌محاذی

Camera

Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/3")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@ 900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F2.0
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology (1pcs IR SMD) 30 m Warm Light Technology (1 pcs Warm Light)
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 lux (AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 78° , V-FOV: 41° , D-FOV: 92°
Night Vision	Dual Light Technology

Picture Adjust

Picture Function	DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/100.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue

Video / Audio

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 1080P(1920*1080) , 30fps@ 960P, 30fps@ 720P
Transmission Stream	Dual Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)

Network

Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P , Bonjour, IPV6
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function

Recording	NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	2 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion

Interface

Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A

General

Protection Rating	IP67 , 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	152*65 mm
Weight	330 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C


Guarantee

Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Light Ecoline Series

KI-B22LE50F-i30M

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E801
-
-
-
-
-
- 1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- بدنده ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سروور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند


Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Single-Core ARM Cortex-A7@750MHz
Lens	3-6 mm Fixed Lens @F2.0
Resolution	2592*1944 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR LED Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 85°, V-FOV: 44°, D-FOV: 89°
Night Vision	IR
Picture Adjust	
Picture Function	DWDR, BLC, HLC, Defog, ROI, Rotate
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 5MP, 25fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6, RTMP, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	152*65 mm
Weight	365 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Light Ecoline Series

KI-D12LE20F-i30M

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- EF03
-
-
-
- 1403-S3



- دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری ها:

- بدنه ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سورور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265+
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند DWDR, BLC, HLC, Defog

قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فسیس همازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- تشخیص حرکت سریع


Camera	
Image Sensor	2MP Progressive scan Cmos Sensor (1/3")
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@900 MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F2.0 (2.8 mm Optional)
Resolution	1920*1080 (2MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD Technology
D/N Filter	IR Cut Filter With Auto Switch
Min illumination	Color: 0.01 lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 82°-(94°), V-FOV: 43°-(69°), D-FOV: 92°-(110°)
Night Vision	IR
Picture Adjust	
Picture Function	DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC, ROI, Defog
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	30fps@ 2MP(1920*1080), 30fps@ 960P, 30fps@ 720P
Transmission Stream	Dual Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~8 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	5 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	90*89 mm
Weight	230 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR

Smart Light Ecoline Series

KI-D12LE50F-i30M

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - محصول دارای گواهینامه امنیتی می باشد



IP CAMERA

- E801
-
-
-
-
-
- 1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت تصویر

سایر برتری‌ها:

- بدنی ضد آب و گرد و غبار با درجه IP67
- سرور انتقال تصویر در ایران
- پشتیبانی از H.264+ / H.265
- پشتیبانی از ONVIF ورژن 2.6
- قابلیت دید در شب هوشمند

Camera	
Image Sensor	5MP Progressive scan Cmos Sensor (1/2.7")
CPU	Single-Core ARM Cortex-A7@750MHz
Lens	3.6 mm Fixed Lens @F2.0 (2.8 mm Optional)
Resolution	2592x 1944 (5MP)
Available IR Range	30~40 m Smart IR SMD (Array) Technology
D/N Filter	IR cut filter with auto switch
Min illumination	Color: 0.01 Lux(AGC on) - B/W: 0.0 Lux(IR on)
Angle of View	H-FOV: 82°-(94°), V-FOV: 43°-(69°), D-FOV: 92°-(119°)
Night vision	IR
Picture Adjust	
Picture Function	DWDR, 2D/3D DNR, BLC, HLC
Shutter Speed	Manual (1/3 ~ 1/10.000), Auto
Image Parameter Control	Off, On, Timing (Adjust 0 ~ 255)
D/N Control	Timing, Auto, Color on, Color off
S/N	> 52dB
Image Parameter	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Hue
Video / Audio	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265)
Audio Compression	G.711A, G.711U
Frame Rate(60Hz)	20fps@ 5MP, 25fps@ 4MP, 30fps@ 2MP
Transmission Stream	Triple Stream (Video Bit Rate:11 Kbps~10 Mbps)
Network	
Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6, RTMP, NAT
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, CGI, SDK, API
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Function	
Recording	NVR, CMS, VMS
Record Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule
Alarm Triggers	N/A
Event Action	Email, PTZ, Snapshot, Recording, Buzzer, Pop up, Show Message
Event	Smart Motion Detection, Video Shelter
Intelligent Function	N/A
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
External Audio	N/A
Internal Audio	Internal Mic
Alarm	N/A
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Control	N/A
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP67, 2KV Surge Protection
Power Supply	DC12V ± 10%
POE Supply	IEEE802.3af - Max 6.5 Watt
Web Language	English, Persian
Dimension	90*89 mm
Weight	230 g
Operation Humidity	Humidity 95% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC, CFR




8K NVR

NEODYMIUM Series

A Review of Technology

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

8K NVR



3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرfovهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- ملک در ANR با دو بیرونی های کی دی تی
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به سیپرکهای شبکه کی دی تی
- دارای شش خروجی تصویر
- دارای ۲ پورت شبکه با حداقل سرعت ۲.۵Gb/s
- دارای حداقل مجموع پهنای باند ورودی و خروجی ۱.۸Gb/s
- قابلیت پشتیبانی از حداکثر ظرفیت فضای ذخیره سازی ۱۷TB

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تشخیص مداری غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & GPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A76@&Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G610MC4
IP Channel Input	64CH × 8K@30fps (Up to 32MP Supported)

Video & Audio

Video Output Mode	4CH HDMI video output 2CH VGA
	Simultaneous mode max. resolution of HDMI1 is 8K max. resolution of HDMI4 is 4K max. resolution of VGA1 VGA2 HDMI3 is 1080P Heterogeneous mode Simultaneous video source output for VGA1 and HDMI4, Simultaneous video source output for VGA2 and HDMI2 max. resolution of HDMI1, HDMI4 and HDMI2 is 4K max. resolution of HDMI3 is 1080P max. resolution of VGA1 and VGA2 is 1080P

Output 1 HDMI	7680 × 4320/30Hz, 3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz
Output 2 HDMI	3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz
Output 3 HDMI	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Output 4 HDMI	3840 × 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz
Output 1 VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Output 2 VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Main/Secondary Screen Split

Split	1.4.8.9.16.25.36.64 screen split
-------	----------------------------------

Audio Output

Output	2CH, RCA
--------	----------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	1024Mbps or 512 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Decoding Capability Sync Playback	H.265	H.264
	32CH 1080P@30fps	16CH 1080P@30fps
	16CH 4Mp@30fps	8CH 4Mp@30fps
	8CH 8Mp@30fps	4CH 8Mp@30fps
	4CH 16Mp@30fps	2CH 16Mp@30fps
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function	
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support	
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner, Cloud Storage	

Network & Monitoring


Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver 2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	800Mbps or 400 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Hard Disk	
HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 22 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-5-6-10-50-60
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2xRJ45/ 1x2.5GE Or 2x self-adaptive Ethernet interface, (10/100/1000Mbps)+LED Indicator
4G Dongle / Wifi	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 2 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 8
Controller	1 x RS-485 Interface / 1 x RS-232
12V Out	1
Smart Function	
20 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤90 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



1403-S3



3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:

- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و بینجود حرکه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی
- دارای شش خروجی تصویر ۲,۵Gb/s
- دارای ۳ پورت شبکه با حداقل سرعت ۱,۸Gb/s
- قابلیت پشتیبانی از حداقل ظرفیت فضای ذخیره سازی ۳۵۲TB

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- نقشه مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تردد شمار افراد
- تشخیص صدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & GPU & Capabilities

CPU	Quad-Core ARM Cortex-A76 @& Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G610MC4
IP Channel Input	128CH × 8K @30fps (Up to 32MP Supported)

Video & Audio

Video Output Mode	4CH HDMI video output 2CH VGA
	Simultaneous mode max. resolution of HDMI1 is 8K max. resolution of HDMI2, HDMI4 is 4K max. resolution of VGA1 VGA2 HDMI3 is 1080P Heterogeneous mode Simultaneous video source output for VGA1 and HDMI4, Simultaneous video source output for VGA2 and HDMI2, max. resolution of HDMI1 HDMI4 and HDMI2 is 4K max. resolution of HDMI3 is 1080P max. resolution of VGA1 and VGA2 is 1080P
Output 1 HDMI	7680 × 4320 / 30Hz, 3840 × 2160 / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz
Output 2 HDMI	3840 × 2160 / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz
Output 3 HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Output 4 HDMI	3840 × 2160 / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz
Output 1 VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Output 2 VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz

Main/Secondary Screen Split

1.4.8.9.16.25.36.64 screen split

Audio Output

2CH, RCA

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	1024Mbps or 512 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Decoding Capability Sync Playback	H.265	H.264
	32CH 1080P@30fps	16CH 1080P@30fps
	16CH 4Mp@30fps	8CH 4Mp@30fps
	8CH 8Mp@30fps	4CH 8Mp@30fps
	4CH 16Mp@30fps	2CH 16Mp@30fps
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function	
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support	
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner, Cloud Storage	

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	800Mbps or 400 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
Hard Disk	
HDD	16 Sata HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 22 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-5-6-10-50-60
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	3xRJ45/ 1x2.5GE Or 3x self-adaptive Ethernet interface, (10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 × USB 2.0 / Rear Panel: 1 × USB 3.0 , 1 × USB 2.0
eSATA	2
Alarm In / Alarm Out	16 / 8
Controller	1 x RS-485 Interface / 1 x RS-232
12V Out	1

Smart Function

20 Smart Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
--------------------------	---

Intelligent Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤90 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	485×435×145 mm
Weight	11 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)




4K NVR

BERYLLIUM Series

A Review of Technology

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکتهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وپ نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- امانه شدن اشیاء
- تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص حرفات
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300 MHz
-----	----------------------------------

IP Channel Input	4CH x 4K@30fps
------------------	----------------

Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 × 2160)
-------------	------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+(Ultra H.265) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G-711A, G-711U
-------------------	----------------

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	40 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	4CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	-----------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	80 Mbps
------------------	---------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	iOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	1 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
----------	--------------------------

Raid Support	N/A
--------------	-----

Group HDD	N/A
-----------	-----

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 2.0
-----------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	8 / 1
----------------------	-------

Controller	N/A
------------	-----

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	DC12V, 4A
--------------	-----------

Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 1 Unit
-----------	------------

Dimension (W×D×H)	245*230*45 mm
-------------------	---------------


Weight	1 Kg Without HDD
--------	------------------

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهاي به زبان فارسي و انگليسى
- استفاده از CPU Ram و بيشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترين سطح پشتيبانی از دوربین هاي سایر برندها
- سيستم عامل به زيان فارسي و انگليسى
- وب توسيسي به زيان فارسي و انگليسى
- عملکرد ANR با دوربین هاي کي دی تي
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتيبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخيص پوشش‌داندن دوربین
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- تشخيص پارک غیر مجاز خودرو
- تشخيص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخيص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخيص عدم فوکوس لنز
- تشخيص چهره
- تشخيص حركة
- تشخيص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300 MHz
-----	----------------------------------

IP Channel Input	4CH x 4K@30fps
------------------	----------------

Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
-------------	------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G-711A, G-711U
-------------------	----------------

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	40 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	4CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	-----------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	80 Mbps
------------------	---------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Up TO 14 TB For Each HDD
----------	--------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 2.0
-----------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	8 / 1
----------------------	-------

Controller	N/A
------------	-----

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
--------------	----------------------

Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 1 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
-------------------	---------------


Weight	2.1 Kg Without HDD
--------	--------------------

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکتهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وپ نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- نمودن اشیاء
- نمودن اشیاء زنی
- امضه دادن افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@1300 MHz

IP Channel Input 8CH x 4K@30fps

Video & Audio

HDMI Output 1CH x 4K (3840 x 2160)

VGA Output 1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output 1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+(**Ultra H.265**) Smart Event Codec

Audio Compression G-711A, G-711U

Video Resolution 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Input Bandwidth 80 Mbps

Record Mode Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event

Pre & Post Record Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback 8CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)

Search Mode Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, **ANR Support**

Backup Mode USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth 80 Mbps

User 32 Users

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Windows Software Unlimited KDT CMS/VMS

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD 1 Sata HDD

Capacity Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support N/A

Group HDD N/A

External Interface

Network 1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+**LED Indicator**

Wifi / 4G Dongle Supported

Interface Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 2.0

eSATA N/A

Alarm In / Alarm Out 8 / 1

Controller N/A

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply DC12V, 4A

Power Consumption ≤10 W Without Hard Disk

Working Environment -20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)

Rackmount Yes 1 Unit

Dimension (WxDxH) 245*230*45 mm


Weight 1 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکتهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وپ توپیسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاش شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- نمودن اشیاء
- نمودن اشیاء زنی افراد
- اصفهانه شدن افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص حركة افراد
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU Dual-Core ARM Cortex-A7@1300 MHz

IP Channel Input 8CH x 4K@30fps

Video & Audio

HDMI Output 1CH x 4K (3840 × 2160)

VGA Output 1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output 1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+ (**Ultra H.265**) Smart Event Codec

Audio Compression G.711A, G.711U

Video Resolution 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Input Bandwidth 80 Mbps

Record Mode Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event

Pre & Post Record Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback 8CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)

Search Mode Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, **ANR Support**

Backup Mode USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth 80 Mbps

User 32 Users

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer IE, Edge, Firefox, Chrome

Windows Software Unlimited KDT CMS / VMS 128CH Per Monitor

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD 2 Sata HDD

Capacity Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support Mirror

Group HDD Yes

External Interface

Network 1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+**LED Indicator**

Wifi / 4G Dongle Supported

Interface Front Panel: 1 x **USB 2.0** / Rear Panel: 1 x **USB 2.0**

eSATA N/A

Alarm In / Alarm Out 8 / 1

Controller N/A

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply 200~240V AC, 50~60Hz

Power Consumption ≤10 W Without Hard Disk

Working Environment -20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)

Rackmount Yes 1 Unit

Dimension (W×D×H) 376*277*45 mm


Weight 2.1 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکتهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وپ نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخصیص بدای غیر عادی
- تشخصیص عدم فوکوس لنز
- تشخصیص تجمع افراد
- تشخصیص خودرو
- تشخصیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A7@1300 MHz
-----	----------------------------------

IP Channel Input	16CH x 4K@30fps
------------------	-----------------

Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 × 2160)
-------------	------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G.711A, G.711U
-------------------	----------------

Video Resolution	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	160 Mbps
-----------------	----------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	8CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	-----------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	80 Mbps
------------------	---------

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS /VMS
------------------	------------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
----------	--------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 2.0
-----------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	8 / 1
----------------------	-------

Controller	N/A
------------	-----

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
--------------	----------------------

Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 1 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
-------------------	---------------

Weight	2.1 Kg Without HDD
--------	--------------------


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهاي به زبان فارسي و انگليسى
- استفاده از CPU Ram و بيشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترين سطح پشتيباني از دوربين هاي سایر برندها
- سيستم عامل به زبان فارسي و انگليسى
- وب توسيسي به زبان فارسي و انگليسى
- عملکرد ANR با دوربين هاي کي دی تي
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتيباني از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فننس مجازی
- تشخيص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخيص پوشش‌داندن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخيص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخيص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخيص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخيص عدم فوکوس لنز
- تشخيص چهره
- تشخيص حرفات
- تشخيص خودرو
- تشخيص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	16CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	160 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Mirror
Group HDD	Yes

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	8 / 1
Controller	N/A

Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
-----------------------------	---


General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 1 Unit
Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
Weight	2.1 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهاي به زبان فارسي و انگليسى
- استفاده از CPU Ram و بيشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترين سطح پشتيباني از دوربين هاي سایر برندها
- سيستم عاميل به زيان فارسي و انگليسى
- وب توبيسي به زيان فارسي و انگليسى
- عملکرد ANR با دوربين هاي کي دی تي
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتيباني از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- فنس مجاني
- ورود به منطقه
- خرسچیص تغییر زاویه دوربین
- خرسچیص پارک غیر مجاز خودرو
- غم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركة
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	16CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	160 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, MultiCast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Mirror
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16/4
Controller	2 x RS-485 Interface
12V Out	1


Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	--

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهاي به زبان فارسي و انگليسى
- استفاده از CPU Ram و بيشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترين سطح پشتيباني از دوربين های سایر برندها
- سيستم عاميل به زيان فارسي و انگليسى
- وب توسيسي به زيان فارسي و انگليسى
- عملکرد ANR با دوربين های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتيباني از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فننس مجاني
- تشخيص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخيص پوشاندن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخيص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخيص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخيص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخيص عدم فوکوس لنز
- تشخيص چهره
- تشخيص حركة
- تشخيص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	1CH x 4K (3840 x 2160)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	256 Mbps

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, MultiCast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users

Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS 128CH Per Monitor
Smart Device	iOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	2 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Mirror

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	8 / 1
Controller	N/A

Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	---

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤10 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 1 Unit
Dimension (WxDxH)	376*277*45 mm
Weight	2.1 Kg Without HDD

Guarantee


Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Beryllium Series

KN-3221BS

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4011



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفا های به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU Ram و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب توپیسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاي شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخصیص پرسه زنی افراد
- تشخصیص بدای غیر عادی
- تشخصیص عدم فوکوس لنز
- تشخصیص چهره
- تشخصیص حرفات
- تشخصیص انسان

CPU & Capabilities

CPU Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz

IP Channel Input 32CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output 1CH x 4K (3840 x 2160)

VGA Output 1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output 1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression H.264+(Ultra H.264), H.265+ (**Ultra H.265**) Smart Event Codec

Audio Compression G.711A, G.711U

Video Resolution 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Input Bandwidth 256 Mbps

Record Mode Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event

Pre & Post Record Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback 16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)

Search Mode Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, **ANR Support**

Backup Mode USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, **P2P**, NAT, Multi Cast

Compatibility Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth 256 Mbps

User 32 Users

Streaming Method Unicast, Multicast

Web Viewer Internet Explorer

Windows Software Unlimited KDT CMS/VMS 128CH Per Monitor

Smart Device IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD 2 Sata HDD

Capacity Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support Mirror

Group HDD Yes

External Interface

Network 1 x RJ45(10/100/1000Mbps)+**LED Indicator**
2 x Gigabit SFP Port

Wifi / 4G Dongle Supported

Interface Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0

eSATA N/A

Alarm In / Alarm Out 8 / 1

Controller N/A

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply DC 12V, 4A

Power Consumption ≤10 W Without Hard Disk

Working Environment -20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)

Rackmount Yes 1 Unit

Dimension (WxDxH) 376*277*45 mm

Weight 2.1 Kg Without HDD

Guarantee


Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

1403-S3



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آیخورده‌گی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفاهاي به زبان فارسي و انگليسى
- استفاده از CPU Ram و بيشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترين سطح پشتيبانی از دوربین هاي سایر برندها
- سيستم عامل به زبان فارسي و انگليسى
- وب توبيسي به زبان فارسي و انگليسى
- عملکرد ANR با دوربین هاي کي دی تي
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتيبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- فننس مجاني
- تشخيص حرکت سریع افراد
- ورود به منطقه
- تشخيص پوشش‌داندن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخيص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخيص پرسه زنی افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخيص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخيص عدم فوکوس لنز
- تشخيص چهره
- تشخيص حركة
- تشخيص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U

Video Resolution

Input Bandwidth	256 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, MultiCast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth	256 Mbps
User	32 Users

Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support

Raid Support	Mirror
Group HDD	Yes

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported

Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1

Alarm In / Alarm Out	16/4
Controller	2 x RS-485 Interface

12V Out	1
Smart Function	

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk

Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit


Dimension (W×D×H)	440*452*90 mm
Weight	7 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

C6B2



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویدئو حرfovهای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و RAM و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب توپیسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنانی باند، **تکنولوژی اختصاصی برند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاش شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- امضه شدن اشیاء
- تغییر زاویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- تغییص پرسه زنی افراد
- تعدد شمار افراد
- تغییص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH × 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6 , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Mirror
Group HDD	Yes

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16/4
Controller	2 x RS-485 Interface

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General


Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (W×D×H)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگ، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram پینتتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنای باند، **تکنولوژی اختصاصی برنده کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فنس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش آدن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركة
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH × 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP , 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6 , ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Mirror
Group HDD	Yes

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator 2 x Gigabit SFP Port
Wifi / 4G Dongle	Supported
Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16/4
Controller	2 x RS-485 Interface

Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	---

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (W×D×H)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



1403-S3

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویدیو حرفا های به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و RAM و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب توپیسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنانی باند، **تکنولوژی اختصاصی برند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12 MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System)
-----------------	--

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Failover	N+1 Hot Spare
----------	---------------

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	------------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPs, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System)
------------------	--

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
-----	------------

Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
----------	--------------------------

Raid Support	Mirror
--------------	--------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
-----------	--

eSATA	1
-------	---

Alarm In / Alarm Out	16/4
----------------------	------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

Smart Function

20 Smart Function	
--------------------------	--

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
--------------	----------------------

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 2 Unit
-----------	------------

Dimension (W×D×H)	440*452*90 mm
-------------------	---------------

Weight	7.3 Kg Without HDD
--------	--------------------


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ملاعنه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویدئو حرfovه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و RAM بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنانی باند، **تکنولوژی اختصاصی برند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاش شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خرچ از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخصیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص حرکت افراد
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	16CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
-----------------	---

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Failover	N+1 Hot Spare
----------	---------------

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	------------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
------------------	---

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
--------------	-----------------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	1
-------	---

Alarm In / Alarm Out	16/4
----------------------	------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

Smart Function

20 Smart Function

Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)

Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
----------	--------------------------------------

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
--------------	----------------------

Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
-------------------	-------------------------

Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	Yes 2 Unit
-----------	------------

Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
-------------------	---------------

Weight	7 Kg Without HDD
--------	------------------


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR



3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ملاعنه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram بینتتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنای باند، **تکنولوژی اختصاصی باند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاش شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش‌داندن دوربین
- خرچه از منطقه
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- اصفه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تباشیض عدای فوکوس لنز
- تباشیض چهره
- تباشیض حرفات
- تباشیض خودرو
- تباشیض انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	4 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
--------------	-----------------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16/4
Controller	2 x RS-485 Interface

Smart Function

20 Smart Function

Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Sustainable Transfer Rate	

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR

C6B2

Onvif

CMS

4K Ultra HD

1403-S3

سایر برتری ها:

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات


پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشفیض عددم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities	
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk	
HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface
Smart Function	
20 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Object Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Sustainable Transfer Rate	
Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram بینتتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنای باند، **تکنولوژی اختصاصی برنده کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاش شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- خر裘 از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)

Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
--------------------	-----------------------

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
-----------------	---

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Failover	N+1 Hot Spare
----------	---------------

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	------------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
------------------	---

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD

Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
--------------	-----------------

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

Smart Function

Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, Object Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	---

Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

General


Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویدئو حرفا های به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و RAM و بیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب توپیسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنانی باند، **تکنولوژی اختصاصی برند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- تشریص پوشاندن دوربین
- تشریص تغییر زاویه دوربین
- تشریص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشریص بدای غیر عادی
- تشریص عدم فوکوس لنز
- تشریص حرفه
- تشریص تجمع افراد
- تشریص خودرو
- تشریص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
-----------------	---

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Failover	N+1 Hot Spare
----------	---------------

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	------------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
------------------	---

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator 2 x Gigabit SFP Port
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	1
-------	---

Alarm In / Alarm Out	16 / 4
----------------------	--------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

Smart Function

20 Smart Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
-------------------	---

Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD

Guarantee


Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR



1403-S3



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram و پینتتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد پنهانی با بند، **تکنولوژی اختصاصی بند کی دی تی** (SBMS)
- مدیریت پهنای باند، **تکنولوژی اختصاصی بند کی دی تی**
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاي شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- فناس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش آدن دوربین
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص پرسه زنی افراد
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركة
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
------------------	---

Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
-----------------	---

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Failover	N+1 Hot Spare
----------	---------------

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
---------------	------------------------------------

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
------------------	---

User	32 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
------------	---------------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
------------------	-----------------------

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	8 Sata HDD
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10

Group HDD	Yes
-----------	-----

External Interface

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator 2 x Gigabit SFP Port
---------	---

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
---------------	--

eSATA	1
-------	---

Alarm In / Alarm Out	16 / 4
----------------------	--------

Controller	2 x RS-485 Interface
------------	----------------------

Smart Function

20 Smart Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
--------------------------	---

Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤30 W Without Hard Disk
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 2 Unit
Dimension (WxDxH)	440*452*90 mm
Weight	7.3 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



CPU & Capabilities	
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	32CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk	
HDD	8 Sata HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface
Smart Function	
20 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Sustainable Transfer Rate	
Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤80 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	485*435*145 mm
Weight	9 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR

C6B2

Onvif CMS 4K Ultra HD IP-66

3 years Platinum Guarantee

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram بینتتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنانی بازد، **تکنولوژی اختصاصی برنده کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاي شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فنوس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعداد شمار افراد
- تعداد شمار افراد
- تغییر زاویه دوربین
- تغییر پارک غیر مجاز خودرو
- تغییر پرسه زنی افراد
- تغییر عدای
- تغییر عدم فوکوس لنز
- تغییر حالت
- تغییر خودرو
- تغییر انسان

CPU & Capabilities	
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk	
HDD	8 Sata HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface
Smart Function	
20 Smart Function	
Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
Sustainable Transfer Rate	
Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤80 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	485*435*145 mm
Weight	9 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)



3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و خدمات

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویدئو حرفاًی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و RAM و پیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی (SBMS)
- مدیریت پهنانی باند، **تکنولوژی اختصاصی برند کی دی تی**
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهای شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- جسم‌جوی هوشمند تصاویر
- تفسیس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش‌داندن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر زاویه دوربین
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص بدای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركة
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U

Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P , NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6 , Profile S, G, T, CGI, SDK, API

Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users

Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	16 SATA HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10

Group HDD	Yes
External Interface	

Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface

Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function
	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

Sustainable Transfer Rate

Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid

General

Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤90 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	485*435*145 mm
Weight	11 Kg Without HDD

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-21F (25°)

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

4K NVR

C6B2

Onvif

CMS

4K Ultra HD

H.265

1403-S3

سایر برتری‌ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و پندوز حرکتی به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram و پینتیر نسبت به سایر برد ها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- عملکرد ANR با دوربین های کی دی تی
- مدیریت پهنای باند، **تکنولوژی اختصاصی باند کی دی تی** (SBMS)
- پشتیبانی از Failover با ذخیره سازهای کی دی تی
- قابلیت اتصال به اسپیکرهاي شبکه کی دی تی

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عيور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- اضافه شدن اشیاء
- تعدد شمار افراد
- تشخیص بدای غیر عادی
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حرکت
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities	
CPU	Dual-Core ARM Cortex-A17@1600 MHz
IP Channel Input	64CH x 4K@30fps (Up to 12MP Supported)
Video & Audio	
HDMI Output	2CH / 1CH 4K (3840 × 2160) , 1CH Full HD (1920 × 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 × 1080)
Audio Input/Output	1CH Input, 1CH Output
Recording	
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G.711A, G.711U
Video Resolution	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Input Bandwidth	320~500Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Failover	N+1 Hot Spare
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
Playback & Backup	
Sync Playback	16CH Sync Playback(Up to 4K@30fps)
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback, ANR Support
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
Network & Monitoring	
Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1-V2-V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	100~300Mbps (Smart Bandwidth Management System) 200 Mbps (when RAID is enabled)
User	32 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	IE, Edge, Firefox, Chrome
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk	
HDD	16 Sata HDD With Cage (Hot Swap Technology)
Capacity	Up To 14 TB For Each HDD
Raid Support	Raid 0-1-3-5-10
Group HDD	Yes
External Interface	
Network	2 x RJ45(10/100/1000Mbps)+ LED Indicator 2 x 1000 M SFP Optical Interfaces
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 2 x USB 2.0 / Rear Panel: 1 x USB 3.0
eSATA	1
Alarm In / Alarm Out	16 / 4
Controller	2 x RS-485 Interface
Smart Function	
20 Smart Function	
Intelligent Function	
Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection	
Sustainable Transfer Rate	
Raid 3,5	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 3,5	Up to 245 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 180 mb/s in HDD Seagate Sky HDD (Depend on Model)
Raid 0,1,10	Up to 145 mb/s in HDD Western Digital Purple (Depend on Model)
Playback	4 Channels Simultaneous for All Raid
General	
Power Supply	200~240V AC, 50~60Hz
Power Consumption	≤90 W Without Hard Disk
Power redundant	N/A
Working Environment	-20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	Yes 4 Unit
Dimension (WxDxH)	485*435*145 mm
Weight	11 Kg Without HDD
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)




FULL HD NVR

MILLENNIUM Series

A Review of Technology

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرکه ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU و Ram پیشتر نسبت به سایر برندها
- بالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های سایر برندها
- پشتیبانی از دوربین های ۵ مگا پیکسلی
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عيور از خط
- جستجوی هوشمند تصاویر
- تفسیه حرکت سریع افراد
- شنوی پوشاندن دوربین
- ورود به منطقه
- خرچه از منطقه
- شنوی تغییر زاویه دوربین
- نمایش زنی افراد
- گم شدن اشیاء
- امانه شدن اشیاء
- شنوی پرسه زنی افراد
- تعدد شمار افراد
- شنوی بدای غیر عادی
- شنوی عدم فوکوس لنز
- شنوی چهره
- شنوی حركة
- شنوی انسان

CPU & Capabilities

CPU	ARM Cortex-A7@850 MHz
-----	-----------------------

IP Channel Input	4CH x 30fps (Up to 5MP Supported)
------------------	-----------------------------------

Video & Audio

HDMI Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
-------------	-----------------------------

VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
------------	-----------------------------

Audio Input/Output	N/A
--------------------	-----

Recording

Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
-------------------	--

Audio Compression	G-711A, G-711U
-------------------	----------------

Video Resolution	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CIF, QCIF, D1
------------------	---

Input Bandwidth	30 Mbps
-----------------	---------

Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
-------------	---

Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec
-------------------	-------------------------------

Playback & Backup

Sync Playback	4CHx2MP@30fps Resolution / 1CHx5MP@30fps Resolution
---------------	---

Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
-------------	---

Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
---------------	---

Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner
-------------	---

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
-----------	---

Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
---------------	--

Output Bandwidth	20 Mbps
------------------	---------

User	10 Users
------	----------

Streaming Method	Unicast, Multicast
------------------	--------------------

Web Viewer	Internet Explorer
------------	-------------------

Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS 128CH Per Monitor
------------------	---

Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet
--------------	-----------------------------

Hard Disk

HDD	1 SATA HDD
-----	------------

Capacity	Up to 10TB Capacity For Each HDD
----------	----------------------------------

Raid Support	N/A
--------------	-----

Group HDD	N/A
-----------	-----

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator
---------	------------------------------------

Wifi / 4G Dongle	Supported
------------------	-----------

USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 2 x USB 2.0
---------------	--

eSATA	N/A
-------	-----

Alarm In / Alarm Out	N/A
----------------------	-----

Controller	N/A
------------	-----

Smart Function**20 Smart Function**

Intelligent Function	Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	---

General

Power Supply	DC12V - 4A
--------------	------------

Power Consumption	≤10 W Without HDD
-------------------	-------------------

Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
---------------------	---

Rackmount	N/A
-----------	-----

Dimension (WxDxH)	246*230*45 mm
-------------------	---------------

Weight	1.5 Kg
--------	--------


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
-------------------	----------------------------

MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
------	-----------------------------------

قابلیت ارایه فرم ور امنیتی جهت استفاده در مراکز فوق حساس و نظامی - قادر قابلیت دسترسی از طریق اینترنت

FULL HD NVR



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- امکان گسترش نرم افزاری به درخواست مصرف کنندگان
- نرم افزارهای موبایل و ویندوز حرفة ای به زبان فارسی و انگلیسی
- استفاده از CPU بیشتر نسبت به سایر برد ها
- پالاترین سطح پشتیبانی از دوربین های ۵ مگا پیکسل
- پشتیبانی از دوربین های ۵ مگا پیکسل
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

پشتیبانی از قابلیت های هوشمند:

- عبور از خط
- تفسیه مجازی
- ورود به منطقه
- خروج از منطقه
- گم شدن اشیاء
- امضه شدن اشیاء
- تشخصیص پرسه زنی افراد
- تشخصیص بندای غیر عادی
- تعدد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص حركة افراد
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

CPU & Capabilities

CPU	ARM Cortex-A7@850MHz
IP Channel Input	8CH x 30fps (Up to 5MP Supported)

Video & Audio

HDMI Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)
VGA Output	1CH x Full HD (1920 x 1080)

Audio Input/Output

Recording	N/A
Video Compression	H.264+(Ultra H.264), H.265+ (Ultra H.265) Smart Event Codec
Audio Compression	G-711A, G-711U
Video Resolution	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, CIF, QCIF, D1
Input Bandwidth	40 Mbps
Record Mode	Manual, Schedule, Alarm, Event, Smart Event
Pre & Post Record	Pre 1~30 sec, Post 10~300 sec

Playback & Backup

Sync Playback	4CHx2MP@30fps Resolution / 1CHx5MP@30fps Resolution
Search Mode	Time & Date, Motion , Alarm Input, All Smart Function
Playback Mode	Normal, Time Division, Label, Event, Picture Playback, Smart Playback
Backup Mode	USB Device, Network, Internal Sata Burner

Network & Monitoring

Protocols	HTTPS, HTTP, TCP/IP V4-V6, ICMP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, SNMP-V1/V2/V3, UPNP, P2P, NAT, Multi Cast
Compatibility	Onvif Ver2.6, Profile S, G, T, CGI, SDK, API
Output Bandwidth	20 Mbps
User	10 Users
Streaming Method	Unicast, Multicast
Web Viewer	Internet Explorer
Windows Software	Unlimited KDT CMS/VMS 128CH Per Monitor
Smart Device	IOS, Android Phone & Tablet

Hard Disk

HDD	1 Sata HDD
Capacity	Up to 10TB Capacity For Each HDD
Raid Support	N/A
Group HDD	N/A

External Interface

Network	1 x RJ45(10/100Mbps)+LED Indicator
Wifi / 4G Dongle	Supported
USB Interface	Front Panel: 1 x USB 2.0 / Rear Panel: 2 x USB 2.0
eSATA	N/A
Alarm In / Alarm Out	N/A
Controller	N/A

Smart Function

Intelligent Function	20 Smart Function Line Crossing, Area Intrusion, Face Detection, Audio Exception Detection, Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection
----------------------	---

General

Power Supply	DC12V - 4A
Power Consumption	≤10 W Without HDD
Working Environment	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH (Non condensing)
Rackmount	N/A
Dimension (WxDxH)	246*230*45 mm
Weight	1.5 Kg


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)




NETWORK SWITCH PLATINUM Series

A Review of Technology



FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



Hi-PoE

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۶ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدنه تمام فلز

عملکرددهای اصلی:

- دارای ۴ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

1403-S3

Interfaces	
Total Port	6 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	Realtek 8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Ports Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~4 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	12Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek Industrial Type
LED Panel	Data Activity, PoE Activity, Power Activity

Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
Main Board	Double Layer
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+5/4,-8/7	Optional
(+2/1,-6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	247*140*45 mm
Weight	980 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FAST AI PoE SWITCH



POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**


- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ماعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین مخصوص ایرانی دارای نشان استاندارد CE آروپا
- قابلیت نصب دستگاه دریک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی VLAN, EXTEND, WATCHDOG
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سویچ های ۱۶ و ۲۴ پورت
- کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- دارای ۴ PoE پورت ۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45 پورت ۲
- دارای ۱ پورت LED نمایش وضعيت پورت ها از طریق متر
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۱۲ وات




1403-S3

Interfaces	
Total Port	7 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	IC+ IP804AR
Fast RJ45 POE Port	4
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	2
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	1 (Female)
Dip Switch Ai	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 UTP Or above (250m) POE=250M 100Base-TX: Cat 5 UTP Or above (120m) POE=250M
Bandwidth	1.4Gb Internal Bandwidth
MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2)/(-6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	170*110*45 mm
Weight	520 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1(P1-P4)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2(P1-P4)
Watchdog	Yes / Enabled By Default(P1-P4)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

SEMI GIGABIT PoE SWITCH



POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (درا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۳، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوئیچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:


- دارای ۴ پورت PoE
- دارای ۲ پورت RJ45
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۱۲۰ وات

1403-S3

Interfaces	
Total Port	7 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	IC+ IP804AR
Fast RJ45 POE Port	4
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	1 (Female)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (120m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP (120m) POE=250M 1000 Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m)
Bandwidth	5Gb Internal Bandwidth
MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2/1,-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	170*110*45 mm
Weight	520 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT WEB SMART PoE SWITCH




PoE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوییچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)



عملکردهای اصلی:



- دارای ۴ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- دارای ۱ پورت RJ45
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب

1403-S3

Interfaces	
Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	IC+ IP804AR
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Ports
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	1 (Female)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	18.2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Web	Yes - Lite Management (Non-CLI)
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Features Web Smart	
port configuration	Support port on / off, flow control, rate control, name customization
Web Smart	QoS, Port Mirror

PoE management	Yes /PoE on and off
VLAN	Support 802.1Q VLAN, MTU VLAN, Port VLAN
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Security	Port Security, Access IP List,HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass)
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	250*105*45 mm
Weight	625 g
Storage Temp SMIU	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp SMIU	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



Hi-PoE

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۳، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

عملکرددهای اصلی:

- دارای ۸ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ پورت
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- نمایش وضیعت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۲۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet
- قابلیت برنامه ریزی از طریق وب

1403-S3

Interfaces

Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	200 Watt
POE Port Control	Realtek 8239B/8238B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Ports Port 1~4 AT (Up to 30W) - Port 5~8 BT (Up to 90W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

Network Performance


Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek Industrial Type
----------------	-------------------------

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / desktop
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)5/4,(-)8/7	Optional
(+)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	275*172*45 mm
Weight	625 g
Storage Temp SMIU	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp SMIU	-15°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FAST AI PoE SWITCH



POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**


- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین مصروف ایرانی دارای شناس استاندارد CE آروپا
- قابلیت نصب دستگاه دریک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت‌های هوشمند بدون نیاز به برنامه‌ریزی VLAN, EXTEND, WATCHDOG شامل قابلیت دریافت برق و دیتا از سویچ‌های ۱۶ و ۲۴ پورت
- کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- ۱۰۰/۱۰ PoE ۸ پورت
- ۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45 ۲ پورت
- ۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45 ۱ پورت
- LED نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق متر
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه‌ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ وات





1403-S3

Interfaces	
Total Port	11 Ports
POE Output (Max)	200 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	8
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	2
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	1 (Female)
Dip Switch AI	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 5 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(120m) POE=250M
Bandwidth	2.2Gb Internal Bandwidth
MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	245*145*45 mm
Weight	520 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function AI	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1(P1-P7)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2(P1-P7)
Watchdog	Yes / Enabled By Default(P1-P8)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

SEMI GIGABIT AI PoE SWITCH



POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی VLAN, EXTEND, WATCHDOG
- قابلیت دریافت برق و دیتا از سوییچ های ۱۶ و ۲۴ پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- دارای ۷ پورت ۱۰/۱۰/۱۰ PoE
- دارای ۲ پورت UP-Link RJ45
- ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE
- دارای ۱ پورت RJ45
- (K Plus) ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ وات

1403-S3

Interfaces	
Total Port	11 Ports
POE Output (Max)	200 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	7
Gigabit RJ45 POE Port	1
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	N/A
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	1 (Female)
Dip Switch AI	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (120m) POE=250M
Bandwidth	9.4Gb Internal Bandwidth
MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+ / Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2/1,-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	245*145*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1(P1-P7)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2(P1-P7)
Watchdog	Yes / Enabled By Default(P1-P8)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT AI PoE SWITCH




PoE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگ، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارایون گوشواره)
- دارای ۴ گوهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۲، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی شامل VLAN, WATCHDOG, EXTEND, SFP 2.5 G



عملکرد های اصلی:


- دارای ۸ پورت E ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE
- دارای ۳ پورت RJ45
- دارای ۲ پورت SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۲۰۰ وات

1403-S3

Interfaces	
Total Port	12 Ports
POE Output (Max)	200 Watt
POE Port Control	Dahua XS3124
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Dip Switch AI	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (120m) POE=250
Bandwidth	24Gb Internal Bandwidth
MAC Table	32Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Econet

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2)/(-6)/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	219*149*45 mm
Weight	1.198 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 1 (P1-P8)
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 2 (P1-P8)
Watchdog	Yes / By Setting Dip Switch Number 3 (P1-P8)
2.5G SFP	Yes / By Setting Dip Switch Number 4 (P1-P8)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

SEMI GIGABIT AI PoE SWITCH



POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دراپون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی VLAN, EXTEND, WATCHDOG
- شامل مدل Redundant ارسال برق و دیتا به سوئیچ های ۴ و ۸ پورت
- کی دی تی (برای عملکرد K+ با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- دارای ۱۶ پورت PoE
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45
- دارای ۲ پورت PoE
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۴۰۰ وات

1403-S3

Interfaces	
Total Port	22 Ports
POE Output (Max)	400 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	14
Gigabit RJ45 POE Port	2
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	1 (Male)
Combo Uplink Port	N/A
Dip Switch Ai	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (120m) POE=250M
Bandwidth	13.4Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+ / Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*130*45 mm
Weight	1.985 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1 (P1-P7)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2 (P1-P7)
Watchdog	Yes / Enabled By Default (P1-P16)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Platinum Series


KP-1608H4SMU

این محصول دارای گواهینامه امنیتی می‌باشد.

Hi-POE



FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (درا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

عملکردهای اصلی:

- دارای ۱۶ پورت ۱۰/۱۰/۱۰ PoE
- دارای ۸ پورت Combo UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۷۰۰ Watt
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet

1403-S3

Interfaces

Total Port	24 Ports
POE Output (Max)	600 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	16 Ports Port 1~4 BT (Up to 90W) - Port 5~16 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes (Port 16~24)

Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port

Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	40Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek
----------------	---------

LED Panel

POE Activity, Data Activity, Power Activity

Main Board

Double Layer

Case

Metal Case

Mounting

Rackmount

PD'S

IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)/2/1, (-)/6/3	Yes

General

Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*250*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016


Power Supply

Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

SEMI GIGABIT AI PoE SWITCH




POE+

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت تنصیح دستگاه در رک (درا بون گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی VLAN, EXTEND, WATCHDOG
- قابلیت ارسال برق و دیتا به سوئیچ های ۴ و ۸ پورت شامل K Plus
- کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)



عملکردهای اصلی:


- دارای ۲۰ پورت PoE
- دارای ۲ پورت PoE
- دارای ۲ پورت UP-Link RJ45
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- دارای ۲ پورت UP-Link RJ45 (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۶۰۰ وات

Interfaces	
Total Port	28 Ports
POE Output (Max)	600 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	20
Gigabit RJ45 POE Port	2
Gigabit RJ45 Uplink Port	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Power Transmit RJ45 Port	
Fast RJ45 Uplink Port	2 (Male)
Combo Uplink Port	N/A
Dip Switch Ai	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	12.4Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+ / Realtek


LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2)/1,(-6)/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*335*45 mm
Weight	2.6 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1 (P1-P7)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2 (P1-P7)
Watchdog	Yes / Enabled By Default (P1-P24)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

1403-S3

SEMI GIGABIT AI PoE SWITCH



POE+



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت و ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در ک (درا بوند گوشواره)
- دارای کوآهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۳ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه با استفاده از رنگ های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی
- دارای قابلیت های VLAN EXTEND شامل فلتر
- قابلیت ارسال برق و دیتا به سوئیچ های ۴ و ۸ پورت
- کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

عملکردهای اصلی:

- دارای ۲۴ پورت PoE
- ۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link RJ45
- دارای ۳ پورت UP-Link SFP
- دارای ۱ پورت RJ45 (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۶۰۰ وات

1403-S3

Interfaces	
Total Port	31 Ports
POE Output (Max)	600 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	24
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	3
Combo Uplink Port	N/A
Power Transmit RJ45 Port	1 (Male)
Fast RJ45 Uplink Port	
Dip Switch Ai	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP (120m) POE=250M 1000 Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m)
Bandwidth	15Gb Internal Bandwidth(Heavy Trafic Support)
MAC Table	1 MB
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+ / Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2/1,-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*273*45 mm
Weight	3 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 1(P1- P8)
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 2(P1- P8)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

Platinum Series


KP-2408H4SMU

این محصول دارای گواهینامه امنیتی می‌باشد.

Hi-POE



FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندار CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

عملکرددهای اصلی:

- دارای ۲۴ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۸ پورت Combo UP-Link ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۶۰۰ وات
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces

Total Port	32 Ports
POE Output (Max)	600 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	24 Port Port 1~4 BT (Up to 90W) - Port 5~24 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port25~Port32)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount

PD'S

IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2)/1,(-6)/3	Yes

General

Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*295*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016


Power Supply

Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

10 GIGABIT L3 PoE SWITCH



Hi-POE

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر به فرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (درا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

عملکردهای اصلی:

- دارای ۱۴ پورت PoE ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰
- دارای ۴ UP-Link SFP+ اپورت
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۶۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق Console و Telnet
- پشتیبانی از پروتکل های لایه ۳

1403-S3

Interfaces

Total Port	28 Ports
POE Output (Max)	600 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	24 Ports Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~24 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
10 Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A

Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3ae, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10000BASE-TX: 14880000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	128Gb Internal Bandwidth
MAC Table	512Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer3 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

LED Panel POE Activity, Data Activity, Power Activity

Main Board Double Layer

Case Metal Case

Mounting Rackmount

PD's

IP Camera Yes

IP Phone Yes

(+)2/1,(-)6/3 Yes

General

Protection Rating IP51

Web Language English

Dimension 440*282*45 mm

Weight 2.65 kg

Storage Temp -20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH

Operation Temp -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Radiation Electromagnetic EN55016

Power Supply

Power 200~240V AC, 50~60Hz

Redundant N/A

LED Power Yes


Power Cable Available

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



Hi-PoE

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گوچه‌های ایزو ۱۰۰۰۲، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک بدنه تمام فلز

عملکرددهای اصلی:


- دارای ۴۸ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE
- دارای ۴ پورت ها از طریق LED
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۱۲۰ متر
- دارای توان ۱۰۰ وات
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet

1403-S3

Interfaces	
Total Port	52 Ports
POE Output (Max)	1200 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	48 Port Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~48 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	104Gb Internal Bandwidth
MAC Table	512Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Four Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+2/1,-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*443*45 mm
Weight	4.5 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

10 GIGABIT L3 PoE SWITCH



Hi-POE


**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارای گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدنه تمام فلز



عملکرددهای اصلی:

- دارای ۴۸ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE
- دارای UP-Link SFP+ پورت
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Telnet و Console
- پشتیبانی از پروتکل های لایه ۳

1403-S3

Interfaces

Total Port	52 Ports
POE Output (Max)	1200 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	48 Port Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~48 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
10 Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	N/A

Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3ae, IEEE802.3af, IEEE802.3at(Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10000BASE-TX: 14880000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	176Gb Internal Bandwidth
MAC Table	2 Mb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer3 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Four Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount

PD'S

IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1, (-)6/3	Yes

General

Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*443*45 mm
Weight	4.5 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016


Power Supply

Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



Hi-PoE



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه تمام آلومینیوم

عملکردهای اصلی:



- دارای ۴ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۳۶۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

1403-S3

Interfaces	
Total Port	6 Ports
POE Output (Max)	360 Watt
POE Port Control	Realtek 8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	4 Port Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~4 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	12Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek Industrial Type

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
Security	
Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication	
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	170*145*64 mm
Weight	980 g
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN5506
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب مستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدن تمام آلومنیوم

عملکرددهای اصلی:

- دارای ۸ پورت ۱۰/۱۰/۱۰ PoE
- دارای ۲ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۷۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی مستگاه از طریق وب Telnet و Console
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰

Interfaces

Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	720 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Port Port 1~4 AT (Up to 30W) - Port 5~8 BT (Up to 90W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek Industrial Type
----------------	-------------------------

LED Panel

POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity

Main Board

Double Layer

Case

Aluminium Case

Mounting

DIN-Rail

Security

Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication

PD's

IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes

General

Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	170*145*64 mm
Weight	1.1 Kg
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

Power Supply

Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A


Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT WEB SMART PoE SWITCH



PoE+



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک پذیر تمام آلومنیوم

عملکرددهای اصلی:


- دارای ۸ پورت PoE ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۱۲۰ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب

1403-S3


Interfaces	
Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	120 Watt
POE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Ports
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt)
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Web	Yes - Lite Management (Non-CLI)
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Features Web Smart	
port configuration	Support port on / off, flow control, rate control, name customization
Web Smart	QoS, Port Mirror

PoE management	Yes /PoE on and off
VLAN	Support 802.11Q VLAN, MTU VLAN, Port VLAN
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
Security	Port Security, Access IP List, HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass)
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)-2/1,(-)-6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	250*105*45 mm
Weight	1.8 Kg
Storage Temp SMU	-20°C ~ +70°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ PoE SWITCH



Hi-POE



**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از ملاعنه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهنامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدنه تمام آلومینیوم


عملکردۀای اصلی:

- دارای ۸ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ PoE
- دارای ۴ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link Combo
- دارای ۴ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link SFP
- نمایش وضیعت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۳۱۵ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق SSH و Console ، Telnet و وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت

1403-S3

Interfaces	
Total Port	16 Ports
POE Output (Max)	315 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	8 Ports Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~8 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port9~Port16)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
Packet Forwarding	14.88Mpps
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek Industrial Type

Hardware	
Processor Type	Realtek Industrial Type
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	202*130*66 mm
Weight	1.5 Kg
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant Min 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اروپا
- اوین مخصوص ایرانی دارای شناسنامه استاندارد CE (DIN-Rail) (DIN-Rail)
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802.3
- بدنه تمام آلومینیوم


عملکردۀای اصلی:

- دارای ۲ پورت UP-Link SFP
- دارای ۱۶ پورت PoE
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- دارای توان ۷۵ وات
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	18 Ports
Max POE Output	720 Watt
POE Port Control	Realtek 8238B/8239B
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	16 Ports Port 1 BT (Up to 90W) - Port 2~16 AT (Up to 30W)
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at (Up to 30Watt), IEEE802.3bt
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) POE=250M 100Base-TX:Cat 6 UTP(120m) POE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) POE=250M
Bandwidth	36Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek Industrial Type

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN Rail
Security	Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication
PD's	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+/-)2/1,(-)6/3	Yes
General	
IP Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	210*125*50 mm
Weight	2.5 Kg
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

INDUSTRIAL POWER



**1 Year
Guarantee**

• یک سال گارانتی کی دی تی

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد اروپا (CE)
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه تمام استیل

عملکرددهای اصلی:

- دارای حداکثر توان ۱۳۰ وات

1403-S3

Output	
DC Voltage	52V
Rated Current	2.5A
Current Range	0 ~ 2.5A
Rated Power (Max)	130W
Ripple & Noise (Max)	150mVp-p
Voltage Adj. Range	48 ~ 58V
Voltage Tolerance	±1.0%
Line Regulation	±0.5%
Load Regulation	±0.5%
Setup, Rise, Hold Up Time	2000ms, 70ms, 50ms/400VAC 2000ms, 70ms, 10ms/230VAC at Full Load

Input	
Input Range	200~240VAC
Frequency Range	47 ~ 63Hz
Efficiency (Typ.)	92% / 400V
AC Current	2.3A/230VAC
Inrush Current (Max.)	Cold Start 50A
Leakage Current	<3.5mA / 530VAC

Protection	
Overload	105 ~ 130% Rated Output Power
Over Voltage	57 ~ 63V
Over Temperature	Shut Down O/P Voltage, Recovers Automatically After Temperature Goes Down


Function	
DC OK Signal	Relay Contact Rating(Max.) : 30V / 1A Resistive

Environment	
Working Temp	-25 ~ +70° (Refer to «Derating Curve»)
Working Humidity	20 ~ 90% RH Non-Condensing
Storage Temp., Humidity	-40 ~ +85°, 10 ~ 95% RH
Temp. Coefficient	±0.03% / °C (0 ~ 50) °C
Vibration	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10Min-/1Cycle, 60Min-Each Along X, Y, Z Axes; Mounting Clip: Compliance To Iec60068-2-6

Safety & EMC	
Safety Standards	UL508, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL(meet EN60204-1)
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
EMC Emission	Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020
EMC Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020

Other	
Mounting	DIN-Rail
Dimension	125*65*92mm
Packing	0.65Kg; 20pcs/14Kg/1.16CUFT
Guarantee	
Product Guarantee	1 Year Guarantee
MTBF	268K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)

INDUSTRIAL POWER



**1 Year
Guarantee**

• یک سال گارانتی کی دی تی

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد اروپا (CE)
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه تمام استیل

عملکرددهای اصلی:

- دارای حداکثر توان ۲۶۰ وات

1403-S3

Output	
DC Voltage	52V
Rated Current	5A
Current Range	0 ~ 2.5A
Rated Power (Max)	260W
Ripple & Noise (Max)	150mVp-p
Voltage Adj. Range	48 ~ 58V
Voltage Tolerance	±1.0%
Line Regulation	±0.5%
Load Regulation	±0.5%
Setup, Rise, Hold Up Time	2000ms, 70ms, 50ms/400VAC 2000ms, 70ms, 10ms/230VAC at Full Load

Input	
Input Range	100~240VAC
Frequency Range	47 ~ 63Hz
Efficiency (Typ.)	92% / 400V
AC Current	2.3A/230VAC
Inrush Current (Max.)	Cold Start 50A
Leakage Current	<3.5mA / 530VAC

Protection	
Overload	105 ~ 130% Rated Output Power
Over Voltage	57 ~ 63V
Over Temperature	Shut Down O/P Voltage, Recovers Automatically After Temperature Goes Down

Function	
DC OK Signal	Relay Contact Rating(Max.) : 30V / 1A Resistive



Environment	
Working Temp	-25 ~ +70° (Refer to «Derating Curve»)
Working Humidity	20 ~ 90% RH Non-Condensing
Storage Temp., Humidity	-40 ~ +85°, 10 ~ 95% RH
Temp. Coefficient	±0.03% / °C (0 ~ 50) °C
Vibration	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10Min-/1Cycle, 60Min-Each Along X, Y, Z Axes; Mounting Clip: Compliance To Iec60068-2-6

Safety & EMC	
Safety Standards	UL508, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ, design refer to GL(meet EN60204-1)
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
EMC Emission	Compliance to EN55011 (CISPR11), EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020
EMC Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020

Other	
Mounting	DIN-Rail
Dimension	125*65*92mm
Packing	0.65Kg; 20pcs/14Kg/1.16CUFT
Guarantee	
Product Guarantee	1 Year Guarantee
MTBF	268K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)

این محصول دارای گواهینامه امنیتی می‌باشد.

FULL GIGABIT L2+ SWITCH



1403-S3

**3 years
Platinum
Guarantee**

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نسبت دستگاه در رک (دارای بودن کوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۶
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدنده تمام فلز


عملکردهای اصلی:

- دارای ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Combo UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	32 Ports
POE Output (Max)	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	24
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	4
Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes(Port25~Port32)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 5 or above (100m) 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6 UTP or above(100m)
Bandwidth	56Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD's	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*295*45 mm
Weight	2.65 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

INDUSTRIAL FULL GIGABIT L2+ SWITCH



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای شناسن اسناد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در تابلو (DIN-Rail)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۵
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک پذینه تمام آلمینیوم


عملکرددهای اصلی:

- دارای ۸ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ پورت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت LED
- نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه از طریق پورت Console و Telnet
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	10 Ports
POE Output (Max)	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 POE Port	N/A
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Gigabit SFP Port	2
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 5 or above (100m) 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6 UTP or above(100m)
Bandwidth	20Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Aluminium Case
Mounting	DIN-Rail
PDS	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+)-5/4,(-)-8/7	N/A
(+)-2/1,(-)-6/3	N/A
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	170*145*54 mm
Weight	1.1 kg
Storage Temp	-50°C ~ +130°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-40°C ~ +110°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55066
Power Supply	
Power	DUAL Input - Redundant 48-54V - 2.5A
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	N/A
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT L2+ CORE SWITCH



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گوچه‌های ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۲، ۱۰۰۰۴ و ۱۰۰۰۳
- بدنه با استفاده از رنگ‌های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز



عملکردگاهی اصلی:

- دارای ۹ پورت SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ Gigabit
- دارای ۳ پورت LED نمایش وضعیت پورت‌ها از طریق
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق وب
- قابلیت برنامه‌ریزی از طریق پورت Console و Telnet

Interfaces	
Total Port	11 Ports
POE Output (Max)	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	2
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	9
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Router	N/A
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX:Cat 5 or above (100m) 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6 UTP or above(100m)
Bandwidth	22Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek

LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD's	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+5)/(-8)/7	N/A
(+2)/(-6)/3	N/A
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	275*181*54 mm
Weight	625 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

FULL GIGABIT L3 CORE SWITCH



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد چهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک بدنه تمام فلز



عملکرددهای اصلی:

- دارای ۱۸ پورت ۱۰/۱۰/۱۰ SFP
- دارای ۸ پورت Gigabit
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Telnet و Console
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت و

Interfaces	
Total Port	28 Ports
POE Output (Max)	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	16
10 Gigabit SFP Uplink Port	4
Storage Port	Yes 1(Usb 2.0)
Combo Uplink Port	N/A
Network Performance	
Standard	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3av, IEEE 802.3x ,IEEE 802.3ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Protocols	CSMA/CD
Router	Yes
Speed	Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX:14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX:Cat 5 or above (100m) 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6 UTP or above(100m)
Bandwidth	128Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Jumbo Frame	12KB
Packet Buffer	16Mb
Packet Forwarding Rate	95.23 Mp/s (Mega Packet Per Second)
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports

Console	Yes - Web & RS232 Layer3 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD's	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+5V/-8V)	N/A
(+2V/-6V)	N/A
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*179*45 mm
Weight	2.525 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Power Supply	
Power	DUAL Input, 200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

10 GIGABIT L3 CORE SWITCH



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب سنتگاه در رک (دارای بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴، ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

عملکردی‌های اصلی:

- دارای ۲۴ پورت ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ SFP
- دارای ۸ پورت Gigabit
- دارای ۴ پورت SFP+ UP-Link
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی از طریق وب و Telnet
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و
- پشتیبانی از پروتکل های لایه ۳

Interfaces

Total Port	36 Ports
POE Output (Max)	N/A
POE Port Control	N/A
Fast RJ45 POE Port	N/A
Gigabit RJ45 Port	8
Fast RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit RJ45 Uplink Port	N/A
Gigabit SFP Uplink Port	24
10 Gigabit SFP Uplink Port	4
Combo Uplink Port	Yes (Port 1~8)

Network Performance

Standard	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3av, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Protocols	CSMA/CD
Router	Yes
Speed	Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port 10 Gigabit Ethernet 10000Mbps (half duplex), 20000Mbps
Cabling	10Base-TX:Cat 5 or above (100m) 100Base-TX:Cat 6 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6 UTP or above(100m)
Bandwidth	128Gb Internal Bandwidth
MAC Table	64Kb
Auto MDI-MDI	Yes All Ports
Console	Yes - Web & RS232 Layer3 Management (Telnet / SSH / CLI)
Transfer Pattern	Store & Forward

Hardware

Processor Type	Realtek
LED Panel	POE Activity, Data Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD's	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+)5/4,(-)8/7	N/A
(+)2/1,(-)6/3	N/A

General

Protection Rating	IP51
Web Language	English
Dimension	440*273*45 mm
Weight	2.900 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016


Power Supply

Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

MEDIA CONVERTER



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری‌ها:

- ساخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارابودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۹۰۰۴ و ۱۰۰۰۲
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن
- بدنه تمام فلز

عملکرددهای اصلی:

- دارای ۲ پورت RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- دارای ۲ پورت SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ UP-Link
- تمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- قابلیت نصب انواع مژول های SFP

Interfaces

Total Port	4 Ports
Uplink Port Fast RJ45	N/A
Uplink Port Gigabit RJ45	2
Gigabit SFP Uplink Port	2
Combo Uplink Port	N/A

Network Performance

Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD

Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,8800bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
-------	---

Cabling	10Base-TX:Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX:Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX:Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(100m)
---------	---

Bandwidth	8Gb Internal Bandwidth
-----------	------------------------

MAC Table	8Kb
-----------	-----

Auto MDI-MDI X	Yes All Ports
----------------	---------------

Console	N/A
---------	-----

Transfer Pattern	Store & Forward
------------------	-----------------

Hardware

Processor Type	Marvell
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop / Din-Rail

PD's

IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+4/5,-7/8	N/A
(+1/2,-3/6	N/A

General

IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	114*95*45 mm
Weight	120 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

Status

LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
-----	--

Power Supply

Power	12V-DC/1A
Redundant	N/A
LED Power	Yes
Power Cable	Available

Guarantee

Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Management Switch Function List

L3 Features		Management	
L3 Routing 128 IPV 4 Interface entries 256 IPv4 Static Routing entries 8K IPv4 Dynamic Routing entries RIP v1, v2 OSPF v1, v2,V3 IGMP v1, v2, v3	Multicast Routing Static Multicast Route PIM-DM/SM ARP Proxy DHCP Server/Relay VRPP BFD	CPU Monitoring Cable Diagnostics Access Control SNTP System Log Dual Image IPv6 Management PPPoE Circuit ID HTTP/TFTP File Transfer	
L2 Features		MIBs	
Link Aggregation static link aggregation 802.3ad LACP Up to 64 aggregation groups, containing 8 ports per group Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP 32 MSTP Instance STP Security: Loop back detection, TC Protect, BPDU Filter/Protect, Root Protect	Loopback Detection Flow Control 802.3x Flow Control Port Mirroring One-to-One Many-to-One Flow-Based Tx/Rx/Both LLDP, LLDP-MED	MIB II (RFC1213) Interface MIB (RFC2233) Ethernet Interface MIB (RFC1643) Bridge MIB (RFC1493) P/Q-Bridge MIB (RFC2674) RMON MIB (RFC2819)	RMON2 MIB (RFC2021) Radius Accounting Client MIB (RFC2620) Radius Authentication Client MIB(RFC2618) Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)
L2 Multicast		Spanning Tree	
1024 IGMP groups IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping IGMP Fast Leave MVR IGMP Snooping querier Limited IP Multicast Static Multicast Forwarding	MLD Snooping MLD v1/v2 Snooping MLD Snooping querier Fast Leave Limited IP Multicast Static Multicast Forwarding	STP(Spanning tree protocol) RSTP(Rapid spanning tree protocol) MSTP(Rapid spanning tree protocol) EPPS(Ring network protocol) EAPS(Ring network protocol) 802.1x argumentation agreement	
VLAN		Link Aggregation	
VLAN Group 4K VLAN Groups 802.1Q tag VLAN MAC VLAN Protocol VLAN Port-based VLANs Up to 4096 VLAN	VLAN VPN (QinQ) GVRP Private VLAN	Max 8 aggregation groups TRUNK, each supports 8 ports	
support Voice VLAN, can configure QoS for voice data 802.1Q VLAN		Port Mirror	
		Many-to-one port mirroring	
QoS		Loop Guard	
Class of Service Port Priority 802.1p CoS/DSGP priority 8 Priority Queues Queue Schedule Mode Bandwidth Control Port/Flow based Rate Limiting Storm Control	Diffserv Diffserv Class Diffserv Policy Diffserv Service Auto-VoIP Voice VLAN	Loop protection function, real-time detection, rapid alarm, accurate positioning, intelligent blocking, automatic recovery	
802.1p port queue priority algorithm Cos/Tos,QoS sign WRR (Weighted Round Robin), Weighted priority rotation algorithm WRR,SP,WFQ,3 priority scheduling models		Port Isolation	
		Support downlink ports isolated from each other and communicate with uplink port	
ACL		Port Flow Control	
VLAN ID User Priority EtherType Standard IP ACL Source IP Destination IP Time based ACL	IP Protocol TCP Flag TCP/UDP Port DSCP/IP TOS	Half duplex based back pressure control Full duplex based on PAUSE frame	
		Line Rate	
		Support downlink ports isolated from each other and communicate with upstream port	
Security		IGMP Snooping	
AAA DHCP Snooping IP-MAC-Port Binding: Up to 32768 entries ARP Inspection: Up to 32768 entries IP Source Guard: Up to 1020 entries Static/Dynamic Port Security Up to 64 MAC addresses per port Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control kbps/ratio/pps control mode IP/Port/MAC based access control Defense	802.1X Port based authentication MAC(Host) based authentication Guest VLAN Support Radius authentication and accountability Port Isolation MAC Filtering Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS1.3 Secure Command Line Interface(CLI) management with SSHv1/SShv2	IGMPv1/2/3 and MLDv1/2 GMRP Protocol Registration Multicast address management, multicast VLAN, multicast routing ports, static multicast addresses	
		DHCP	
		DHCP Snooping	
Storm Suppression		Storm suppression based on bandwidth tuning and storm filtering	
		Cable Sequence	
		Auto-MDI/; auto identification of straight-through cables and crossover cables	
Negotiation Mode		System Maintenance	
		Port supports automatic negotiation (self-negotiation transmission rate and duplex mode)	
		Network Management	
		Upgrade package upload System log view WEB restore factory configuration	
		WEB NMS CLI management based on Telnet, TFTIP, Console SNMP V1/V2/V3; RMON V1/V2 RMON Management	

1403-S1



IP SPEAKERS



GERMANIUM Series

A Review of Technology

Germanium Series

KA-OH25-P

IP SPEAKER



1403-S3



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:

- قابلیت‌تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های از سایر دیواپس‌های نظریه NVR کی دی تی
- جوت‌پخش آلمانی‌های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوینهای مداربسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی Mono Differential و Stereo
- قابلیت پخش و خارج کالتا ایران و قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- ساخت افزار و نرم افزار سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR)
- نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت‌تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۵۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب چهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم HS256
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

AMPLIFIER

Output Power (Max) 45W Stereo

Load (Min) 8Ω

Speaker

Rated Power 25W

Power (Max) 45W

Impedance 8Ω

Direction 90° horizontal by 30° vertical

Frequency Response 380-8000 Hz

Sensitivity (1 M, 1 W) 106dB

Max. Acoustic Pressure 121dB

SNR 82dB

Network

Protocols TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast=

Compatibility SDK, API , SIP

Sound

Audio Bit Rate G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 K bps)/G722(16 Kbps)

Codec MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz

Playing NVR, CMS, VMS, HTTP Link

Playing Type Manual, Link, Schedule, Multi Cast

Audio Algorithm AEC, AGC, ANS

Audio File Format MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers

All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSS , KDT NVRs & Camera

Event Action

2 X Alarm Trigger N.O

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

Alarm Alarm In, Alarm Out (Optional)

MIC N/A

Power PoE LAN, DC In

Reset Software reset

Memory Slot N/A

General

Protection Rating IP66, 6KV Surge Protection

Power Supply 12V DC, 2 A

POE Supply IEEE802.3at

Web Language English, Persian

Installation Outdoor / Wall and Column

Weight 1.82kg

Operation Humidity Humidity 90% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Dimension 280*270*200mm


Material, Colour Metal White

Guarantee

Product Guarantee 2 Years Silver Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC



2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتی‌ها:

- ارتباط با انواع سروبر / PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۰۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت اپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم HS1024
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3

AMPLIFIER

Output Power (Max) 60W Stereo

Load (Min) 8Ω

Speaker

Speaker Diameter 4.5 inch

Rated Power 45W

Power (Max) 60W

Impedance 8Ω

Frequency Response 80-20 Hz

Sensitivity (1 M, 1 W) 88dB

Max. Acoustic Pressure 104dB

SNR 82dB

Network

Protocols TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast

Compatibility SDK, API , SIP

Sound

Audio Bit Rate G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)

Codec MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz

Playing NVR, CMS, VMS, HTTP Link

Playing Type Manual, Link, Schedule, Multi Cast

Audio Algorithm AEC, AGC, ANS

Audio File Format MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers

All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSSs , KDT NVRs & Camera

Event Action

2 X Alarm Trigger N.O

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

Alarm Alarm In, Alarm Out (Optional)

Audio Audio In

MIC Yes

Power PoE LAN, DC In

Reset Software reset

Memory Slot N/A

General

Protection Rating IP44, 6KV Surge Protection

Power Supply 12V DC, 2 A

POE Supply IEEE802.3at

Web Language English, Persian

Installation indoor / Wall and Column

Weight 3.0 Kg

Operation Humidity Humidity 90% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Dimension 200*150*290 mm

Material, Colour ABS White / Black

Guarantee

Product Guarantee 2 Years Silver Guarantee


MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC

Germanium Series

KA-iW55-PB

IP SPEAKER



1403-S3

**2 years
Silver
Guarantee**

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتی‌ها:

- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیوایس‌های NVR نظربر کی دی تی
- جوت‌پخش آنلاین‌های مداربسته تحت شبکه
- قابلیت اتصال به دو بین‌های مداربسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی Mono Differential و Stereo
- قابلیت پخش و خروج افراز کاملاً ایرانی و قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- ساخت افزار و نرم افزار سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی
- نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعريف اکانت SIP
- دارای ۱۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب چهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم HS256
- مانیتورینگ وضعیت ساخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

AMPLIFIER

Output Power (Max) **60W Stereo**

Load (Min) **8Ω**

Speaker

Speaker Diameter **6.5 inch×1 , 1.5 inch×1**

Rated Power **55W**

Power (Max) **60W**

Impedance **8Ω**

Frequency Response **75-20 Hz**

Sensitivity (1 M, 1 W) **86dB**

Max.Acoustic Pressure **102dB**

SNR **82dB**

Network

Protocols **TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast**

Compatibility **SDK, API , SIP**

Sound

Audio Bit Rate **G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)**

Codec **MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz**

Playing **NVR, CMS, VMS, HTTP Link**

Playing Type **Manual, Link, Schedule, Multi Cast**

Audio Algorithm **AEC, AGC, ANS**

Audio File Format **MP3, WAV, PCM , etc**

Alarm Triggers

All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSS , KDT NVRs & Camera

Event Action

2 X Alarm Trigger N-O

Interface

Network 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port

Alarm Alarm In, Alarm Out (Optional)

Audio Audio In

MIC Yes

Power PoE LAN, DC In

Reset Software reset

Memory Slot N/A

General

Protection Rating IP44, 6KV Surge Protection

Power Supply 12V DC, 2 A

POE Supply IEEE802.3at

Web Language English, Persian

Installation Indoor / Wall and Column

Weight 4.5 Kg

Operation Humidity Humidity 90% or less (non-condensing)

Operation Temp -30°C ~ +60°C

Dimension 210*240*320 mm



Material, Colour ABS Black

Guarantee

Product Guarantee 2 Years Silver Guarantee

MTBF 100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)

Certificates EN, CN, FCC



2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتی‌ها:

- ارتباط با انواع سروبر / PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۰۵ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت اپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم SHA256
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3



AMPLIFIER	
Output Power (Max)	45W Stereo
Load (Min)	8Ω
Speaker	
Speaker Diameter	5.5 inch
Rated Power	25W
Power (Max)	45W
Impedance	8Ω/100V
Frequency Response	90-20 Hz
Sensitivity (1 M, 1 W)	90dB
Max. Acoustic Pressure	101dB
SNR	82dB
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API , SIP
Sound	
Audio Bit Rate	G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)
Codec	MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz
Playing	NVR, CMS, VMS, HTTP Link
Playing Type	Manual, Link, Schedule, Multi Cast
Audio Algorithm	AEC, AGC, ANS
Audio File Format	MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSSs , KDT NVRs & Camera
Event Action	2 X Alarm Trigger N.O
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Alarm	Alarm In, Alarm Out (Optional)
Audio	Audio In
MIC	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Reset	Software reset
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP44, 6KV Surge Protection
Power Supply	12V DC, 2 A
POE Supply	IEEE802.3at
Web Language	English, Persian
Installation	Indoor / Ceiling
Weight	1.8 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	208*185 mm
Material, Colour	Metal+ABS rear cover / white
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC

Germanium Series

KA-iC35-P

IP SPEAKER



**2 years
Silver
Guarantee**

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتی‌ها:


- قابلیت‌تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیواپس‌های نظریه‌کی دی تی
- جوت‌پخش آلارم‌های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دو بین‌های مداربسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی Mono Differential و Stereo
- قابلیت پخش و خارج از طریق کامپیوتر و یا قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- ساخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و قابل تغییر در سفارش‌های NVR (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR)
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعییر ایات SIP
- دارای ۱۵ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب و چهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم HS256
- مانیتورینگ وضعیت ساخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3

AMPLIFIER	
Output Power (Max)	60W Stereo
Load (Min)	8Ω
Speaker	
Speaker Diameter	6.5 inch
Rated Power	35W
Power (Max)	60W
Impedance	8Ω/100V
Frequency Response	80-20Hz
Sensitivity (1 M, 1 W)	92dB
Max. Acoustic Pressure	102dB
SNR	82dB
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API , SIP
Sound	
Audio Bit Rate	G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)
Codec	MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz
Playing	NVR, CMS, VMS, HTTP Link
Playing Type	Manual, Link, Schedule, Multi Cast
Audio Algorithm	AEC, AGC, ANS
Audio File Format	MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSS , KDT NVRs & Camera
Event Action	2 X Alarm Trigger N.O
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Alarm	Alarm In, Alarm Out (Optional)
MIC	Yes
Power	PoE LAN, DC In
Reset	Software reset
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP44, 6KV Surge Protection
Power Supply	12V DC, 2 A
POE Supply	IEEE802.3at
Web Language	English, Persian
Installation	Indoor / Ceiling
Weight	2.4 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	242*210 mm
Material, Color	Metal+ABS rear cover / white
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC

CENTRAL NETWORK MANAGEMENT



2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:



- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیوبايس هاناظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آنلاین‌های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین‌های مداربرسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل وابیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول هرکزی Mono Differential Stereo
- ساخت افزار و نرم افزار کاملاً ایرانی و قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۰۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWLT بالاگوریتم HS1024
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3

System	
CPU	Quad Core Cortex A17, RK3288
RAM	2GB
Internal Memory	32 GB
Operation System	Linux
Touch Screen	10-Point Capacitive Touch
Display	
Panel	10.1 Inch LCD IPS Panel
Resolution	1280*800
Contrast Ratio	800
Luminance	250 cd/m ²
Aspect Ratio	16:10
Network	
Wifi	802.11b/g/n
Ethernet	RJ45, 100M/1000M
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Interface	
Card Slot	up to 32GB
USB	Yes
HDMI	Yes
Power Jack	DC Power Input
Earphone	3.5mm Earphone With Microphone
Serial Port	Yes
RJ45	RJ45, 100M/1000M(PoE Function, Optional)
Microphone	Yes
Speaker	2*1W

Media Play	
Video Format	MPEG, H.264
Audio Format	MP3/WMA/AAC etc.
Photo	Jpeg
General	
Power Supply	IEEE802.3at / DC 12 V 1A
Language	Persian
Weight	800 g
Mounting	Desktop
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension And Impedance	258*180*106 mm
Material, Colour	ABS White / Black
Software Feature	
<ul style="list-style-type: none"> - SIP Calling Capability - Playing Music on SIP Calls - Simultaneous Playback of Music and Internal Microphone on SIP Calls - Ability to Add SIP Phone Groups on KDT SIP Server - Making Calls over RTP without the need for a SIP server with dedicated numbers - High-quality Music Playback through Multicast without the need for a server - Monitoring KDT Speakers in the network and giving commands to them - Individual Volume Control for each Speaker - Displaying Temperature and CPU load for each Speaker - Identifying Connected and Disconnected Speakers in the network - Resetting and muting each connected Speaker when needed - Dedicated space for storing music files on the console via USB flash drive 	
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC

CENTRAL NETWORK MANAGEMENT



- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:


- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیوایس‌های NVR کی دی تی
- چهارپوش آنرا های مداریسته تحت شبکه
- قابلیت اتصال به دوینه‌های مداریسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و بیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Mono Differential Stereo و یا Stereo
- قابلیت ارتقا و نرم افزار کامپایانی و قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- سخت افزار و نرم افزار سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- اتصال با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- اتصال از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعیین ایامت SIP
- دارای ۱۵۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از مزیتی JWT با الگوریتم HS256
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3

System	
CPU	Quad Core Cortex A55, RK3568
RAM	4 GB
Internal Memory	16 GB
Operation System	Linux / Debian 11
Touch Screen	10-Point Capacitive Touch
Display	
Panel	10.1 Inch LCD IPS Panel
Resolution	1280*800
Contrast Ratio	800
Luminance	250 cd/m ²
Aspect Ratio	16:10
Network	
Wifi	802.11b/g/n
Ethernet	RJ45, 100M/1000M
Bluetooth	Bluetooth 5.2
Interface	
Card Slot	up to 32GB
USB	Yes
HDMI	N/A
Power Jack	DC Power Input
Earphone	3.5mm Earphone With Microphone
Serial Port	Yes
RJ45	RJ45, 100M/1000M(PoE Function, Optional)
Microphone	Yes
Speaker	2*1W

Media Play	
Video Format	MPEG, H.264
Audio Format	MP3/WMA/AAC etc.
Photo	Jpeg
General	
Power Supply	IEEE802.3at / DC 12 V 1A
Language	Persian
Weight	950 g
Mounting	Wall Mount
Operation Humidity	Humidity 70% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension And Impedance	247*173*37 mm
Material, Colour	ABS White / Black
Software Feature	
<ul style="list-style-type: none"> - SIP Calling Capability - Playing Music on SIP Calls - Simultaneous Playback of Music and Internal Microphone on SIP Calls - Ability to Add SIP Phone Groups on KDT SIP Server - Making Calls over RTP without the need for a SIP server with dedicated numbers - High-quality Music Playback through Multicast without the need for a server - Monitoring KDT Speakers in the network and giving commands to them - Individual Volume Control for each Speaker - Displaying Temperature and CPU load for each Speaker - Identifying Connected and Disconnected Speakers in the network - Resetting and muting each connected Speaker when needed - Dedicated space for storing music files on the console via USB flash drive 	
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC

Central Network Management



2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتزی‌ها:

- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیوایس‌های NVR کی دی تی
- جهت پخش آنلاین‌های تعریف شده
- قابلیت اتصال به موبایل‌های مداربسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل وابیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی Mono Differential و Stereo یا
- ساخت افزار نرم افزار کامپیوتری و قابل تغییر در سفارش‌های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۰۰ مگابایت کارت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزگاری JWT با الگوریتم HS256
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

1403-S3

System	
CPU	Quad Core, RK3566
RAM	2GB
Internal Memory	32GB
Operation System	Linux / Debian 11
Touch Screen	10-Point Capacitive Touch
Display	
Panel	4 Inch LCD IPS Panel
Resolution	480*480
Contrast Ratio	800
Luminance	250 cd/m ²
Aspect Ratio	16:10
Network	
Wifi	802.11b/g/n
Ethernet	RJ45, 100M/1000M
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Interface	
Card Slot	up to 32GB
USB	N/A
HDMI	N/A
Power Jack	AC 110~240V - DC 12V/24V
Earphone	N/A
Serial Port	Yes
RJ45	RJ45, 100M/1000M(PoE Function, Optional)
Microphone	Yes
Speaker	1W

Media Play	
Video Format	MPEG, H.264, MOV, AVI, WMV, MPEG4
Audio Format	MP3/WMA/AAC etc.
Photo	Jpeg
General	
Power Supply	IEEE802.3at / DC 12 V 1A
Language	Persian
Weight	380 g
Mounting	Wall Mount
Operation Humidity	Humidity 70% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension & Impedance	86*85*36 mm
Material, Colour	ABS White / Black
Software Feature	
<ul style="list-style-type: none"> - SIP Calling Capability - Playing Music on SIP Calls - Simultaneous Playback of Music and Internal Microphone on SIP Calls - Ability to Add SIP Phone Groups on KDT SIP Server - Making Calls over RTP without the need for a SIP server with dedicated numbers - High-quality Music Playback through Multicast without the need for a server - Monitoring KDT Speakers in the network and giving commands to them - Individual Volume Control for each Speaker - Displaying Temperature and CPU load for each Speaker - Identifying Connected and Disconnected Speakers in the network - Resetting and muting each connected Speaker when needed - Dedicated space for storing music files on the console via USB flash drive 	
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC

DEEP LEARNING

RHODIUM Series

A Review of Technology



ویژگی‌های نرم افزار مدیریت تصاویر

- این نرم افزار کاملاً توسط تیم نرم افزاری شرکت کاوش داده پردازان طراحی و توسعه داده شده است. هیچ بخش نرم افزار به شرکت ثالثی وابسته نیست.
- مجوز افتتاحی محصول در دست بررسی می‌باشد.

قابلیت‌های موردنیاز سامانه تشخیص چهره

- نرم افزار با استفاده از هوشمندسازی‌های تعیین شده در استفاده از منابع کاملاً بهینه شده است.
- سامانه به صورت کلابت و سروی طراحی شده و از طریق دستگاه‌های مختلف قابل مدیریت می‌باشد.
- با توجه به همکاری با شرکت سازمان‌های مختلف، سامانه، به صورت ویندوزی با قابلیت نصب سور می‌باشد.
- امکان نامگذاری هر سور با نام دلخواه چهت بهبود مدیریت وجود دارد.
- پشتیبانی از شتاب دهنده‌های گرافیک در سامانه تعیین شده است.
- امکان اضافه کردن تعداد زیاد دوربین با توجه به ظرفیت سخت افزار مورد نیاز وجود دارد.
- امکان کپی کردن دوربین دلخواه - حذف - ویرایش - قطع گروهی - شروع گروهی تعیین شده است.
- سامانه به صورت دوزبانه طراحی و تولید شده است. زبان فارسی و انگلیسی به همراه تقویم مرتب طراحی شده است. (در صورت نیاز امكان تعریف زبان‌های دیگر با توجه به نیاز سازمان‌ها وجود دارد)
- سامانه قادر است رکورد های تشخیص داده شده بعلاوه فیلم(Playback) را ذخیره نماید.
- قابلیت نمایش تصویر لحظه تشخیص و ۷ تا ۱۰ ثانیه قبل و بعد تشخیص به صورت فیلم وجود دارد.
- ثبت لگ های کاربر و سیستم به صورت لحظه‌ای (امکان مشاهده و جستجو بر اساس تاریخ و کاربر خاص)
- پشتیبانی از تمام برندهای دوربین موجود در بازار. (ویژگی‌های بیشتر با دوربین‌های کی دی تی)
- پشتیبانی از اتصال امن RTSPS در سامانه وجود دارد.
- تمامی جریان‌ها در صورت قطع ناگهانی، امكان اتصال مجدد خودکار را داردند.
- نمایش استریم‌های تعریف شده به ازی هر کاربر و به صورت کاملاً بهینه
- امکان سوپریوژ بین استریم‌ها و یا جایبه جانمودن اولویت نمایش
- با توجه به اینکه کلیه مراحل تولید توسعه تیم نرم افزار شرکت کاوش داده پردازان صورت گرفته است، هیچ گونه محدودیتی در سفارشی سازی آن برای کارفرمای وجود ندارد.
- امکان سفارشی سازی سامانه به صورت صد درصد برای هر مشتری وجود دارد.
- امکان ذخیره زمانبندی فیلم‌ها و یا تشخیص به صورت - تنظیم هفتگی - در سامانه گنجانده شده است. (ذخیره دائم، زمانبندی و ...)
- تعریف گروه کاربران و تخصیص دسترسی با سطح مختلف به هر یک در سامانه طراحی شده است.
- امکان تخصیص یک/چند دوربین به کاربر خاص وجود دارد.
- در تمامی صفحات گزارش گیری کاربر قادر است، بر اساس خروجی Excel و یا PDF گزارش خود را ذخیره نماید
- امکان مجاز و غیرمجاز کردن افراد بر اساس چهره - گروه و ... وجود دارد.
- امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود و امكان اتصال کاربران فقط تا ۳۲ کاربران همزمان وجود دارد.
- امکان خروج خودکار هر کاربر بعد از عدم کار با سیستم وجود دارد.
- هر کاربر بسته به سلیقه خود می‌تواند قالب صفحه خود را سفارشی سازی نماید. از نظر نوع قلم، درشتی قلم، رنگ قالب و ...
- عدم دسترسی کاربر به داده های کاربران دیگر وجود دارد.
- امکان لایسنس گذاری در تمامی جهات و به درخواست مشتری امکان پذیر است (کانال - ویژگی‌های خاص و ...)
- امکان اتصال به پایگاه داده مختلف (DB) - SQL Server - SQLite - LiteDB - ...
- بازنیسی روی داده های قدیمی تر به جهت ادامه روند کار سیستم، پس از به روز رسانی.
- رنگ بندی متنوع جدول نمایش، بر اساس مجاز و غیر مجاز بودن تعداد تردد، به جهت تشخیص راحت تر کاربر نهایی. (به طور مثال تعداد تردد بیش از حد رنگ رکورد صورتی، رکورد غیرمجاز رنگ قرمز ...)
- ایجاد آلام صوتی جهت توجه و رفاه کاربر
- ایجاد روهی تشخیص حرکت برای خالی کردن سیستم از فشار پردازش بیهوده
- جستجو پلی یک با تنوع فیلتر برای سهوت کاربر نهایی (فیلتر چهره و ایجاد کاندیداتوری)
- افزوندن آپی‌های مجاز و غیر مجاز جهت ایجاد محدودیت دسترسی در شبکه
- نمایش تمامی کاربران آلتاین (خارج نمودن یا مسدود کردن کاربر دلخواه توسط مدیر سیستم)
- ایجاد ساعت تحت شبکه و همگام سازی با سرور مربوطه
- بروزرسانی سامانه به صورت فایل فشرده Zip و بدون نیاز به دانش فنی
- قابلیت اضفه کردن چهره برای هر شخص
- قابلیت اتصال به رله های تحت شبکه و USB
- قابلیت ارسال پیامک
- قابلیت تنظیم پیکسل بر متر دریافتی چهره
- قابلیت تنظیم ابعاد حاشیه چهره

1403-S3



1403-S3

Features

Licensing type	Perpetual
Number of servers per system	No Limitation
Maximum Number of users	Unlimited
Technical Support /Warranty	No Limitation
Version updates	Free During Support period
Supported Languages	English/ Persian
Supported Calendars	Solar / Christian Calender
Operating System Platform (Server and Client)	Windows
Management application, Management Client	Available
Channel Status: Connected/Disconnected	Available
System Notifications	Available
Camera manager	Available
System logging	Available
Virtual Machine Environment support	Available
Action history based on users and/or actions	Available
Time profile definition	Available
Adaptive streaming	Available

Video Motion Detection

Available

Hardware acceleration function

Available

Wide range of IP device support

Available

Snapshot function

Available

Record

Available

Scheduled and continuous recording

Available

Security**Main Server Connection Encryption**

Available

Server/client communication Encryption

Available

Secure channel camera connectivity

Available

Alarm**Alarm Management**

Available

User**Centralized user management**

Available

User Authentication

Available

Administration Profile Permissions Support

Available

User Based Settings Manager

Available

This feature should be supported by camera manufacturer.


ویژگی‌های نرم افزار مدیریت تصاویر

- این نرم افزار کاملاً توسط تیم نرم افزاری شرکت کاوش داده پردازان طراحی و توسعه داده شده است. هیچ بخش نرم افزار به شرکت ثالثی وابسته نیست.
- این نرم افزار دارای گواهینامه امنیتی افتتاحی باشد.

قابلیت‌های موردنیاز سامانه پلاک خوان

- نرم افزار با استفاده از هوشمندسازی‌های تعییه شده در استفاده از منابع کاملاً بهینه شده است.
- سامانه به صورت کلابت و سروی طراحی شده و از طریق دستگاه‌های مختلف قابل مدیریت می‌باشد.
- با توجه به همکاری با شرکت و سازمان‌های مختلف، سامانه، به صورت ویندوزی و لینوکسی با قابلیت نصب سرور می‌باشد.
- امکان نامگذاری هر سرور با نام دلخواه چهت بهبود مدیریت وجود دارد.
- پشتیبانی از شتاب دهنده‌های گرافیکی در سامانه تعییه شده با استفاده از هسته گرافیکی Coda و OpenCL.
- امکان اضافه کردن تعداد زیاد دوربین با توجه به ظرفیت سخت افزار موردنیاز وجود دارد.
- امکان کپی کردن دوربین دلخواه - حذف - ویرایش - قطع گروهی - شروع گروهی تعییه شده است.
- سامانه به صورت دوزبانه طراحی و تولید شده است. زبان فارسی و انگلیسی به همراه تقویم مرتبط طراحی شده است. (در صورت نیاز امکان تعریف زبان‌های دیگر با توجه به نیاز سازمان‌ها وجود دارد)
- سامانه قادر است رکورد های تشخیص داده شده بعلاوه فیلم(PlayBack) را ذخیره نماید.
- قابلیت نمایش تصویر لحظه تشخصیس و ۷ تا ۱۰ ثانیه قبل و بعد تشخصیس به صورت فیلم وجود دارد.
- ثبت لگ‌های کاربر و سیستم به صورت لحظه‌ای (امکان مشاهده و جستجو بر اساس تاریخ و کاربر خاص)
- پشتیبانی از تمام برندهای دوربین موجود در بازار. (ویژگی‌های بیشتر با دوربین‌های کی دی تی)
- پشتیبانی از اتصال امن RTSPS در سامانه وجود دارد.
- تمامی جریان‌ها در صورت قطع ناگهانی، امکان اتصال مجدد خودکار را دارند.
- نمایش استریم‌های تعریف شده به ازی هر کاربر و به صورت کاملاً بهینه
- امکان سوپریوژ بین استریم‌ها و یا جایبه جانمودن اولویت نمایش
- با توجه به اینکه کلیه مرافق تولید توسط تیم نرم افزار شرکت کاوش داده پردازان صورت گرفته است، هیچ گونه محدودیتی در سفارشی سازی آن برای کارفرما وجود ندارد.
- امکان سفارشی سازی سامانه به صورت صد درصد برای هر مشتری وجود دارد.
- امکان ذخیره زمانبندی فیلم‌ها و یا تشخیص به صورت - تنظیم هفتگی - در سامانه گنجانده شده است. (ذخیره دائم - زمانبندی - ...)
- تعریف گروه کاربران و تخصیص دسترسی با سطوح مختلف به هر یک در سامانه طراحی شده است.
- امکان تخصیص یک/چند دوربین به کاربر خاص وجود دارد.
- در تمامی صفحات گزارش گیری کاربر قادر است، بر اساس خروجی Excel و یا PDF گزارش خود را ذخیره نماید
- امکان مجاز و غیرمجاز کردن افراد بر اساس چهره - گروه و ... وجود دارد.
- امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود و امکان اتصال کاربران فقط تا ۳۲ کاربران همزمان وجود دارد.
- امکان خروج خودکار هر کاربر بعد از عدم کار با سیستم وجود دارد.
- هر کاربر بسته به سلیقه خود می‌تواند قالب صفحه خود را سفارشی سازی نماید. از نظر نوع قلم، درشتی قلم، رنگ قالب و ...
- عدم دسترسی کاربر به داده های کاربران دیگر وجود دارد.
- امکان لایسنس گذاری در تمامی جهات و به درخواست مشتری امکان پذیر است (کانال - ویژگی‌های خاص و ...)
- امکان اتصال به پایگاه داده مختلف (SQLite - LiteDB - ... - SQL Server - ...)
- بازنیسی روی داده های قدیمی تر به جهت ادامه روند کار سیستم، پس از به روز رسانی.
- ایجاد آلام رصوتنی جهت توجه و رفاه کاربر
- ایجاد روشی تشخیص حرکت برای خالی کردن سیستم از فشار پردازش بیهووده
- جستجو و پلی یک باتنوع فیلتر برای سهوالت کاربر نهایی (فیلتر چهره و ایجاد کاندیداتوری)
- افزوندن آی‌پی‌های مجاز و غیرمجاز جهت ایجاد محدودیت دسترسی در شبکه
- نمایش تمامی کاربران آنلاین (خارج نمودن یا مسدود کردن کاربر دلخواه توسط مدیر سیستم)
- بروزرسانی سامانه به صورت فایل فشرده Zip و بدون نیاز به دانش فنی

1403-S3



1403-S3

Features

Licensing type	Perpetual
Number of servers per system	No Limitation
Maximum Number of users	Unlimited
Technical Support /Warranty	No Limitation
Version updates	Free During Support period
Supported Languages	English/ Persian
Supported Calendars	Solar / Christian Calender
Operating System Platform (Server and Client)	Linux Arm/ Windows X64
Management application, Management Client	Available
Channel Status: Connected/Disconnected	Available
System Notifications	Available
Camera manager	Available
System logging	Available
Virtual Machine Environment support	Available
Action history based on users and/or actions	Available
Time profile definition	Available
Adaptive streaming	Available

Video Motion Detection

Available

Hardware acceleration function

Available

Wide range of IP device support

Available

Snapshot function

Available

Record

Scheduled and continuous recording	Available
------------------------------------	-----------

Security

Main Server Connection Encryption	Available
-----------------------------------	-----------

Server/client communication Encryption	Available
--	-----------

Secure channel camera connectivity	Available
------------------------------------	-----------

Alarm

Alarm Management	Available
------------------	-----------

User

Centralized user management	Available
-----------------------------	-----------

User Authentication	Available
---------------------	-----------

Administration Profile Permissions Support	Available
--	-----------

User Based Settings Manager	Available
-----------------------------	-----------

This feature should be supported by camera manufacturer.


ویژگی‌های نرم‌افزار مدیریت تصاویر

- نرم‌افزاری مدیریت تصاویر پیشنهادی یکی از تولیدات نرم‌افزاری توسعه گروه صنعتی و دانش بنیان کی دی‌تی با همکاری چندین شرکت بومی در حوزه نرم‌افزار می‌باشد و توسعه کلیه مژول‌های آن در داخل کشور انجام شده است.
- این نرم‌افزار دارای گواهینامه امنیتی افتتا می‌باشد.
- این نرم‌افزار دارای پروانه تولید نرم‌افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

قابلیت‌های موردنیاز نرم‌افزار مدیریت تصاویر

- باتوجه به ابعاد پروژه‌ها و نیاز به سازی نرم‌افزاری کاملاً ایرانی با قابلیت‌های گوناگون، از جمله پشتیبانی دستگاه‌های متعدد دوربین و رکوردر و مدیریت هوشمند تصاویر و تعداد کاربران به صورت یکپارچه در عین بهره‌گیری از کمترین منابع پردازش، با افتخار توانسته این موانع را برطرف نموده و با تولید این محصول نرم‌افزاری شمارا در طراحی و اجرابهتر پروره‌ها یاری رسانیم.
- این نرم‌افزار عملکرد مناسب و بینندگان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم‌های مدیریت پردازش دارای می‌باشد.
- قابلیت نصب و توسعه به صورت Multi-Server.
- نرم‌افزار دارای ساختار کلاینت و سرور بوده و سرور و کلاینت سامانه تحت سیستم‌عامل ویندوز عمل می‌نماید.
- قابلیت Multi Streaming: امکان دریافت همزمان چندین استریم ویدیویی و امکان به کارگیری آنها در حالت‌های مختلف تصویر زنده، ذخیره‌سازی تصویر و یا راهه تصویر راه دور.
- امکان مدیریت پارسیستم از طریق بکارگیری کارت گرافیک (On-board and external) در صورت لزوم در کنار CPU جهت افزایش توان پردازشی سیستم.
- امکان نصب و راهاندازی و نیز کاربری آسان نرم‌افزار، بطوریکه مدیر سیستم در صورت نیاز امکان نصب مجدد و اعمال تنظیمات را بدون نیاز به حضور کارشناس شرکت تولیدکننده دارد.
- عدم وجود محدودیت در ذخیره‌سازی از لحاظ کیفیت، فضای موردنیاز و نیز پشتیبانی از تکنولوژی‌های مختلف ذخیره‌سازی.
- عدم وجود محدودیت در ذخیره‌سازی از لحاظ کیفیت، فضای موردنیاز و نیز پشتیبانی از تکنولوژی‌های مختلف ذخیره‌سازی.
- پشتیبانی از زبان فارسی و تقویم شمسی.
- پشتیبانی از قابلیت ذخیره‌سازی بر روی دوربین (Edge Recording) و دریافت تصاویر ضبط شده از روی حافظه دوربین.
- امکان ذخیره‌سازی تصاویر بر مبنای Key Frame.
- امکان حرکت برآرشیو تصاویر با سرعتهای مختلف.
- امکان تولید خروجی از آرشیو تصاویر با فرمتهای استاندارد.
- قابلیت انجام و اعمال تنظیمات دوربین‌های مدل‌نظر به صورت گروهی.
- امکان مشاهده کلیه فعالیت‌های یک کاربر در سیستم و ثبت کلیه لاله‌های مریبوط
- پشتیبانی از پروتکلهای مختلف فشرده‌سازی از قبیل H.264, H.265, MJPEG و MPEG.
- پشتیبانی از آخرین پروفایلهای پروتکل ONVIF با لاینسنس سفارشی.
- پشتیبانی از پروتکلهای مختلف ارتباطی از قبیل TCP, UDP, Multicast.
- پشتیبانی کامل و ارتباط مستقیم با تمام محصولات ناظر تسوییر در بازار ایران با لاینسنس سفارشی.
- امکان استفاده از سرووهای مجازی.
- پشتیبانی مناسب از قابلیت‌های دوربین‌های متحرک و امکان اولویت‌بندی دسترسی.
- امکان انجام تنظیمات مریبوط به هر دوربین بدون استفاده از پنل وب دوربین.
- پشتیبانی از قابلیت چند مانیتوری نمودن سیستم‌های کاربری.
- امکان تعريف و استفاده از کلیدهای میانبر در صورت نیاز.
- امکان توسعه نرم‌افزار و اضافه نمودن قابلیت‌های خاص مدنظر کارفرما در صورت نیاز.
- قابلیت Adaptive Streaming، این قابلیت امکان مدیریت بهتر و مؤثرتر بر کلاینت‌ها را فراهم می‌آورد.
- پشتیبانی از قابلیت Video synchronization ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت سلامت و نحوه عملکرد اجزا سیستم به منظور ناظر جامع بر کلیه منابع موجود در سیستم.
- امکان تعريف گروههای کاربری مختلف و تخصیص سطوح دسترسی به هر گروه و نیز امکان تعريف فعالیت هر گروه بر اساس بازه زمانی موردنیاز.
- دارای قابلیت دسترسی کاربران از روش‌های Microsoft Active Directory, Local Windows user accounts, Basic user systems accounts.
- ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت سلامت و نحوه عملکرد اجزا سیستم به منظور ناظر جامع بر کلیه منابع موجود در سیستم.
- امکان گزارش براساس پنهانی مصرفی سرویس و نیز دوربین‌ها به صورت گروهی، تک یا براساس دامنه‌ی از آدرسها.
- امکان اضافه کردن دوربین‌ها براساس موقع برعی شرایط و تعريف سناریوی خاص بعد از صدور آلام.
- امکان شخصی‌سازی آلام‌ها براساس موقع برعی شرایط و تعريف سناریوی خاص بعد از صدور آلام.
- ساخت View‌های شخصی‌سازی شده و به اشتراک گذاری آنها به دو سمت Shared (بین چند کاربر دلخواه) و Public (اشتراک گذاری باتمامی کاربران تحت سرو).
- شخصی‌سازی تنظیمات کاربر به صورت که هر کاربر بسته به سیستمی که از آن استفاده می‌کند تنظیمات خاص از پیش تعريف شده موردنیاز خود را استفاده کند.
- امکان مدیریت پیام‌های سیستمی در سه دسته‌مندی جدآگاه اخطار، اعلان و اطلاعات.
- امکان ایجاد اکسپورت به صورت تکی و یا گروهی از دوربین‌ها.
- ساخت و مدیریت سایتها و گروه بندی دوربین‌ها براساس نیاز کاربر.
- امکان اتصال اینم به دوربین از طریق پروتکل‌های HTTPS و TLS.
- برقراری ارتباط اتوماتیک با دوربین‌ها در صورت هرگونه قطع ارتباط Patrol و Preset.
- پشتیبانی از قابلیت PTZ و امکان تعیین Privacy Mask برای هر دوربین به منظور پوشش نقطه حساس در تصویر.
- قابلیت جستجوی هوشمند جهت دسترسی به تصاویر ضبط شده Event.
- امکان انجام فرآیند لاینسنسینگ نرم‌افزار به صورت آفلاین و آنلاین.
- امکان تولید Heatmap حرکتی برای هر دوربین در حوزه نیازهای خاص مشتری.
- امکان استفاده از قابلیت هوشمند متداول در دوربین‌ها.
- امکان بومی سازی نرم‌افزار براساس نیازهای خاص مشتری.
- دارای قابلیت پلاک خوانی به صورت یکپارچه با نرم‌افزار مدیریت تصاویر.
- دارای قابلیت تشخیص و تطبیق پهله به صورت یکپارچه با نرم‌افزار مدیریت تصاویر (در دست اقدام).

1403-S3




Features of video management software

Features		PTZ	
Licensing Type	Perpetual	Widget and on-tile PTZ function	Available
Number of Servers Per System	No Limitation	Preset position support	Available
Maximum Number of Users	Unlimited	PTZ patrol function	Available
Technical Support /Warranty	No Limitation	PTZ area zoom function	Available
Version Updates	Free During Support period	Recording and Playback	
Supported Languages	English/ Persian	Scheduled and continuous recording	Available
Supported Calendars	Solar / Christian Calender	NAS Support: Network & Remote Storage	Available
Operating System Platform (Server and Client)	Windows	Playback on timeline with thumbnail view	Available
Microsoft Active Directory Support	Available	Video playback speed control, regular, slow and fast (up to 127x speed)	Available
Management Server	Available	Instant playback	Available
Management Application, Management Client	Available	Edge Recording	Available
Channel Status: Connected/Disconnected, Recording	Available	Video & Frame Rate / Audio / Motion / Data / VCA (Recording Profile: Continuous)	Available
System Notifications	Available	Video Retention Time	Available
Camera Manager	Available	Recording Profile: Motion (Video & Frame Rate / Audio / Post Recording / Motion Alert)	Available
Camera Discovery	Available	Security	
Object Presence and Activity Level Histogram Display	Available	Main Server Connection Encryption	Available
System Configuration Wizard	Available	Server/client communication Encryption	Available
Map Support: eMaps, Geo-Maps, Visual Indicators, ActionLinks	Available	Encryption: Storage, Archival Recording	Available
System Logging	Available	Secure channel client connectivity	Available
Multi Server Integration	Available	Secure channel camera connectivity	Available
Camera Forwarding for Multi Server Integration	Available	Alarm	
Multi-Monitor Support: No Limit to Number of Monitors(Hardware Limitation Only)	Available	Alarm Management	Available
Health monitoring dashboard	Available	Advanced Rule engine	Available
Layout definition	Available	Video Analytics	
Virtual Machine Environment support	Available	Heatmap Function	Available
Action history based on users and/or actions	Available	Object detection	Available
Time profile definition	Available	Object classification based on color, type	Available
Video		Video Analysis Features like Virtual Fence, Counting, Loitering, ...	Available
Compression Support including H.265, MPEG-4 and MxPEG	Available	Edge and central Video analytics support	Available
Video Export function (Entire Start to End Date/Time Selection)	Available	User	
Video group Export	Available	Centralized user management	Available
Multi Streaming	Available	User Authentication	Available
Metadata Support	Available	Administration Profile Permissions Support	Available
Adaptive streaming	Available	Membership / Resources Assignment Support	Available
Adjustable GOP Size (MPEG-4 , H.264 and H.265)	Available	Permissions: Per Resource Permissions	Available
Video Motion Detection	Available	Per Organization / Resource / Component User Permissions	Available
Hardware acceleration function	Available	PTZ Prioritization Level	Available
MultiCast Support	Available	Recent Archive Interval Permissions Support	Available
Wide range of IP device support	Available	User Grouping Assignment	Available
Advanced video synchronization	Available	User Based Settings Manager	Available
Bookmark function: Add: Date/Time, Title, Description	Available	Time Based user access	Available
Digital Zoom	Available	Secure channel camera connectivity	Available
Snapshot function	Available	Alarm Management	Available
Audio		Advanced Rule engine	Available
AAC,G26,Two-way Audio support including G711	Available		
Audio synchronization with video	Available		
Device Support			
ONVIF Support	Available		
Device integration (Vendor's SDK)	Available		
Metadata from Camera embedded analytics	Available		
Group Configuration (of multiple devices simultaneously)	Available		
Secure camera connectivity, HTTP/HTTPS (TLS) ¹	Available		

1403-S3



VIDEO MANAGEMENT SYSTEM



سایر برتری‌ها:

- پشتیبانی از ۵۱۲ کانال
- پشتیبانی از چهار مانیتور
- پشتیبانی از خیط تصاویر
- ارسال ایمیل
- قابلیت تشخیص چهره
- بازبینی تصاویر به صورت هوشمند
- E-Map

پشتیبانی از قابلیت‌های هوشمند:

- عبور از خط
- فننس مجازی
- ورود به منطقه
- تشخیص پوشش‌دن دوربین
- خروج از منطقه
- تشخیص تغییر رازویه دوربین
- تشخیص پارک غیر مجاز خودرو
- گم شدن اشیاء
- تشخیص پرس زن افراد
- اضافه شدن اشیاء
- تشخیص صدای غیر عادی
- تردد شمار افراد
- تشخیص عدم فوکوس لنز
- تشخیص چهره
- تشخیص حركة افراد
- تشخیص تجمع افراد
- تشخیص خودرو
- تشخیص انسان

1403-S3

Video	
Live View	128 x Ch Live View at a Time on One Screen
Auxiliary Screen	One Main Screen And 3 Auxiliary Screens for Live View
Playback	9 x Ch Playback at a Time
Synchronous Playback	9 x Ch synchronous playback
Backup	Yes
Channel Stream Status	Yes
Customise Windows Division	Yes(maximum Size 10*10)
Requirements Client	
Operating System	Microsoft® Windows 7 SP1 and above (64-bit) Microsoft® Windows 8.1 (32-bit or 64-bit) Microsoft® Windows 10 (32-bit or 64-bit) Microsoft® Windows 11
CPU	Intel® Core™ i5 Processor and above
Memory	8 GB and above
Resolution	1920*1080 and Above
General	
User	32 users and one super user(Operator And Administrator)
E-map	128
Encoding Device	128 x Channels For Each Group
Channel	128 x Channels For All Groups
Smart Function	
Intelligent Function	Unattended Objects, Object Missing, Region Entrance, Region Exiting, Fast Moving, Loitering Detection, People Gathering Detection, Parking Detection, Blurred Detection, Scene Change Detection, People Counting, Video Shelter, Motion Detection, Human Detection, Car Shape Detection

Device Support	
Supported Devices	Network Camera (fixed and PTZ) NVR Device(Unlimited) Record Server Event Server Cloud Account
Playback	
Maximum Channels	9 x Ch
Maximum Export Tasks	10 x Ch
Digital Zoom	Yes
Features	Normal Event Smart Image
Alarm management	
Alarm type	Multiple service and device alarm types
Alarm plan	Yes
Alarm triggered action	Alarm triggered actions including live view, alarm input/output, and preset
Minimum Management Server Requirements	
Memory	16GB
Free disk space	Minimum 4TB(Optional)
NIC	1000Mbps Ethernet port





SECURITY SYSTEM

RHENIUM Series

A Review of Technology

BURGLAR ALARM SYSTEM



1403-S3

3 years Platinum Guarantee

- سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:
- آخرودگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نوسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

قابلیت‌های برتر:

- تعريف دو ناحیه به صورت مجزا
- پشتیبانی از ۳۳ منطقه بی سیم
- پشتیبانی تا ۱۶ منطقه با سیم
- قابلیت بیت ۶ شماره تماس (hopping code)
- رموت کدگذاری شده (PoE, Zone, PGM, Repeter)
- دارای پنل چهت تنظیمات لمسی
- قابلیت افزودن مازولهای مختلف برای مناطق
- تعريف و ضمیمهای عملکردی مختلف برای فعالیت پیوسته
- تعزیر رودادهای مختلف برای فعالیت پیوسته

Supply

Input voltage	15.5 Vdc
Power	30W
Battery	Li/Yon 18650 – 3cell Including (6cell Optional)
Battery Charger	Yes
Power Management	Yes
Electrical Protection	Over Voltage / Over Current

Interface

Keypad Connection	RS485 (4 wire Communication bus)
SIM Card	Single
GPRS	2G
GSM	Call / SMS
Audio Socket	2.5mm

Feature Hardware

User	32
Remote	32
Wired Zone	8 (up to 16 With KB-Z1-EX)
Wireless Zone	up to 32
PGM	4 open collector (up to 6 open collector + 8 relay With KB-P1-EX)
Phone Number	6
Siren	Yes
SD Card Socket	Yes

Feature Software

Zone Mode	15 (Entry Delay - Exit Delay - ...)
PGM Event	12 (Close Zone - Open Zone - Pressed remote key - ...)
Arming Level	3 (Full – Sleep – Stay)
Zone Bypass	Yes

Keypad

Panel	Touch
Display	2 X 16 Character LCD
Buzzer	Yes
Keypad Wired Zone	1

Remote

Frequency	433 MHz
Encryption	Advanced Encryption Standard
Coding	KeeLoq
Antenna	Onboard
Battery	27A (12v)
Coverage	80 m outdoor

General

Protection Rating	IP54
Web Language	English / Persian
Dimension	295*210*63 mm
Weight	3.1 kg
Storage Temp	-20°C ~ +65°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +55°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016

Module

Telecommunication	Yes (Optional)
POE & Ethernet	Yes (Optional)
RF Repeater	Yes (Optional)
PGM Expansion	Yes (Optional)
Zone Expansion	Yes (Optional)
RTC	Yes (Optional)

KB-K1

Keypad

**Keypad**

Key Mechanism	Touch
Display	Charater 2*16
Buzzer	Yes
Adjustable Screen Light	Yes
Adjustable Buzzer Level	Yes
Keypad Wired Zone	1
Connection	Wire
Communication Protocol	RS485
Cable length	100 m(Cat 3 and More)



1403-S3

KB-S1-W

Wired Siren

**Software features**

Arm modes	Alarm, Stay Arm, Away Arm, Disarm, SOS, Fault
------------------	---

Hardware features

Type	Wired
Power	DC 10v~15v

Electrical characteristics

Battery type	Built in on board (18650)
Working Current	$\leq 3\text{mA}$ (Static current), $\leq 450\text{mA}$ (Alarm current)
Transmitted power	10mW
Operation temperature	-20 °C to +60 °C / Humidity: =95%(RH)
Display	
LEDs status	Alarm, Fault, Battery Low
General	
Dimension (WxHxD)	320mm*215mm*110mm
material/ Color	Plastic White
Weight	2.2kgs
Max. Volume	105dB (in 1 Meter)

KB-S1-WL

Wireless Siren

**Software features**

Arm modes	Alarm, Stay Arm, Away Arm, Disarm, SOS, Fault
------------------	---

Hardware features

Type	Wireless RF 433Mhz
Power	DC3.7V-4.2V (5200mAh 3.7V 18650 lithium battery)

Electrical characteristics

Battery type	Built in on board (18650)
Working Current	$\leq 3\text{mA}$ (Static current), $\leq 450\text{mA}$ (Alarm current)
Transmitted power	10mW
Operation temperature	-20 °C to +60 °C / Humidity: =95%(RH)

Wireless transmission

RF frequency	433 Mhz
RF method	Support
Wireless security	Frequency Hoping 128 AES Encryption

Display

LEDs status	Alarm, Fault, Battery Low
--------------------	---------------------------

General

Dimension (WxHxD)	320mm*215mm*110mm
material/ Color	Plastic White
Weight	2.2kgs
Max. Volume	105dB (in 1 Meter)

KB-P1-W

Wired PIR



Software features	
Arm modes	Away/Stay
Hardware features	
Type	Wired
Power	DC 10v~15v
Sensor	IR
Electrical characteristics	
Working Current	≤150uA(Static current), ≤30mA(Alarm current)
Operation temperature	-20 °C to +60 °C
Transmitted power	10mW
Display	
LEDs status	Alarm, Fault, Battery low
General	
Dimension(WxHxD)	130mm*64mm*43mm , ±1mm
material	Plastic
Color	White
Installation Height	2~2.2m
Weight	86.5 g
Detective Angle	110°C
Detective Distance	12m



1403-S3

KB-P1-WL

Wireless PIR



Software features	
Arm modes	Away/Stay
Hardware features	
Type	Wireless RF 433Mhz
Power	DC 3V(2*CR14505)
Sensor	IR
Electrical characteristics	
Working Current	≤20mA(Static current), ≤15mA(Alarm current)
Operation temperature	-20 °C to +60 °C
Transmitted power	10mW
Wireless transmission	
RF frequency	433 Mhz
RF method	Support
Wireless security	Frequency Hoping 128 AES Encryption
Display	
LEDs status	Alarm, Fault, Battery low
General	
Dimension(WxHxD)	130mm*64mm*43mm, ±1mm
material	Plastic
Color	White
Installation Height	2~2.2m
Weight	286.5 g
Detective Angle	110°C
Detective Distance	12m

KB-R1

Remote



Remote

Coding	Keeloq and Advanced Encryption Standard
Antenna	onboard
Frequency	433MHz
Number of Buttons	4
Buttons Combination	Yes
Functions	12
Button's Function	Customizable
Battery	27A 12v
Colors	Black, Red, Blue, Gold
Size	13*39*65mm
Distance	80 m

KB-E1-EX



Expansion Ethernet

Power	DC In or PoE
Network	Yes
Communication Protocol	TCP/IP
Application	System Configuration and Monitoring



1403-S3

KB-R1-EX



Expansion Repeteer Wireless

Power	DC In and Battery
Range	100 Meter
Type	RF Transceiver
Frequency	433MHz or 315MHz
Over Voltage Protection	Yes

KB-P1-EX



Expansion PGM

Over Voltage Protection	Yes
Over Current Protection	Yes
Number of Relays	8
Status LED indicator	Yes
Initial State	N.O. or N.C.

KB-Z1-EX



Expansion Zone

Over Voltage Protection	Yes
Over Current Protection	Yes
Wire Zone	8
PGM output	2
Initial State	N.O. or N.C.

ویژگی‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری سیستم اعلان سرقت

بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری کاملاً توسط شرکت کاوش داده پردازان طراحی و توسعه داده شده است. هیچ بخشی از این محصول به شرکت ثالثی وابسته نیست.

ویژگی‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری

- ورودی تغذیه اصلی ۱۵ ولت DC / ۲ آمپر (سوئیچینگ پاور ایزوله داخلی در پنل نصب گردیده است.)
- تأمین تغذیه اولویت بندی شده دزدگیر از سه طریق آداتپر، باتری پشتیبان PoE بر بستر شبکه
- باتری لیتیوم یون ۱۸۶۵۰ قابل شارژ به عنوان باتری پشتیبان با قابلیت شارژ سریع و ماندگاری و طول عمر بالاتر از باتری‌های خشک
- گزارش مبازان شارژ باتری در زمان استفاده از آن به روی نرم افزارها و کی پد
- دارای ترمینال‌های کمکی تغذیه جهت تسهیل سیم کشی زون‌ها و زیبایی نصب
- دارای ۴ خروجی برنامه‌پذیر (PGM) ایزوله و امکان افزایش تا ۱۴ خروجی برنامه‌پذیری کنترل وسایل برقی از راه دور (NO NC PGMها)
- امکان تعیین حالت پیش فرض (NO NC) از آنها
- امکان استفاده از آنها از ۱۲ ولت (ولتاژ ثابت) با مدار حفاظت شده در برابر اضافه بار و اتصالی
- قابلیت استفاده از سیم کارت برای پیامک، تماس صوتی و اینترنت بر روی برد اصلی.
- قابلیت پشتیبانی از فرکانس‌های ۴۳۳ و ۳۱۵ و ۳۰۰ مگاهرتز برای ارتباط زون‌های بسیم و ریموت ها
- دارای سه حالت امنیتی مختلف برای فعالسازی دزدگیر و تعریف سناریوهای مختلف (Sleep Arm, Stay Arm, Full Arm)
- امکان تعریف ۲ ناحیه مجزا و تعریف مدیر برای هر ناحیه
- امکان تعریف تا ۳۲ عدد زون سیمی و بی سیم (۸ زون سیمی روی پنل اصلی)
- امکان تعریف ۱۴ حالت مختلف برای هر زون از جمله زون درلحظه، تأخیری، ۲۴ ساعته و... جهت عملکردهای مناسب با شرایط و نیاز
- امکان بای پس کردن زون
- امکان تعریف ۳۲ کاربر و اختصاص ۳۲ ریموت (هر کاربر یک ریموت)
- امکان شخصی سازی دسترسی‌ها برای هر یک از کاربرها
- تعیین ریودادهای مختلف به عنوان فعل اساز و غیرفعال ساز PGMها
- امکان نامگذاری تمام ناحیه‌ها، زون‌ها، کاربرها و PGMها
- قابلیت فعل اسازی خودکار و فعل اسازی بر اساس عدم تشخیص حرکت
- امکان تنظیم طول زمان آنبر و زمان تأخیر ورود و خروج
- قابلیت تعریف دستی تایخ و ساعت و همچنین دریافت خودکار از شبکه GSM
- امکان تعریف ۶ شماره تلفن همراه، جهت دریافت پیامک گزارش‌ها (فارسی و انگلیسی) و برقراری تماس، همچنین ارسال پیامک‌های فعل اسازی و غیر فعل اسازی از طرف کاربر برای سیستم
- قابلیت ارتقا Firmware بر بد اصلی و کپید.
- دارای پنل کاربری مجهز به صفحه نمایش و کیپد لمسی مجزا از برد اصلی جهت تنظیمات و پیکربندی دزدگیر از جمله تعریف ناحیه‌ها، زون‌ها، کاربرها، خروجی‌های برنامه‌پذیر (PGM) و... که با پروتکل چهار سیمه به برد اصلی متصل می‌شود و امکان نصب در فاصله دور (تا ۰۰۰ متر) از برد اصلی را برای کاربر فراهم می‌کند.
- دارای منوهای مجازا برای تنظیم دزدگیر توسط افراد با دسترسی‌های متفاوت (تکنسین‌نصب، مدیر مجموعه)
- امکان تعریف عملکرد‌های متنوع و کاربردی برای هر یک از دکمه‌های ریموت و یا ترکیبی از دکمه‌ها
- دارای ماتژول افزایش تعداد زون سیمی تا ۱۶ عدد
- دارای ماتژول افزایش onboard با رله
- قابلیت افزودن امکان اتصال به شبکه LAN و تغذیه از طریق PoE با استفاده از ماتژول مربوطه
- قابلیت مانیتورینگ و پیکربندی دزدگیر از طریق ارتباط سریال، نرم‌افزار کامپیوتری
- دارای اپلیکیشن تلفن همراه به منظور مانیتورینگ و اعمال تغییرات در سیستم، مبتنی بر پروتکل ارتباطی MQTT

1403-S3

ویژگی‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری صفحه کلید لمسی

- طراحی زیبا و با کیفیت بدنه
- دارای صفحه کلید لمسی
- نمایشگر کارکتری ۱۶ × ۱۶ با نور پس زمینه
- دارای فیبدک صوتی (Buzzer)
- قابلیت تنظیم میزان نور نمایشگر و میزان صدای بوق
- نمایش لحظه‌ای و وضعیت ناحیه‌ها و زون‌های باز سیستم
- برنامه‌ریزی مnonohor و کاربر پسند برای راه اندازی آسان سیستم
- دارای دکمه اختصاصی حالت‌های مختلف فعال سازی سیستم (Off, Arm, Stay, Sleep, Onboard)
- دارای زون محلی (Local) جهت کاهش سیم کشی زون کپید

ویژگی‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری ریموت کنترل

- دارای دو نوع کدینگ KeeLoq و Advanced Encryption Standard با امنیت بالا
- کدینگ غیرقابل کپی onboard
- آتنن فرستنده onboard
- فرکانس رادیویی ۴۳۳ مگاهرتز
- تعریف ۹ عملکرد مختلف به کمک کلیدهای ترکیبی
- عدم ارسال سیگنال در زمان فشار لحظه‌ای دکمه‌ها و حذف عملکرد تصادفی آنها
- باتری ۱۲ ولت از نوع ۳۷A با قابلیت تعویض آسان
- ظاهر و کیفیت مناسب و طراحی ارگونومیک بدنه
- رنگ بندی ریموت‌ها در چهار رنگ مختلف
- برد تا ۸۰ متر در فضای باز



PASSIVE NETWORK EQUIPMENT

CUPRIUM Series

A Review of Technology

NC-Cuprum 6UTP

Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket
Diameter (mm)	0.55 ± 0.5
Insulation	
Type	UTP
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.56 mm
Shielding	N/A
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +60°C
Jacket	
Type	PVC
Overall Diameter	6.1 ± 0.3 mm



1403-S3

NC-Cuprum 6SFTP

Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket/Shield/Foil
Diameter (mm)	0.5 ± 0.55
Insulation	
Type	SFTP-Indoor
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.56 mm
Shielding	Aluminium / Polyester Foil
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +60°C
Jacket	
Type	PVC
Overall Diameter	8.1 ± 0.3 mm

NC-Cuprum 6SFTPO

Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket/ Shield/Foil
Diameter (mm)	0.5 ± 0.55
Insulation	
Type	SFTP Outdoor
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.59 mm
Shielding	Aluminium / Polyester Foil
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-10°C to +65°C
Jacket	
Type	Polyethylene
Overall Diameter	8.3 ± 0.3 mm



1403-S3

NC-Cuprum 6SFTPI-LSZH

Conductor	
Size	23 AWG
Design Type	Spacer / Copper Wires / 1 Jacket/ Shield/Foil
Diameter (mm)	0.5 ± 0.55
Insulation	
Type	SFTP Indoor
Cable Diameter	Nom. 5.5±0.5 mm
Jacket Thickness	Nominal Thickness = 0.56 mm
Shielding	Aluminium / Polyester Foil
Physical	
1. Cold Bend Test	-30 ± 2°C X 4hrs no crack
2. Dielectric strength	AC 1.7KV for 2s
Jacket	
Min Bending Radius	50 mm
Installation Temperature	-20°C to +65°C
Jacket	
Type	Low Smoke Zero Halogen(LSZH)
Overall Diameter	8.1 ± 0.3 mm

PC-CM6UTP 50/100/200/300/500**Physical**

AWG	24
Termination	Rj45
Color	Yellow / Blue / Red / Gray / Green / Violet
Jacket	PVC- FR

Transmission Characteristics

Type	Cat6 UTP
------	----------

Mechanical Characteristics

Maximum Pulling Force (E1-2-1-60794 IEC)	200N
--	------

Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
-----------	--

Usage Characteristics

Minimum Static Operating Bending Radius	10 mm
---	-------

Operating Temperature, Range	-10 ~ 50°C
------------------------------	------------

Meter	50 / 100 / 200 / 300 / 500 CM
-------	-------------------------------

PC-CM6SFTP 50/100/200/300/500**Construction Characteristics**

AWG	24
Termination	Rj45
Color	Yellow / Blue / Red / Gray / Green / Violet
Jacket	PVC- FR

Transmission Characteristics

Type	Cat6 SFTP
------	-----------

Mechanical Characteristics

Maximum Pulling Force (E1-2-1-60794 IEC)	200N
--	------

Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
-----------	--

Usage Characteristics

Minimum Static Operating Bending Radius	10 mm
---	-------

Operating Temperature, Range	-10 ~ 50°C
------------------------------	------------

Meter	50 / 100 / 200 / 300 / 500 CM
-------	-------------------------------

PF-SCLC / PF-SCSC / PF-LCLC 100/200/300**Patch cord**

Type	Single Mode Fiber
Termination	SC/LC - SC/SC - LC/LC
Color	Yellow
Jacket	PVC
Temperature	-40 °C ~ +60 °
Packaging	Individually Packaged in a Plastic Bag
Meter	100 / 200 / 300 CM

بدون اطلاع قبلی حق تغییر در شکل ظاهری و ارتقا مشخصات فنی محفوظ می باشد.

1403-S3



NK-3U 8P U6UTP

Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In All Supports
Type	UTP Socket With Fast Connection
Patch Cable Diameter Volume	7.9 mm
Weight	10g
Wire AWG	With Lcs ³ Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	CONFORM TO STANDARDS ISO/IEC 11801 ED. 3.0, EN 50173-1 AND TIA/EIA 568 C
Material	PVC

NK-3U 8P L6UTP

Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In KDT NP-24L Patch Panel
Type	UTP Socket With Fast Connection
Patch Cable Diameter Volume	7.9 mm
Weight	13 g
Wire AWG	With Lcs ³ Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	Conform To Standards Iso/Iec 11801 Ed. 3.0, En 50173-1 And Tia/Eia 568 C
Material	PVC

NK-3U 8P H6SFTP

Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In KDT NP-24U Patch Panel
Type	SFTP Socket With Fast Connection(Tool-Less)
Patch Cable Diameter Volume	9.2 mm
Weight	24 g
Wire AWG	With Lcs ³ Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	Conform To Standards Iso/Iec 11801 Ed. 3.0, En 50173-1 And Tia/Eia 568 C
Material	Metal

NK-3U 8P L6SFTP

Keystone	
Plug Connection	Can Be Integrated In KDT NP-24L Patch Panel
Type	SFTP Socket With Fast Connection
Patch Cable Diameter Volume	8.6 mm
Weight	30 g
Wire AWG	With Lcs ³ Connector With Fast Connection Thanks To Integrated Crimping Take Awg 22 Single-Core Cables Up To Awg 26 And Awg Multicore Cables
Application	Contacts Marked With Dual Colour Code And Wiring Schemes T568 A And T 568 B
Standard	Conform To Standards Iso/Iec 11801 Ed. 3.0, En 50173-1 And Tia/Eia 568 C
Material	Metal



1403-S3

NS-3U 8P 6UTP**UTP Socket**

Applicable Standards	T568A / T568B
Type	UTP - Cat6
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	3.4g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.3mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	PVC

**NS-3U 8P 6SFTP****SFTP Socket**


Applicable Standards	T568A / T568B
Type	SFTP - Cat6
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	6.8g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.5mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	Metal

NS-3U 8P 6SFTPS**SFTP Socket**


Applicable Standards	T568A / T568B
Type	SFTP - Cat6
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	10.8g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	1.7mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	Metal
Load Bar	PVC(With Guide)
Strain Relief	Metal

NS-3U 8P 7SFTPS**SFTP Socket**

Applicable Standards	T568A / T568B
Type	SFTP - Cat7
Contact Resistance	20m ohms
Insulation Resistance	100M ohms
Temperature Rating (Min / Max)	-40/80 °C
Weight	11.2g / pcs
Wire Awg Min / Max (Solid / Stranded)	24AWG to 23AWG
Conductor Diameter (Min/Max)	0.40/0.55mm
Cord Diameter (Max)	2.1mm
Finished	03MU Micro-Inch Gold Plating
Material	Metal
Load Bar	PVC(With Guide)
Strain Relief	Metal

NP-24U

24 Port Metal Panel	
Cable Type	CAT 6 / CAT 7
Color	Black
Size	1U
Mod Jack Wiring	T568a / B Universal Wiring
Input Plug Type	RJ45 MALE
Keystone Type	UTP
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
Performance Rating	High
Product Fits Into	19-Inch Rack
Receptacle Type	RJ45 Female, 8P8c
Manufacturer	KDT
Installation	Launch From Rear
Panel Guidance	Equipped with rear cable guide to hold cables during maintenance

NP-24UD

24 Port Metal Panel	
Cable Type	CAT 6 / CAT 7
Color	Black
Size	1U
Mod Jack Wiring	T568a / B Universal Wiring
Input Plug Type	RJ45 MALE
Keystone Type	UTP / STP
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
Performance Rating	High
Product Fits Into	19-Inch Rack
Receptacle Type	RJ45 Female, 8P8c
Manufacturer	KDT
Installation	Launch From Rear
Panel Guidance	Equipped with rear cable guide to hold cables during maintenance

NP-24L

24 Port Metal Panel	
Cable Type	CAT 6 / CAT 7
Color	Black, White
Size	1U
Mod Jack Wiring	T568a / B Universal Wiring
Input Plug Type	RJ45 MALE
Keystone Type	UTP / STP
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
Performance Rating	High
Product Fits Into	19-Inch Rack
Receptacle Type	RJ45 Female, 8P8c
Manufacturer	KDT
Installation	Launch From Front
Panel Guidance	Equipped with rear cable guide to hold cables during maintenance

CM-1U**Cable Management**

Color	Black, White
Size	1U
Included	Cable Management With Cover
Cable Slot	24
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
Performance Rating	High
Product Fits Into	19 Inch Rack
Manufacturer	KDT

CM-1UB / CM-2UB**Cable Management**

Color	Black, White
Size	1U / 2U
Included	Cable Management With Brush
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
Performance Rating	High
Product Fits Into	19 Inch Rack
Manufacturer	KDT

BL-2U / BL-4U**Blank Panel**

Material	Metal
Color	Black
Size	2U / 4U
Mounting	Rack Mount
Product Fits Into	19 Inch Rack
Dimention	485*90*15 mm / 285*180*15 mm



1403-S3

KR-40X/80X

Wall Mount Rack Box	
Box type	Wall Mount
Outdoor Rate	IP65
Products fits Into	Products Fits Into: Kdt 400X-800X, 40X-80X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Rackmount Products
Dimention	388*382*105 mm
Product Fits Into	12.6 Inch Rack
Ability	Ability to Install The Gland from below

KR-160X/240X

Wall Mount Rack Box	
Box type	Wall Mount
Outdoor Rate	IP65
Products fits Into	Kdt 160X-240X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Rackmount Products
Dimention	553*483*105 mm
Product Fits Into	19 Inch Rack Standard
Ability	Ability to Install The Gland from below

KR-0802F

Wall Mount Rack Box	
Box type	Wall Mount
Outdoor Rate	IP54
Products fits Into	Kdt 040X-080X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Din Rail Products
Dimention	320*300*310 mm
Ability	Ability to install the Gland from below, Ability to install the Fan 9 x 9 cm
Rail Dimention	25 cm

KR-0802FDW

Wall Mount Rack Box	
Box type	Wall Mount / Double Wall
Outdoor Rate	IP66
Products fits Into	Kdt 040X-080X Series Network Switch
Color	Gray
Usage	Include Din Rail Products
Dimention	445*400*370 mm
Ability	Ability to install the Gland from below, Ability to install the Fan 9 x 9 cm
Rail Dimention	25 cm

PM-04P

Power Strip	
type	Rack Mount
Input	4 Port Power Module
Color	Black
Material	PVC
Dimention	235*45*45 mm
Voltage	220V
Weight	300 g


PM-08P

Power Strip	
type	Rack Mount
Input	8 Port Power Module
Color	Black
Material	PVC
Dimention	435*45*45 mm
Voltage	220V
Weight	610 g



FP-12D1UF / FP-24D1UF

Fiber Optic Patch Panel	
Type	Patch Panel 24 Core Rack Mount(12 Port) Patch Panel 48 Core Rack Mount(24 Port)
Color	Black, White
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Rack Mount
dimension	430*280*40 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter

**FP-12D1UR / FP-24D1UR**

Fiber Optic Patch Panel	
Type	Patch Panel 24 Core Rail Mount (12 Port) Patch Panel 48 Core Rail Mount (24 Port)
Color	Black, White
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Rail Mount
dimension	440*310*40 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter



1403-S3

FP-06D1UW

Fiber Optic Patch Panel	
Type	Patch Panel 12 Core Wall Mount (6 Port)
Color	Black, White
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Wall mount
dimension	115*290*45 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter

**FP-06D1UD**

Fiber Optic Patch Panel	
Type	Patch Panel 12 Core Din rail (6 Port)
Color	Black, White
Input Plug Type	N/A
Keystone Type	N/A
Material	Metal
Mounting	Din Rail
dimension	193*167*45 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter



FP-12D1UF FULL / FP-24D1UF FULL

Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 24 Core Rack Mount(12 Port) Full Patch Panel 48 Core Rack Mount(24 Port)
Color	Black, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 24 Core Rack mount
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Rack Mount
dimension	430*280*40 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter

**FP-12D1UR FULL / FP-24D1UR FULL**

Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 24 Core Rail Mount (12 Port) Full Patch Panel 48 Core Rail Mount (24 Port)
Color	Black, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 48 Core Rail Mount
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Rail Mount
dimension	430*280*40 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Duplex Adapter



1403-S3

FP-06D1UW FULL

Fiber Optic Patch Panel

Type	Patch Panel 12 Core Wall Mount (6 Port)
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Wall Mount
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Wall Mount
dimension	115*290*45 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Dublex Adapter

**FP-06D1UD FULL**

Fiber Optic Patch Panel

Type	Full Patch Panel 12 Core Din Rail (6 Port)
Color	BLACK, White
Mod Jack Wiring	Full Patch Panel 12 Core Din rail
Input Plug Type	Duplex Adaptor, SC To SC Duplex
Keystone Type	SC To SC
Material	Metal with PVC Cassette, It Has A Thick Layer Of Scratch-Resistant Blend Powder Paint, Crimp Heater
Mounting	Din Rail
dimension	193*167*45 mm
Input Fiber Optic	4 Reinforced Inputs By Glands
Ability	Install DX Dublex Adapter



KF-02CAO



Fiber Optic 2 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	2 Core Drop
Material	Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-20°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelley Filled / Ripe Core	No
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	1*2
Armord	No

KF-04CAO



Fiber Optic 4 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	4 Core Drop
Material	Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelley Filled / Ripe Core	No
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	1*4
Armord	No

KF-06CAO



Fiber Optic 6 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	6 Core Drop
Material	Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelley Filled / Ripe Core	No
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	1*6
Armord	No

KF-08CAO LSZH



Fiber Optic 8 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	8 Core Drop
Material	Low Smoke Zero Halogen
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelley Filled / Ripe Core	No
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	1*8
Armord	No

KF-12CAO



Fiber Optic 12 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	12 Core
Material	Flame PE Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9.2μ
Jelley Filled / Ripe Core	No
Guard	Yes 2 Guard Double Steel (Optional)
Lose Tube	2*6
Armord	Yes

KF-24CAO



Fiber Optic 24 Core Cable	
Cable Type	Fiber Optic SM
Color	BLACK
Count Core	24 Core Armored
Material	Flame PE Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9.2μ
Jelley Filled / Ripe Core	Yes
Guard	Yes 2 Guard Single Steel (Optional)
Lose Tube	4*6
Armord	Yes

1403-S3



KF-12CAO-OBUC**Fiber Optic 2 Core Cable**

Cable Type	Fiber Optic SM OBUC
Color	BLACK
Count Core	12 Core
Material	Flame PE Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-20°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelly Filled / Ripe Core	Yes
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	2*6
Armord	Yes

KF-24CAO-OBUC**Fiber Optic 4 Core Cable**

Cable Type	Fiber Optic SM OBUC
Color	BLACK
Count Core	24 Core
Material	Flame PE Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelly Filled / Ripe Core	Yes
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	6*4
Armord	Yes

KF-48CAO-OBUC**Fiber Optic 6 Core Cable**

Cable Type	Fiber Optic SM OBUC
Color	BLACK
Count Core	48 Core
Material	Flame PE Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	9μ
Jelly Filled / Ripe Core	Yes
Guard	Yes 3 Guard Triple Steel (Optional)
Lose Tube	8*6
Armord	Yes



1403-S3

PG-150CMSC



Pigtail	
Cable Type	Fiber Optic Pigtail SC/UPC
Color	Blue
Count Core	1 Core
Material	Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode
Temperature	-40°C~+70°C
Core Size	0.9 mm
Strip Size	1.5 M
Insertion Loss	0.28DB
Return Loss	55.8DB



1403-S3

FA-2SC-SC



Duplex Adapter	
Cable Type	Fiber Optic SC to SC Adapter
Color	Blue
Count Core	2 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode UPC Duplex Couplers
Temperature	-40°C~+70°C
Connector	SC Female to SC Female Fiber Coupler are Lightweight Due to Their Plastic
Ability	Fiber Optic Cable to Cable Connection or Patch Cords Extender in Local Area Networks (LANs), Wide Area Networks (WAN), Metropolitan Area Networks (MAN), Data Center, Business, Premises, Security, FTTH, FTTP, FTTA, High EMI, and Commercial Applications. SC-SC Fiber Adapter Duplex Comply with IEC 61754-4, IEC 60784-14 and TIA 604-3 and Conform to RoHS Standards

TC-60



Crimp	
Cable Type	Termal Crimp
Color	White
Count Core	1 Core
Material	Material Flame PVC Outer Jacket
Mode	Single Mode, Multi mode
Heat Temperature	>125>
Core Size	60mm, Pin length: 55mm Inner
diameter	1.2mm
Reduced size	2.6mm

Cuprium Series

Mini-GBIC

KG-GLC20SC



Performance	
Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	1310nm
Physical Characteristics	
Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]
Performance	
Max Transfer Distance	20 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)
Hardware	
Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc
Connector(s)	
Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female



1403-S3

KG-GLC80SC



Performance	
Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	1550nm
Physical Characteristics	
Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]
Performance	
Max Transfer Distance	80 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)
Hardware	
Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc
Connector(s)	
Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female

KG-GLC20SCI



Performance	
Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
Type	Industrial
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	1310nm
Physical Characteristics	
Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]
Performance	
Max Transfer Distance	20 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)
Hardware	
Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc
Connector(s)	
Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female

KG-10GLC10SC



Performance	
Maximum Data Transfer Rate	10 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	1310nm
Physical Characteristics	
Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]
Performance	
Max Transfer Distance	10 Km
Fiber Type	Single
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	10000 Mbps (10 Gbps)
Hardware	
Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX / IEEE 802.3ae
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc
Connector(s)	
Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female

KG-GLC20BiDi



Performance	
Maximum Data Transfer Rate	1.25 Gbps
MTBF	3,381,761 Hours
Wavelength	1310nm A
Wavelength	1550nm B
Physical Characteristics	
Color	Silver
Enclosure Type	Aluminum
Product Height	12.5 mm [0.5 in]
Product Length	56.6 mm [2.2 in]
Product Weight	16 g [0.6 oz]
Product Width	13.7 mm [0.5 in]
Performance	
Max Transfer Distance	20 Km
Fiber Type	Single / LC
Fiber Operating Mode	Full-Duplex
DDM	Yes
Compatible Networks	1000 Mbps (1 Gbps)
Hardware	
Industry Standards	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Compatible Brand	Cisco, KDT, Planet, D-Link, etc
Connector(s)	
Local Unit Connectors	Fiber Optic LC Duplex Female

1403-S3



OTHER PRODUCTS

A Review of Technology

KK-DH65



Network Keyboard Controller

Type	Network Keyboard Controller
Color	Black
Control Mode	Network
Screen display	5.0" HD LED Display
Interface	1 RJ45, 2 RS485 (Reserved), 1 DC12V, 1HDMI Output, 1 USB Port
Ambient Temp	-20°~55°
Power Supply	DC12V/2A
ONVIF	ONVIF 2.4
Joystick	Three-Dimensional joystick
Language	Chinese/English
Access Device No	No Upper Limit-Display by Single Picture
Image Switch Mode	Serial Number or Mouse
Product Size	260mm*160mm*48 mm
Weight	Gross: 1.52KG / Net:1.0KG
Carton Size	300mm*210mm*160mm



1403-S3

KK-DH55



Network Keyboard Controller

Type	Network Keyboard Controller
Color	Black
Control Mode	Network
Screen display	5.0" HD LED Display
Interface	1 RJ45, 2 RS485 (Reserved), 1 DC12V, 1HDMI Output, 1 USB Port
Ambient Temp	-20°~55°
Power Supply	DC12V/2A
ONVIF	ONVIF 2.4
Joystick	Three-Dimensional joystick
Language	Chinese/English
Access Device No	No Upper Limit-Display by Single Picture
Image Switch Mode	Serial Number or Mouse
Product Size	260mm*160mm*48 mm
Weight	Gross: 1.52KG / Net:1.0KG
Carton Size	300mm*210mm*160mm



KAB-260

Camera Housing Box

Type	Box Standless Camera
Standard	GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 GB12476.1-2013, GB12476.5-2013
Structure	The Front Is Sealed with Epoxy Resin, and the Back Cover Is of Flame-Proof Structure
Ex-proof type	Exd II CT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80
IP	IP68
Working temp	-45-60°C
Cable	2*G3/4" Cable
Material	Stainless Steel(304/316/316L)
Glass size	Φ70
Dimensions(L×W×H) mm	365*163*170 mm
Inside size	Φ108*260 mm*Φ102V
Weight	4 Kg
Power	Optional: DC12V±10% , Support POE/ AC220V
Current	2A / 0.5A



1403-S3

KJ-D15B45 / KJ-ECOB25**General**

Dimension 140*140*45 mm / 105*105*45 mm

Material Body ABS Plastic

IP Rating IP65

Weight 175 g / 100 g

UV Protection Unti UV

Thickness 4 mm

Accessories

Rawlplug 3 PCS



Plastic Washer 3 PCS

Steel Screw 4 PCS

Sealing Screw 3 PCS

قابلیت ها:

- سهولت نصب پایه دوربین مداربسته
- حفظ امنیت اتصالات در برابر خراب کاری
- افزایش طول عمر دوربین
- کاهش انتقال ارتعاش سطح به بدنه دوربین
- زیبایی در نصب
- جلوگیری از آب خودگی اتصالات
- محل نگهداری کابل رزرو جهت جلوگیری از کابل کشی در آینده
- قابلیت آب بندی تا گرید IP65
- قابل استفاده برای مدل های D15 و B45 کی دی تی و سایر برندها با سایز کمتر از ۱۳ سانتی متر



رزوه های فلزی آبکاری شده



تجهز به محل قفل کن کابل

تهویه مکانیکی رطوبت ورودی

1403-S3

استانداردهای شرکت کی دی تی



● ISO 22311 : 2012

This Certificate Has Been Issued By The Certification Body Independently And In The Form Of A Non-Accredited

● ISO/IEC 30137-1 : 2019

This Certificate Has Been Issued By The Certification Body Independently And In The Form Of A Non-Accredited

● ISO 28001 : 2007

This Certificate Has Been Issued By The Certification Body Independently And In The Form Of A Non-Accredited

● ISO/IEC 27037 : 2012

This Certificate Has Been Issued By The Certification Body Independently And In The Form Of A Non-Accredited

● ISO 10002 : 2018

Customer Satisfaction - Guidelines For Customer Complaints Handling in Organizations

● ISO 10004 : 2018

Customer Satisfaction - Guidelines For Monitoring and Measuring

● BS EN ISO 9001 : 2015

Quality management systems

● ISO/IEC CD 30137-1

Use of biometrics in video surveillance systems-Part 1: Design and Specification

● ISO 14001 : 2015

Environmental Management System

● ISO 21500 : 2012

Guidance On Project Management

● CE Standards

QAL UK Limited

● HSE-MS

Health, Safety and Environment Management System

● ISO 45001 : 2018

Occupational Health nad Safty Management System

● IMS

ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 , ISO 45001 : 2018

● ISO 10015 : 2019

Quality Management-Guidelines For Competence Management and People Development

● ISO/IEC 27001 : 2013

Information Security Management System

● ISO 31000 : 2019

Risk Management-Guidelines, Provides Principles, a Framework And Process For Managing Risk

● پروانه بهره‌داری از وزارت صنعت،معدن و تجارت

● گواهی ثبت علامت تجاری

● پروانه کسب تولید

● پروانه کسب خدمات پس از تولید

● گواهینامه صلاحیت خدمات پس از فروش

● پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی

● گواهینامه عضویت اصلی اتحادیه

● گواهینامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

● مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران


● گواهینامه صلاحیت پیمان کاری

● گواهینامه صلاحیت خدمات در حوزه پدافند سایبری

● سندیکای صنعت مخابرات ایران




● گواهینامه عضویت سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران

Part Number Guidance



IP CAMERA

Part Number Guidance



NVR&SWITCH

Part Number Guidance



KA **KDT AUDIO IP SPEAKER**

X i → Indoor
X O → Outdoor

X W → Wallmount
X H → Horn
X C → Ceiling

X D → Decorative

X 10 → 10 Watt
X 20 → 20 Watt
X 30 → 30 Watt
X 40 → 40 Watt
X 50 → 50 Watt
X 60 → 60 Watt

X P → PoE Support
X D → DC IN Support



KA **KDT AUDIO Central Network Management**

X C → Central Network

X 04 → 4 Monitor Sizes
X 10 → 10 Monitor Sizes

X P → PoE Support
X D → DC IN Support

X W → Wall Mount



KB **KDT BURGLAR ALARM Equipment**

X M → Main Board
X R → Remote
X K → Keypad
X P → Passive Infrared Sensor
X S → Siren
X W → Wired
X WL → Wireless

X 1 → Version




KB **KDT BURGLAR ALARM Expansion Module**

X Z → Zone
X E → Ethernet
X R → Repeater
X P → Portable Gray Map

X 1 → Version

XX 4 EX → Expansion



KL KV **KDT LICENSE KDT VIDEO**

X PR → Plate Recognition
X FR → Face Recognition
X VM → Video Management

X S → Software

X Plus → Plus
X 9P → 9P

IP SPEAKER
LPR SECURITY SYSTEM

یادداشت:



SINCE 2010
KDT General Catalogue
www.kdt.ir / 02174347 / info@kdt.ir